

# 組込みコンポーネントシステム TECS 仕様書

NPO 法人 TOPPERS プロジェクト  
コンポーネント仕様ワーキンググループ

暫定第一版 (V1.0.2.32)

2011 年 5 月 3 日

# 目次

0.1	序	3
0.1.1	著作権と利用条件	3
0.1.2	免責規定	4
0.1.3	暫定第一版について	4
0.1.4	注記について	4
0.2	改訂履歴	4
0.2.1	暫定第一版	4
0.2.2	暫定第一版 V1.0.0.3	4
0.2.3	暫定第一版 V1.0.0.4	5
0.2.4	暫定第一版 V1.0.0.5	5
0.2.5	暫定第一版 V1.0.0.8	5
0.2.6	暫定第一版 V1.0.0.9	6
0.2.7	暫定第一版 V1.0.0.13	6
0.2.8	暫定第一版 V1.0.1	6
0.2.9	暫定第一版 V1.0.1.1	6
0.2.10	暫定第一版 V1.0.1.2	6
0.2.11	暫定第一版 V1.0.2	6
0.2.12	暫定第一版 V1.0.2.1	7
0.2.13	暫定第一版 V1.0.2.2	7
0.2.14	暫定第一版 V1.0.2.3	7
0.2.15	暫定第一版 V1.0.2.23	7
0.2.16	暫定第一版 V1.0.2.24	7
0.2.17	暫定第一版 V1.0.2.32	8
1	TECS の概要	9
1.1	TECS 仕様の開発	9
1.1.1	名前の由来	9
1.1.2	TECS の開発母体	9

1.1.3	TOPPERS プロジェクトのリリースするカーネルとの関係 . . . . .	10
1.1.4	対応する参照実装のバージョン . . . . .	10
1.1.5	目的 . . . . .	10
1.1.6	想定するユーザ . . . . .	11
1.2	方針と開発物 . . . . .	12
1.2.1	方針 . . . . .	12
1.2.2	開発物 . . . . .	14
1.3	仕様の概観 . . . . .	15
1.3.1	組込みコンポーネントシステム TECS 仕様の概観 . . . . .	15
1.3.2	TECS による開発手順 . . . . .	15
1.3.3	TECS の設計領域 . . . . .	16
<b>2</b>	<b>TECS コンポーネントモデル</b>	<b>19</b>
2.1	基本モデル . . . . .	19
2.1.1	セル (cell) . . . . .	19
2.1.2	シグニチャ (signature) . . . . .	20
2.1.3	セルタイプ (celltype) . . . . .	20
2.1.4	シングルトン (singleton) . . . . .	20
2.1.5	アクティブ (active) . . . . .	20
2.1.6	受け口 (entry port) . . . . .	20
2.1.7	呼び口 (call port) . . . . .	21
2.1.8	結合 (join) . . . . .	21
2.1.9	属性 (attr) . . . . .	21
2.1.10	内部変数 (var) . . . . .	21
2.1.11	ID と IDX . . . . .	22
2.2	用語の補足説明 . . . . .	22
2.2.1	コンポーネントインスタンス . . . . .	22
2.2.2	呼び元と呼び先 . . . . .	22
2.2.3	呼び口関数と受け口関数 . . . . .	22
2.2.4	合流 . . . . .	23
2.3	生成と結合に関するモデル . . . . .	23
2.3.1	セルの生成 . . . . .	23
2.3.2	セル間の結合 . . . . .	23
2.3.3	オプション呼び口 . . . . .	23
2.3.4	メッセージ通信に関するモデル . . . . .	24
2.4	関数とデータ型に関するモデル . . . . .	24
2.4.1	データ型 . . . . .	24

2.4.2	データ型の取り込み	24
2.4.3	関数	24
2.4.4	引き数、戻り値	25
2.4.5	一方向関数 (oneway function)	25
2.4.6	データ型の逸脱 (deviate)	25
2.5	一対多の結合のモデル	25
2.5.1	呼び口配列	26
2.5.2	受け口配列	26
2.6	コールバックに関するモデル	26
2.6.1	コールバック	26
2.7	コンテキストに関するモデル	27
2.7.1	コンテキスト (context)	27
2.8	複合セルタイプのモデル	27
2.8.1	複合セルタイプ (composite celltype)	27
2.8.2	複合セルタイプにおけるシングルトンとアクティブ	27
2.9	静的 API に関するモデル	28
2.9.1	ファクトリ (factory)	28
2.10	リクワイアに関するモデル	28
2.10.1	リクワイア (require)	28
2.10.2	リクワイア呼び口	28
2.11	アロケータに関するモデル	28
2.11.1	アロケータ (allocator)	29
2.11.2	アロケータ呼び口	29
2.11.3	リレーアロケータ	29
2.11.4	デバイスアロケータ	30
2.12	プラグインに関するモデル	30
2.12.1	スループラグイン (through plugin)	30
2.12.2	接続 (connection)	30
2.13	リージョンに関するモデル	30
2.13.1	リージョン (region)	30
2.13.2	リージョン分割	31
2.13.3	複数のシングルトン	31
2.14	分散フレームワークのモデル	31
2.14.1	リモート呼び出し (Remote Procedure Call, RPC)	31
2.14.2	接続の分類	31
2.14.3	リモート呼び出しのモデル	32
2.15	検証支援機能に関するモデル	33

2.15.1	トレース . . . . .	33
2.15.2	アサート . . . . .	33
<b>3</b>	<b>TECS コンポーネント図</b>	<b>35</b>
3.1	TECS コンポーネント図の位置づけ . . . . .	35
3.2	TECS コンポーネント図の記述方法 . . . . .	35
3.2.1	基本的なコンポーネント図 . . . . .	35
3.2.2	合流 . . . . .	36
3.2.3	呼び口配列 . . . . .	36
3.2.4	受け口配列 . . . . .	37
3.2.5	コールバック . . . . .	37
3.2.6	呼び口配列と受け口配列 . . . . .	37
3.2.7	アクティブ . . . . .	37
3.2.8	複合セル . . . . .	38
3.2.9	RPC . . . . .	38
3.2.10	アロケータ . . . . .	39
3.2.11	多段リレーモデル . . . . .	39
<b>4</b>	<b>TECS コンポーネント記述言語 (TECS CDL)</b>	<b>45</b>
4.1	定義 . . . . .	45
4.1.1	用語 . . . . .	45
4.1.2	文法定義 . . . . .	45
4.1.3	メモ的 . . . . .	46
4.1.4	記述単位 . . . . .	46
4.1.5	文字コード . . . . .	46
4.1.6	名前を扱うルール . . . . .	46
4.1.7	前方参照 . . . . .	47
4.2	字句構造 . . . . .	47
4.2.1	字句 . . . . .	47
4.2.2	空白文字 . . . . .	47
4.2.3	キーワード . . . . .	47
4.2.4	指定子キーワード . . . . .	48
4.2.5	識別子 . . . . .	48
4.2.6	リテラル . . . . .	48
4.2.7	型名 . . . . .	50
4.2.8	コメント . . . . .	50
4.3	名前有効範囲 . . . . .	51

4.3.1	一般名前有効範囲 . . . . .	52
4.3.2	シグニチャ関数名名前有効範囲 . . . . .	52
4.3.3	仮引数名名前有効範囲 . . . . .	52
4.3.4	セル属性名前有効範囲 . . . . .	52
4.3.5	タグ名前有効範囲 . . . . .	53
4.3.6	フィールド名前有効範囲 . . . . .	53
4.4	コンポーネント記述 . . . . .	53
4.4.1	コンポーネント記述 . . . . .	53
4.4.2	指定子文 . . . . .	53
4.4.3	文 . . . . .	53
4.4.4	文リスト . . . . .	54
4.5	インポート (import) 文 . . . . .	55
4.5.1	インポート (import) 文 . . . . .	55
4.6	C 言語インポート (import_C) 文 . . . . .	56
4.6.1	C 言語インポート (import_C) 文 . . . . .	56
4.6.2	重複インクルード . . . . .	56
4.7	文指定子 . . . . .	57
4.7.1	文指定子リスト . . . . .	57
4.7.2	文指定子 . . . . .	57
4.7.3	アロケータ指定子 . . . . .	57
4.7.4	アロケータリスト . . . . .	58
4.7.5	アロケータ指定子 . . . . .	58
4.7.6	コンテキスト指定子 . . . . .	58
4.7.7	逸脱指定子 . . . . .	59
4.8	型定義 . . . . .	59
4.8.1	型定義文 . . . . .	59
4.8.2	型定義指定子 . . . . .	59
4.9	ネームスペース . . . . .	60
4.9.1	ネームスペース文 . . . . .	60
4.9.2	ネームスペース名 . . . . .	60
4.9.3	ネームスペース識別子 . . . . .	60
4.10	シグニチャ . . . . .	61
4.10.1	シグニチャ文 . . . . .	61
4.10.2	シグニチャ名 . . . . .	61
4.10.3	関数ヘッダリスト . . . . .	62
4.10.4	関数ヘッダ . . . . .	62
4.10.5	oneway 指定子 . . . . .	62

4.10.6	アロケータシグニチャ	63
4.11	セルタイプ	64
4.11.1	セルタイプ文	64
4.11.2	セルタイプ名	64
4.11.3	セルタイプ指定子リスト	64
4.11.4	セルタイプ指定子	64
4.11.5	セルタイプ文リスト	65
4.11.6	指定子セルタイプ文	66
4.11.7	セルタイプ文指定子	66
4.11.8	アロケータリスト2	66
4.11.9	セルタイプ文	67
4.12	呼び口、受け口	68
4.12.1	口文	68
4.12.2	口タイプ	68
4.12.3	ネームスペースシグニチャ名	68
4.12.4	口名	69
4.12.5	配列サイズ	69
4.13	属性	69
4.13.1	属性文	69
4.13.2	属性宣言リスト	69
4.13.3	属性宣言	70
4.13.4	属性指定子	70
4.14	内部変数	71
4.14.1	内部変数文	71
4.14.2	内部変数宣言リスト	71
4.14.3	内部変数宣言	71
4.14.4	内部変数指定子	72
4.15	リクワイア	73
4.15.1	リクワイア文	73
4.16	ファクトリ	74
4.16.1	ファクトリ文	74
4.16.2	ファクトリ頭部	74
4.16.3	ファクトリ関数リスト	74
4.16.4	ファクトリ関数	75
4.16.5	ファクトリ関数名	75
4.16.6	ファクトリ引数リスト	75
4.16.7	名前置換	76

4.16.8	ファクトリヘッダ	76
4.17	セル	77
4.17.1	セル文	77
4.17.2	ネームスペースセルタイプ名	77
4.17.3	セル名	77
4.18	結合	77
4.18.1	結合リスト	77
4.18.2	指定子リスト付き結合文	78
4.18.3	結合指定子リスト	78
4.18.4	結合指定子	78
4.18.5	プラグイン名	78
4.18.6	プラグイン引数	78
4.18.7	結合	79
4.18.8	呼び口の結合の場合	80
4.18.9	属性の初期化の場合（複合コンポーネントの内部セルの場合を除く）	81
4.18.10	複合コンポーネントの内部セルの属性の場合	81
4.18.11	結合名	81
4.18.12	配列添数	82
4.19	複合セルタイプ	82
4.19.1	複合セルタイプ文	82
4.19.2	複合セルタイプ名	82
4.19.3	複合セルタイプ文リスト	82
4.19.4	指定子付き複合セルタイプ文	83
4.19.5	複合セルタイプ文指定子リスト	83
4.19.6	複合セルタイプ文指定子	83
4.19.7	複合セルタイプ文	83
4.19.8	複合セルタイプロ文	84
4.19.9	複合セルタイプにおけるセルタイプ指定子	84
4.19.10	複合セルタイプ文指定子	84
4.20	複合セルタイプ属性	85
4.20.1	複合セルタイプ属性文	85
4.20.2	複合セルタイプ属性宣言リスト	85
4.21	内部セル	85
4.21.1	内部セル文	85
4.21.2	内部ネームスペースセルタイプ名	86
4.21.3	内部セル名	86
4.21.4	内部結合リスト	86



4.21.5	セル内外部結合文	86
4.22	外部結合	87
4.22.1	外部結合文	87
4.22.2	外部名	88
4.22.3	内部参照セル名	88
4.22.4	内部参照要素名	88
4.23	複合セルタイプ内のアロケータ	88
4.23.1	外部結合する場合	88
4.23.2	内部結合する場合	89
4.24	リージョン	90
4.24.1	リージョンの概要	90
4.24.2	リージョン文	90
4.24.3	リージョン指定子リスト	91
4.24.4	リージョン指定子	91
4.24.5	リージョン内部文	92
4.24.6	リージョン名	93
4.24.7	ネームスペースリージョン名	93
4.24.8	リージョンセル文	93
4.24.9	リージョンセル指定子リスト	93
4.24.10	リージョンセル指定子	93
4.24.11	指定リージョンのコード生成	93
4.24.12	複数のシングルトンセルタイプのセル	94
4.24.13	リージョンパス	94
4.25	定数定義文	94
4.25.1	定数定義文	94
4.26	宣言	95
4.26.1	宣言文	95
4.26.2	宣言指定子	95
4.26.3	初期化宣言子リスト	96
4.26.4	初期化宣言子	96
4.27	初期化子	96
4.27.1	初期化子リスト	96
4.27.2	初期化子	96
4.27.3	C_EXP 初期化子	97
4.27.4	composite における C_EXP の名前置換	97
4.28	型	98
4.28.1	型指定子修飾子リスト	98

4.28.2	型指定子	98
4.28.3	文字型	98
4.28.4	整数型	99
4.28.5	符号	99
4.28.6	符号付整数型	99
4.28.7	型修飾子	100
4.28.8	型名	100
4.29	構造体	100
4.29.1	構造体指示子	100
4.29.2	構造体宣言リスト	100
4.29.3	構造体タグ	100
4.29.4	構造体宣言	101
4.29.5	構造体宣言子リスト	101
4.29.6	構造体宣言子	101
4.30	ポインタ	101
4.30.1	ポインタ型	101
4.30.2	ポインタ指定子リスト	101
4.30.3	ポインタ指定子	102
4.31	列挙	102
4.31.1	列挙指定子	102
4.31.2	列挙型	102
4.31.3	列挙子リスト	102
4.31.4	列挙子	102
4.32	宣言子	103
4.32.1	宣言子	103
4.32.2	直接宣言子	103
4.32.3	宣言子リスト	104
4.33	パラメータ	104
4.33.1	パラメータタイプリスト	104
4.33.2	パラメータリスト	104
4.33.3	パラメータ宣言	104
4.33.4	パラメータ指定子リスト	105
4.33.5	パラメータ指定子	105
4.33.6	in 基本指定子	105
4.33.7	send 基本指定子	107
4.33.8	out 基本指定子	108
4.33.9	receive 基本指定子	110

4.33.10	size_is, count_is, string 指定子	111
4.34	式	113
4.34.1	基本式	113
4.34.2	文字列リテラルリスト	114
4.34.3	後置式	114
4.34.4	単項式	114
4.34.5	単項演算子	115
4.34.6	キャスト式	115
4.34.7	乗除式	115
4.34.8	加減式	115
4.34.9	シフト式	115
4.34.10	関係式	116
4.34.11	等価式	116
4.34.12	and 式	116
4.34.13	exor 式	116
4.34.14	or 式	116
4.34.15	論理 AND 式	116
4.34.16	論理 OR 式	117
4.34.17	条件式	117
4.34.18	式	117
4.34.19	定数式	117
5	TECS 実装モデル	119
5.1	互換性モデル	119
5.1.1	互換性	119
5.1.2	ソースコード互換性	120
5.1.3	バイナリコード互換性	120
5.2	コンパイル単位のモデル	120
5.2.1	セルタイプコード	120
5.3	セルタイプコード実装規定	121
5.3.1	セルタイプコード	121
5.3.2	記述単位	121
5.3.3	推奨するファイル名	121
5.3.4	ヘッダファイルのインクルード	121
5.3.5	参照できるもの	122
5.3.6	受け口関数の形式	122
5.3.7	受け口関数の形式（受け口配列の場合）	123

5.3.8	CB ポインタ	123
5.3.9	呼び口関数	124
5.3.10	呼び口関数 (呼び口配列の場合)	124
5.3.11	属性参照	125
5.3.12	内部変数	125
5.3.13	非シングルトンセルタイプの場合のセルタイプコードの例	126
5.3.14	シングルトンセルタイプの場合のセルタイプコード	127
5.4	アロケータコードのモデル	128
5.4.1	アロケータ呼び口	129
5.4.2	アロケータセルタイプの実例	131
5.4.3	リレーアロケータ	131
5.5	ファクトリのモデル	133
5.5.1	コンフィギュレーションファイル	133
5.5.2	ファクトリヘッダ	133
5.6	インライン実装のモデル	134
5.6.1	inline 指定子	134
5.6.2	inline ヘッダ	134
5.6.3	ファイル名	135
5.6.4	記述内容	135
5.6.5	インラインキーワード	135
5.7	CB と INIB のモデル	136
5.7.1	CB と INIB の名称	136
5.7.2	CB と INIB のコード	136
5.7.3	CB と INIB のバリエーション	136
5.8	初期化コードのモデル	137
5.8.1	初期化コードが必要となるケース	137
5.8.2	初期化コードの役割	137
5.8.3	初期化コードの生成と利用	138
5.8.4	初期化マクロ	138
5.8.5	初期化プログラム	138
5.8.6	全体初期化マクロ	139
5.9	FOREACH_CELL のモデル	139
5.9.1	FOREACH_CELL マクロの実装	139
5.9.2	FOREACH_CELL マクロの使用	139
5.9.3	FOREACH_CELL マクロの多重使用	140
5.10	データ構造のモデル	141
5.10.1	基本データ構造図	141

5.10.2	idx_is_id の場合のデータ構造図 . . . . .	141
5.10.3	受け口配列の場合のデータ構造図 . . . . .	141
5.10.4	呼び口配列の場合のデータ構造図 . . . . .	142
5.10.5	呼び口ディスクリプタ . . . . .	142
5.10.6	受け口ディスクリプタ . . . . .	142
5.10.7	受け口スケルトン関数 . . . . .	143
5.11	呼び口、受け口最適化のモデル . . . . .	144
5.11.1	呼び口最適化の条件 . . . . .	145
5.11.2	呼び口最適化実施内容 . . . . .	145
5.11.3	結合状態と呼び口最適化実施内容 . . . . .	146
5.11.4	呼び口最適化（呼び口配列） . . . . .	146
5.11.5	受け口最適化 . . . . .	147
5.11.6	受け口最適化実施内容 . . . . .	147
5.11.7	受け口最適化（受け口配列） . . . . .	147
5.11.8	attribute 最適化 . . . . .	147
5.12	CB、INIB の最適化のモデル . . . . .	147
5.12.1	CB、INIB の基本的なデータ配置 . . . . .	147
5.12.2	CB が存在しない場合 . . . . .	148
5.12.3	CB、INIB の最適化 . . . . .	148
5.13	Makefile のモデル . . . . .	149
5.13.1	Makefile.tecsgen の内容 . . . . .	150
5.13.2	Makefile.depend の内容 . . . . .	150
5.13.3	Makefile.templ の内容 . . . . .	151
<b>6</b>	<b>TECS RPC</b>	<b>153</b>
6.1	TECS RPC の概要 . . . . .	153
6.1.1	直接呼出しとリモート呼び出し . . . . .	153
6.1.2	RPC チャンネル . . . . .	155
6.1.3	トランスペアレント RPC とオペイク RPC . . . . .	156
6.1.4	非同期呼び出し . . . . .	156
6.1.5	動作の相違 . . . . .	157
6.1.6	データ型 . . . . .	157
6.2	RPC チャンネルを構成するコンポーネント . . . . .	157
6.3	マーシャラ、アンマーシャラ . . . . .	158
6.3.1	マーシャラ、アンマーシャラの概要 . . . . .	158
6.3.2	マーシャラ、アンマーシャラの生成 . . . . .	159
6.3.3	アンマーシャラの駆動 . . . . .	159

6.4	RPC チャンネルタスクメインと共有チャンネルマネージャ . . . . .	159
6.4.1	RPC チャンネルタスクメインの概要 . . . . .	159
6.4.2	専有チャンネルタスクメイン . . . . .	159
6.4.3	共有 RPC チャンネルタスクメインと共有チャンネルマネージャ . . . . .	160
6.4.4	オープン付専有チャンネルタスクメイン . . . . .	160
6.5	通信チャンネル . . . . .	160
6.5.1	sChannel シグニチャ . . . . .	160
6.6	TDR (TECS Data Representation) . . . . .	161
6.6.1	TDR の役割 . . . . .	161
6.6.2	sTDR シグニチャ . . . . .	162
6.6.3	tTDR セルタイプ . . . . .	164
6.7	PPAllocator . . . . .	164
6.7.1	PPAllocator とは . . . . .	164
6.7.2	sPPAllocator シグニチャ . . . . .	164
6.7.3	tPPAllocator セルタイプ . . . . .	165
6.8	エラーハンドリング . . . . .	166
6.8.1	sRPCErrorHandler シグニチャ . . . . .	166
6.9	通信チャンネルオープナ . . . . .	166
6.9.1	sServerChannelOpener シグニチャ . . . . .	166
6.10	トランスペアレント RPC . . . . .	166
6.10.1	通信チャンネル . . . . .	166
6.10.2	値渡しの場合 . . . . .	166
6.10.3	ポインタ渡しの場合 . . . . .	167
6.10.4	戻り値 . . . . .	167
6.10.5	oneway 関数 . . . . .	168
6.10.6	oneway 関数の in 引数のポインタ渡しの場合 . . . . .	168
6.10.7	トランスペアレント RPC の通信チャンネル . . . . .	169
6.10.8	専有チャンネルと共有チャンネル . . . . .	169
6.10.9	マルチタスクでの利用 . . . . .	169
6.10.10	名前 . . . . .	170
6.11	オペイク RPC . . . . .	171
6.11.1	オペイク RPC の特性 . . . . .	171
6.11.2	リージョン分割 . . . . .	172
6.11.3	オペイク RPC チャンネルの構造 . . . . .	172
6.11.4	RPC チャンネルのエラー . . . . .	173
6.11.5	エラー回復 . . . . .	175
6.11.6	大域的なエラー回復 . . . . .	175

6.11.7	局所的なエラー回復	175
6.11.8	通信チャンネル	175
6.11.9	通信チャンネルの信頼性	175
6.11.10	サーバチャンネルオープナー	175
6.11.11	クライアントチャンネルオープナー	175
6.11.12	データ表現の変換	175
6.11.13	マーシャラ、アンマーシャラ	175
6.11.14	サーバタスク	175
6.11.15	アロケータ	175
6.11.16	互換性の維持	175
6.11.17	ヘテロジニアス環境	175
6.11.18	並行開発	176
6.11.19	異なるバージョンのシグニチャによる接続	176
<b>A</b>	<b>名前付け規則</b>	<b>177</b>
A.1	接頭文字の規則	177
A.2	単語区切り	178
A.3	型情報	178
<b>B</b>	<b>マクロ</b>	<b>179</b>
B.1	マクロ一覧	179
B.2	短縮形マクロ	180
B.3	通常形マクロ	181
<b>C</b>	<b>ファイルの一覧</b>	<b>183</b>
C.1	ソースコードファイルの一覧	183
<b>D</b>	<b>tecsgen コマンドリファレンス</b>	<b>185</b>
D.1	名前	185
D.2	使用方法	185
D.3	説明	185
D.4	終了ステータス	188
<b>E</b>	<b>tecsmmerge コマンドリファレンス</b>	<b>189</b>
E.1	名前	189
E.2	使用方法	189
E.3	説明	189
E.4	制限	190

目次	1
E.5 終了ステータス . . . . .	191
<b>F TracePlugin プラグインリファレンス</b>	<b>193</b>
F.1 名前 . . . . .	193
F.2 概要 . . . . .	193
F.3 使用例 . . . . .	193
F.4 説明 . . . . .	194
<b>G RPCPlugin, SharedRPCPlugin プラグインリファレンス</b>	<b>197</b>
G.1 名前 . . . . .	197
G.2 概要 . . . . .	197
G.3 使用例 . . . . .	197
G.4 説明 . . . . .	198
<b>H OpaqueRPCPlugin プラグインリファレンス</b>	<b>201</b>
H.1 名前 . . . . .	201
H.2 概要 . . . . .	201
H.3 使用例 . . . . .	201
H.4 説明 . . . . .	202





# 組込みコンポーネントシステム TECS 仕様書

NPO 法人 TOPPERS プロジェクト

コンポーネント仕様ワーキンググループ編

暫定第一版 (V1.0.2.32)

copyright(c) 2008-2011 TOPPERS Project

## 0.1 序

### 0.1.1 著作権と利用条件

TECS Specification

Copyright (C) 2006-2011 by TOPPERS Project, Inc., JAPAN

上記著作権者は、以下の 1. ~ 3. の条件を満たす場合に限り、本ドキュメント（本ドキュメントを改変したものを含む、以下同じ）を使用・複製・改変・再配布（以下、利用と呼ぶ）することを無償で許諾する。

1. 本ドキュメントを利用する場合には、上記の著作権表示、この利用条件および下記の無保証規定が、そのままの形でドキュメント中に含まれていること。
2. 本ドキュメントを改変する場合には、ドキュメントを改変した旨の記述を、改変後のドキュメント中に含めること。ただし、改変後のドキュメントが、TOPPERS プロジェクト指定の開発成果物である場合には、この限りではない。
3. 本ドキュメントの利用により直接的または間接的に生じるいかなる損害からも、上記著作権者および TOPPERS プロジェクトを免責すること。また、本ドキュメントのユーザまたはエンドユーザからのいかなる理由に基づく請求からも、上記著作権者および TOPPERS プロジェクトを免責すること。

### 0.1.2 免責規定

本ドキュメントは、無保証で提供されているものである。上記著作権者および TOPPERS プロジェクトは、本ドキュメントに関して、特定の使用目的に対する適合性も含めて、いかなる保証も行わない。また、本ドキュメントの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても、その責任を負わない。

### 0.1.3 暫定第一版について

組込みコンポーネントシステム TECS は、参照実装と仕様書を同時にリリースするが、仕様書は第一版として扱うには整備が不十分である。このため、本書は暫定第一版としてリリースする。後日改めて、第一版としてリリースしなおす予定である。

暫定一版では、記載すべき項目については、ほぼ網羅したつもりであるが、記載の細部については見直しが不十分である。

また、TECS の最も重要な機構の一つであるプラグインと、それにより実現される分散フレームワーク、トレース機能などについて、実装、仕様書ともにリリースに間に合わなかったため、暫定一版には含めなかった。いくらかの第一版に詰め込めなかった機能とともに、今後の改版にあわせて追記する予定である。

### 0.1.4 注記について

以下の隅付括弧により、注記を加える。

注記法	注記の意味
【参照実装における制限】	参照実装の TECS ジェネレータとの相違
【仕様決定の理由】	仕様を決定した背景などの説明
【使用上の注意】	仕様の誤解しやすい注意点などの説明
【補足説明】	仕様の理解を助けるための補足説明
【未決定事項】	仕様が未定の事項の説明
【制限】	仕様決定の際に考慮が不十分で制限の残る点の説明

## 0.2 改訂履歴

### 0.2.1 暫定第一版

2009年5月13日 新規作成

### 0.2.2 暫定第一版 V1.0.0.3

2009年6月12日 以下を改訂

4.1.7	文字コード	文字コードの規定を変更
4.2.6	リテラル	文字列リテラルの参照実装の問題の記述を変更
4.2.6	リテラル	文字定数リテラルの参照実装の問題の記述を変更
4.6.1	C 言語インポート (import_C) 文	の使用上の注意、補足説明を追記
4.16.3	ファクトリ関数リスト	ファクトリ関数 1 個以上から 0 個以上に変更
A.4.1	tecsgen コマンドリファレンス	オプション -k の説明を追加
A.4.1	tecsgen コマンドリファレンス	オプション -I の説明を修正

## 0.2.3 暫定第一版 V1.0.0.4

2009年6月30日 以下を改訂

2.8.1	複合セルタイプ (composite celltype)	属するセルをを複合セルと呼ぶ
4.4	コンポーネント記述	空文の扱いの誤りを修正 (過去互換性に変更なし)
4.18.1	結合リスト	空文の扱いの誤りを修正 (過去互換性に変更なし)
4.21.4	内部結合リスト	空文の扱いの誤りを修正 (過去互換性に変更なし)
4.26.4	composite における C EXP の名前置換	attribute attr

## 0.2.4 暫定第一版 V1.0.0.5

2009年7月17日 以下を改訂

4.19.10	複合セルタイプ文指定子	allocator 指定子を追加
4.23	複合セルタイプ内のアロケータ	項 4.22.5 から節 4.23 に変更
4.23.2	内部結合する場合	新規
4.24 ~ 4.34		節番号 4.23 ~ 4.33 から繰り下げ
A.1.1	接頭文字の規則	例および引き数を追記
A.1.3	型情報	新規

## 0.2.5 暫定第一版 V1.0.0.8

2009年8月15日 以下を改訂

4.33.10	string, size is, string 指定子	2) string の補足説明の終端の説明を加筆
A.5	tecsmmerge コマンドリファレンス	新規

**0.2.6 暫定第一版 V1.0.0.9**

2009年9月4日 以下を改訂

A.6	TracePlugin プラグインリファレンス	新規
-----	-------------------------	----

**0.2.7 暫定第一版 V1.0.0.13**

2009年11月4日 以下を改訂

A.6	TracePlugin プラグインリファレンス	typo の修正
-----	-------------------------	----------

**0.2.8 暫定第一版 V1.0.1**

2009年12月20日 以下を改訂

4.2.6	リテラル	山括弧文字列リテラルを追記
4.5.1	インポート (import) 文	再利用指定の追記

**0.2.9 暫定第一版 V1.0.1.1**

2009年12月26日 以下を改訂

4.2.6	リテラル	山括弧文字列リテラルを追記
-------	------	---------------

**0.2.10 暫定第一版 V1.0.1.2**

2010年2月6日 以下を改訂

2.4.6	データ型の逸脱	新規
4.7.7	逸脱指定子	新規

**0.2.11 暫定第一版 V1.0.2**

2010年6月4日

tecsgen V1.0.2 公式リリースに伴うバージョン改訂

**0.2.12 暫定第一版 V1.0.2.1**

2010年6月13日 以下を改訂

A.6.1	TracePlugin の概要	新規作成
-------	-----------------	------

**0.2.13 暫定第一版 V1.0.2.2**

2010年6月16日 以下を改訂

6	TECS RPC	新規作成
付録 G	PRCPlugin, SharedRPC プラグインリファレンス	新規作成

**0.2.14 暫定第一版 V1.0.2.3**

2010年6月19日 以下を改訂

4.7.3	アロケータ指定子	プロトタイプ宣言の説明を追記
-------	----------	----------------

**0.2.15 暫定第一版 V1.0.2.23**

2011年1月23日 以下を改訂

4.33.10	size is, count is, string 指定子	表題の修正 (Trac #529)
4.24.2	リージョン文	リージョン名が再出現した場合の制限を追記
4.24.10	リージョンパス	新規作成
6	TECS RPC	大幅修正
付録 D.3	説明	-generate-all-template を追記

**0.2.16 暫定第一版 V1.0.2.24**

2011年2月5日 以下を改訂

付録 D. 4	終了ステータス	説明を追記
付録 E. 5	終了ステータス	新規作成

**0.2.17 暫定第一版 V1.0.2.32**

2011年5月3日 以下を改訂

付録 H	OpaqueRPCPlugin, SharedOpaqueRPCPlugin	新規作成
------	--	------

# 第 1 章

## TECS の概要

### 1.1 TECS 仕様の開発

TECS は、組込みシステムに最適なソフトウェア部品化の仕組みを提供する目的で開発されたものである。本章は、TECS の開発の動機、目標、方針を説明する。また、次章からの仕様の定義に先立って、TECS コンポーネントシステムを概観する。

#### 1.1.1 名前の由来

TECS は TOPPERS Embedded Component System の各単語の頭文字を取ったものである。

#### 1.1.2 TECS の開発母体

TECS は NPO 法人 TOPPERS プロジェクトコンポーネント仕様ワーキンググループにより開発された。

本仕様の開発に関わったワーキンググループのメンバーを以下に記す。

安積 卓也（名古屋大学）

鵜飼 敬幸（（株）ヴィッツ）

大山 博司（オークマ（株），ワーキンググループ主査）

小南 靖雄（フリーエンジニア）

高木 信尚（（株）きじねこ）

高田 広章（名古屋大学，NPO 法人 TOPPERS プロジェクト会長）

山本 将也（パナソニック アドバンステクノロジー（株））

（あいうえお順）



### 1.1.3 TOPPERS プロジェクトのリリースするカーネルとの関係

TECS は TOPPERS/ASP カーネルに最適化して設計されている。

しかし、その利用は TOPPERS/ASP カーネルに限定されるものではなく、TOPPERS プロジェクトの提供する統合仕様に準拠するカーネルでは、そのまま使用することができる。ただし、型などの TECS の基本的な仕様についてであり、例えばカーネル API に関わる部分では、多少の調整が必要になる可能性がある。

TOPPERS 統合仕様に準拠しない OS 上で動作させる場合には、型の扱いなどの基本部の相違が生じるが、TECS は C99 の仕様に適合するように仕様を策定しており、調整できないほどの困難が生じる可能性は、きわめて小さい。

### 1.1.4 対応する参照実装のバージョン

本書の記載は、参照実装として提供する TECS ジェネレータ V1.0.2.32 に対応する。ただし、本書の記載と相違する点がある。そのような点については、注記を入れた。

### 1.1.5 目的

TECS の開発の動機であり目的は、以下に挙げる 3 つである。

1. 大規模、複雑化する組込みソフトをコンポーネント構造にすることで見通しをよくする
2. コンポーネントモデルを規定することで、組込み用ソフト部品の仕様定義を容易にし、流通を促進する
3. 組込み向きの分散フレームワークなどフレームワークを実現するためのフレームワークを実現する

この 3 つを達成するには、広範な機能を持つシステムあるいはフレームワークが必要になる。TECS は、この 3 つを同時実現するための包括的な手段の提供を目的とする、コンポーネントシステムである。

上記の 1. について、今日、組込みシステムの大規模化、複雑化が進展し、今後さらに進むことが予想される。組込みシステムの多くは、継続的に製品改良が行われており、年々ソフトウェアに機能が加えられて大規模化、複雑化している。この結果、ソフトウェア構造は時とともにゆがめられ、理解しにくいものになっている。これを整理しなおすためのツールが必要であり、その提供が TECS の目的の一つである。

上記の 2. について、TOPPERS/ASP のような RTOS 向けのソフトウェア部品の種類が不足している問題が続いている。組込みシステムに向けたソフトウェア部品としては TCP/IP が定義されているが、その他について標準化が進捗していない。今日各種の部品

が必要になっているのに対し、標準化作業を行うだけの人的資源が不足している。標準化を提案するための基礎として部品を構成するモデル、記述手段が必要になっており、その提供が TECS の目的の一つである。

上記の 3. について、これまで組込みシステム向きの分散フレームワークとしては、組込み CORBA のようなものが標準化提案されたことがあるが、これはホストコンピュータとの間での分散を実現することが主目的で、例えば RTOS のタスク間通信のような小さな領域での利用には不向きであった。また、マルチプロセッサ、マルチコアシステムが増加しているが、プロセッサ間、コア間のような比較的密接した領域に用いるオーバーヘッドの小さな分散フレームワークが期待される。この提供も TECS の目的の一つである。

#### 1.1.6 想定するユーザ

以下のようなユーザを想定する。

##### 1. 大規模組込みシステムの開発者

システムをコンポーネント構造とすることで、システム全体の構造を見やすいものとするができる。規模の大きなシステムでは、多くの設計者が関わることになるが、各コンポーネントの役割を理解して、それぞれに設計し、結合してシステムを完成させることができる。

TECS はソフトウェアの検証を支援する機能を提供する。コンポーネント間の呼び出しを記録するログ機能による記録や、コンポーネントの呼び出しの事前条件、事後条件、不変条件を満たすかの検証ができる。これらの機能は、コンポーネントが期待した振舞いをしているかを検証するのに役立つ。複雑化、大規模化が進む一方で、高信頼化への期待も高まっているが、システムの見通しをよくすることは、同時に検証性を高めることに役立つ。

【未決定事項】コンポーネントの呼び出しの事前条件、事後条件、不変条件を満たすかの検証機能は、予定されている仕様であり、現状の仕様には含まない。

##### 1. ソフトウェア部品提供者

ソフトウェア部品を提供する場合、これまで標準的な部品の利用形態が定められていなかったが、部品の利用形態の共通化が図られて、部品の利用形態を説明するためのコストが低減できる。また TECS のコンポーネントは、既存のソースコードとの結合が容易である上にオーバーヘッドが極めて小さい。さらに、上述したような検証機能が利用でき、部品が期待した動作をしない場合のサポートを容易化する。

このようにソフトウェア部品の提供者が、TECS 仕様に準拠したコンポーネントとして提供することで、多くのメリットが得られる一方で、実行速度、フットプリントともにオーバーヘッドが極めて小さいためにデメリットは小さい。

TECS コンポーネント記述言語によりソフトウェア部品の API を定義することで、実装と切り離すことができる。さらに C や C++ のそれよりも厳密にすることができる。将来的には、部品の API が標準化されて、ますます部品流通が促進されることが期待される。

### 1. マルチプロセッサシステム開発者

マルチプロセッサシステムの開発者にとっては、分散フレームワークが役に立つ。TECS の分散フレームワークは、コンポーネント間に通信チャンネルコンポーネントを挿入することで実現される。

通信チャンネルコンポーネントは、マーシャラ、アンマーシャラ、チャンネルなどのコンポーネントにさらに分解される。このチャンネルを交換可能とすることで、種々の環境に適用させることが容易である。

分散フレームワークでは、呼び出しオーバーヘッドが大きいため、一般に結合が疎になるように設計する。一方、コンポーネントすなわちソフトウェアモジュール間の結合を疎にすることで、組合せを変更した再利用が容易になる。この両者の方向性が一致していることから、分散フレームワークとコンポーネントシステムを同一のシステムで実現することが容易である。

## 1.2 方針と開発物

### 1.2.1 方針

TECS の仕様を設計するにあたって、組込みシステムに適したコンポーネントシステムを実現するために、またコンポーネントシステムによって解決可能な課題をいくつも検討し、設計の方針とした。以下に、設計の方針を記す。

#### 1) コンポーネントモデル

- 静的なコンポーネント生成と結合する（オーバーヘッドの最小化、必要なものは予め全て用意しておく）
- 結合は関数結合のみとする
- すべてのものをコンポーネントとする（アロケータ、RPC チャンネルなどを隠さない）
- 再利用以外の開発効率改善機能の充実を図る（具体的には RPC やテスト支援機能）

#### 2) コンポーネント記述言語

- コンポーネント記述言語は、TECS 仕様として定義する
- TECS 仕様のコンポーネント記述言語を TECS CDL と呼ぶ

- コンポーネント記述言語により、主にはインタフェース定義、コンポーネント定義、組上げを記述する
- コンポーネント記述言語では、コンポーネントの実装は記述しない

## 3) 実装言語

- 実装言語として C 言語を基本とする（想定する利用者の知識）
- インタフェース定義の曖昧さをなくす（型、入出力など）
- オブジェクト指向技術を直接的には取り入れない
- C 言語のマクロ定義により呼び先を変更する手段を実現する
- コンポーネントはソースコード供給を基本とする
- （ネームスペースによる名前衝突の回避）

## 4) ジェネレータと組込み支援

- 組上げ
- ジェネレータによるコンポーネント間のインタフェースコードの生成
- 柔軟な組上げと最適化によるオーバーヘッドの最小化
- ROM/RAM 支援
- コンテキスト

## 5) フレームワーク実現インタフェース

- プラグインによるフレームワーク・フレームワークの実現
- 分散フレームワークの実現
- （分散と非分散で同じコード）
- 多段リレーモデル
- テスト支援機能の実現（トレース機能）
- 排他制御コードの自動生成

## 6) 型

- C 言語定義された型を取込むことができる

- TOPPERS/ASP で標準使用する型を TECS の標準的な型とする
- ビット長を明確化する．ただし、上記のために明確でないものも標準利用する

#### 7) データ受け渡し

- 関数呼び出し時のデータの受渡しのメモリ領域は呼び元で準備する
- もしくは、メモリ領域をデータを渡す側がアロケータで確保し、渡された側が解放する

### 1.2.2 開発物

組込みコンポーネントシステム TECS 仕様として、ソフトウェアコンポーネントの構成方法、使用方法を規定する。より具体的には、以下のものが定義される。

- TECS コンポーネントモデル
- TECS コンポーネント図
- TECS コンポーネント記述言語 (TECS CDL)
- TECS コンポーネント実装モデル

TECS コンポーネントモデルは、TECS によるソフトウェア部品の構成の仕方と使い方を規定するものである。

TECS コンポーネント図は、TECS コンポーネントモデルを図により表現する手段を与えるものである。

TECS コンポーネント記述言語は、正確なコンポーネントの定義とコンポーネントを組合わせてシステムを組上げる記述をするものである。TECS コンポーネント図は、TECS コンポーネント記述言語に比べ組上げが中心であり、コンポーネントを正確に表現する手段を持たず、補助的な利用になる。

TECS コンポーネント実装モデルは、実装のモデルを示すものである。このなかでセルタイプコード実装規定は、モデルではなく規定であり、TECS 仕様準拠のツール類において必ず従うことを求めるものである。

【補足説明】「実装モデル」という用語は、実装のガイドラインと読み替えることができる。

本仕様書では、第 2 章で TECS コンポーネントモデル、第 3 章で TECS コンポーネント図を、第 4 章で TECS コンポーネント記述言語を、第 5 章で TECS コンポーネント実装モデルを定義する。

## 1.3 仕様の概観

### 1.3.1 組込みコンポーネントシステム TECS 仕様の概観

次章からの TECS 仕様の定義に入る前に TECS コンポーネントの仕様を概観する。

TECS コンポーネントモデルでは、ソフトウェア部品すなわちコンポーネントのことをセルと呼ぶ。

セルは関数インタフェースを持ち、関数インタフェースを介して他のコンポーネントと結合し、組上げて用いられる。

関数インタフェースには、機能を提供するための受け口と、そのコンポーネントが機能するために必要となる外部の機能を利用するための呼び口がある。

関数インタフェースは、関数ヘッダの組により識別される。この関数ヘッダの組のことをシグニチャと呼ぶ。

同じシグニチャを持つ呼び口と受け口を結合することができる。

セルは、属性と内部変数を持つ。TECS のコンポーネントは ROM 化システムで利用されることが考慮されていて、属性は ROM に置かれ、変数は RAM に置かれることが仮定される（すべてを RAM ヘロードして動作する場合には、属性も RAM に置かれる）

セルは、セルタイプに属す。セルタイプはソフトウェア部品の型式に相当する。同じ型式のソフトウェア部品は、同じ関数インタフェースを備え、同じ属性、変数を持ち、同じ機能を果たす。

セルのことをコンポーネントインスタンスと呼ぶことがある。これは、セルタイプのことをコンポーネントと捉えた場合に、セルのことを表す。

いくつかの組込みコンポーネントシステムにみられる、時間制約やフットプリントの制約を扱うための手段は、少なくとも現在のバージョンの TECS の範囲外である。

TECS では、以下のものを TECS コンポーネント記述言語 (TECS CDL) により記述する。

- コンポーネントの定義、すなわちシグニチャやセルタイプの定義
- コンポーネントを組合わせたシステム構築（組上げと呼ぶ）、すなわちセルの配置とセル間の結合

上記にない要素、すなわちセルの振舞いについては、セルタイプごとに記述する。振舞いは C 言語により記述する。

### 1.3.2 TECS による開発手順

図 1.1 に TECS による開発手順を示す。この手順は、標準的な開発手順であり、既存のコードにコンポーネントを結合する場合など、適宜変更して開発を行う。

始めに、(1)TECS コンポーネント図でソフトウェア構造を表現する。

次に必要となるソフトウェア部品について、TECS CDL を用いて、部品の型である (3) セルタイプを記述する。セルタイプを定義する前に (2) シグニチャを記述しておく必要がある。

必要な部品の型が揃ったら (4) 組上げ記述を行う。組上げとは、セルを並べてセル間の結合を行うことである。

シグニチャ記述、セルタイプ記述、組上げ記述ができましたら、これらを (6) TECS ジェネレータに通す。そうすると (10) インタフェースコード、(9) ヘッドファイル、(8) セルタイプコードのテンプレートが生成される。

セルタイプコードのテンプレートを元に、セルタイプコードを記述する。セルタイプコードとは、セルの振舞いを規定するもので、C 言語で記述する。

インタフェースコードとセルタイプコードを、それぞれコンパイルし、リンクすることでアプリケーションモジュールが完成する。これをターゲットデバイスに組み込んで製品ができあがる。

### 1.3.3 TECS の設計領域

TECS は開発の中流段階で用いられることが想定される。

図 1.2 は、TECS の設計領域を図に表したものである。

TECS は、分析・設計の終わりの段階から、実装、検証の工程に用いることができる。UML などの手段を分析・設計を用いて行った後、TECS コンポーネント図としてソフトウェア構造を表し、TECS コンポーネント記述言語 TECS CDL により正確なコンポーネント記述を行うとともに、TECS ジェネレータで生成されたテンプレートコードを元に C 言語でコンポーネントの振舞いの実装を行う。

C 言語やアセンブラが実装の全体をカバーできるのに対し、TECS はソフトウェア構造を表すものであり、構成するコンポーネントとそれらを結合する部分に限定される。




図 1.1: TECS による開発手順






図 1.2: TECS の設計領域

## 第 2 章

# TECS コンポーネントモデル

本章では、TECS コンポーネントモデルを定義する。

ここでのコンポーネントモデルとは、TECS 仕様に基いて作製されるコンポーネントの持ちうる要素、すなわち構成要素として定義する。また、コンポーネントを利用する、すなわちコンポーネントを組合わせてシステムを組上げる際に必要となる要素、例えば結合などもコンポーネントモデルの一部であり、本章において定義する。

【補足説明】コンポーネントモデルという語は、曖昧語の一つである。本章では TECS コンポーネントの構成の仕方、利用の仕方をコンポーネントモデルと呼ぶ。広い意味でのコンポーネントモデルは、コンポーネント図を含む。さらには開発手順や実装モデルをも含みうる。

### 2.1 基本モデル

以下に、基本モデルとして、TECS コンポーネントの基本的な構成要素を説明する。

#### 2.1.1 セル (cell)

ソフトウェア部品、すなわちコンポーネントインスタンスのことをセルと呼ぶ。セルは、以下のものを持つ。

- 受け口
- 呼び口
- 属性
- 変数

セルは、いずれかのセルタイプまたは複合セルタイプに属する。

セルは、セル名を持つ。

### 2.1.2 シグニチャ (signature)

シグニチャは、関数ヘッダの集合によりセル間のインタフェースを規定するものである。呼び口や受け口はシグニチャに対応付けられる。

シグニチャは、シグニチャ名を持つ。

### 2.1.3 セルタイプ (celltype)

ソフトウェア部品の型式をセルタイプと呼ぶ。セルの持つ各要素（呼び口、受け口、属性、変数）の型やシグニチャは、セルタイプにおいて定義される。また、セルの動作を実装するコードは、セルタイプごとに記述される。セルの動作を実装するコードを、セルタイプコードと呼ぶ。

セルタイプは、セルタイプ名を持つ。

【補足説明】セルタイプは、ソフトウェア部品の型式を定義するものであり、セルはその型式のソフトウェア部品にあたる。

### 2.1.4 シングルトン (singleton)

セルタイプに属するセルを一つだけに制限する、シングルトンとすることができる。シングルトンのセルタイプおよびセルのことを、それぞれシングルトンセルタイプ、シングルトンセルと呼ぶ。

### 2.1.5 アクティブ (active)

アクティブは、能動的に動作するセル、すなわちタスク、ハンドラなど CPU 資源の割付けを伴うセルそのものであるか、それらを少なくとも一つ内包したセルのことである。

セルがアクティブであるかどうかは、セルタイプに指定され決定される。

アクティブセルは、受け口を一つも持たなくてもよい。あるいは、アクティブセルの持つすべての受け口が未結合であってもよい。逆にアクティブセルでなく、受け口を持たない、あるいは、セルの持つすべての受け口が未結合であって、かつファクトリも持たない場合、そのセルは呼び出されて動作することはなく、誤りである。

### 2.1.6 受け口 (entry port)

受け口は、セルが機能を提供するための口である。受け口はシグニチャに対応付けられており、シグニチャの関数群によって機能を提供する。

受け口は、受け口名を持つ。

受け口の関数は、インライン実装することができる。

### 2.1.7 呼び口 (call port)

呼び口は、セルが他のセル（自セルも可）の提供する機能を利用するための口である。呼び口はシグニチャに対応付けられる。

呼び口は、呼び口名を持つ。

呼び口は、必ずいずれかの受け口と結合されなくてはならない。しかし、オプションと指定することで、受け口に結合しないままとすることができる。

### 2.1.8 結合 (join)

セルの呼び口と受け口を結びつけることを結合と呼ぶ。呼び口と受け口を結合する場合、それぞれ同じシグニチャに対応付けられていなくてはならない。

結合は、呼び側のセルにおいて指定する。

【仕様決定の理由】ハードウェア部品の結合においては、結合が部品の端子間を結ぶ線材に対応付けられるために、結合を示す情報をセル外で指定するのが妥当である。しかし、ソフトウェア部品の結合では、呼び側から受け側へのポインタ情報を、呼び側のセルに埋め込むことにより実現される。このため結合を呼び側セルにおいて指定することが妥当である。

【補足説明】シグニチャが一致することは、必ずしも結合可能であることを保証するものではない。シグニチャの一致は、形式的に一致していて、2つのセルがつながることを保証する。しかし、そこに流れる信号（関数の仕様）が一致するかどうかについては、保証しない。シグニチャを定義する際に、関数がどのような機能を果たすのかを明確にし、結合可能性を明確にしなくてはならない。

### 2.1.9 属性 (attr)

属性は、セル内部に値を保持するものである。属性の持つ値は、セルの生成後に変更することのできない定数である。このため属性は、実装言語において、定数として扱われる。

実装言語から参照しない属性の指定子として `omit` を指定できる。そのような属性はファクトリで用いられることが想定される。

【補足説明】属性は ROM 化システムでは ROM に置かれることが想定される。汎用 OS のように RAM にダウンロードして動作するように実装する場合には、属性は RAM に置かれることになるが、定数であることには変わりがない。

### 2.1.10 内部変数 (var)

内部変数も、セル内部に値を保持するものである。内部変数の値は、動的に変更することができる。

内部変数の初期値は、個別に指定することができない。しかし、初期値に属性を含めることができ、間接的には個別に異なる初期値を与えることができる。

【仕様決定の理由】内部変数は RAM に置かれることが想定され、ROM 化システムにおいては初期値を個別に与えると、初期値を保持するために ROM 領域を多く消費してしまう。これを避けるために個別には指定できないようにした。

【補足説明】内部変数は、混乱を生じない場合には単に変数と呼ぶことがある。

`size_is` 指定されたポインタ型の内部変数は、`size_is` の引数で指定された大きさの配列変数の指定とみなされる。この場合、ポインタ型の変数は属性の一つとして扱われ、配列変数が内部変数の一部として扱われる。

#### 2.1.11 ID と IDX

セルには、整数の ID が割付けられる。IDX はセルを指すポインタ情報または ID である。通常 IDX として、セルを指すポインタ情報が用いられる。

【未決定事項】セルの IDX を整数の ID とした場合の使い方について、有効な利用方法が想定されていない。

### 2.2 用語の補足説明

前節でコンポーネントモデルを説明する際に使用した用語で未定義かつ分りにくいもの、今後使用する用語について、以下に説明を加える。

#### 2.2.1 コンポーネントインスタンス

具体的なソフトウェア部品をコンポーネントインスタンスと呼ぶ。単にコンポーネントと呼んだ場合、ソフトウェア部品の型式、すなわちセルタイプを指すか、具体的な部品、すなわちセルのことを指すか曖昧になる。具体的な部品すなわちセルのことを指し示す場合には、コンポーネントインスタンスと呼ぶ。

#### 2.2.2 呼び元と呼び先

結合されたセルにおいて、呼び口の側のセルを呼び元、受け口の側のセルを呼び先という。

【補足説明】TECS コンポーネント間の結合は、すべて関数結合である。呼び元、呼び先は、それぞれ関数の呼び元、関数の呼び先である。

#### 2.2.3 呼び口関数と受け口関数

受け口関数とは、受け口に対応付けられたシグニチャの持つ関数について、セルタイプの受け口の実装として記述された関数のことである。

あるセルタイプのすべての受け口関数を記述したものが、セルタイプコードである。

呼び口関数とは、呼び口に対応付けられたシグニチャの持つ関数について、セルタイプコードの中から呼び出し可能な関数のことである。

#### 2.2.4 合流

結合において、複数の呼び口からの線を合流させて一つの受け口につなぐことができる。この逆に、一つの呼び口を複数の受け口に対応させる、分流はできない。

【補足説明】ハードウェアコンポーネントとの対比では、呼び口が関数を呼び出す側であり出力に対応付けて考えられる。また受け口は関数が呼び出される側（呼び出しを受け入れる側）であり入力に対応付けて考えられる。しかし、複数の呼び口をまとめて一つの受け口に結合できるが、反対に一つの呼び口から複数の受け口に分流させて結合することはできない。

### 2.3 生成と結合に関するモデル

TECS は静的な生成と結合を基本とする。また、TECS のセル間の結合に関するモデルは、関数結合のみである。

#### 2.3.1 セルの生成

セルは、静的に生成する。静的に生成するとは、コンパイル時に生成されて実行モジュールにセルのイメージが格納されることである。

【制限】現在の仕様では動的な生成について、未検討である。将来の拡張とする。

#### 2.3.2 セル間の結合

結合は静的に行う。静的に結合するとは、コンパイル時に結合されて、実行モジュールのセルのデータとして格納されることである。結合には、後で説明するスループラグインを指定することができる。

なお、結合にセルの属性に値を割付けることを含める場合がある。

【制限】現在の仕様では動的な結合について、未検討である。将来の拡張とする。

#### 2.3.3 オプショナル呼び口

オプショナルと指定された呼び口は、受け口に結合しないままとすることができる。通常、呼び口はいずれかの受け口に結合しなくてはならないが、オプショナルと指定することにより、この制限を解除することができる。

このような呼び口は、結合されていない可能性があるため、実行時に結合されているかどうかチェックする必要がある。

### 2.3.4 メッセージ通信に関するモデル

TECS 仕様としては、直接的にメッセージ通信に関する機構を提供しない。

メッセージ通信は、メッセージ通信チャンネルコンポーネントをコンポーネント間に置くことにより実現する。

【仕様決定の理由】メッセージ通信による結合を実現するには、メッセージ通信機構が必要になるが、TECS ではメッセージ通信機構もコンポーネントとして扱い、メッセージ通信機構との間には関数結合する。こうすることで、アプリケーションに適したメッセージ通信機構を設けることができる。また TECS ではオーバーヘッドが小さいためメッセージ通信機構をコンポーネントとして扱うことのデメリットはない。

## 2.4 関数とデータ型に関するモデル

### 2.4.1 データ型

TECS のデータ型は、C 言語のデータ型に直接的に対応付けられる。

ただし、基本的には `int8_t`, `int16_t`, `float32_t`, `double64_t` のようにサイズが明確になるものの使用が推奨される。

`int`, `short`, `long` のようにサイズが曖昧になるものの使用は推奨しないが、C 言語実装との親和性に配慮して使用可能とする。

【仕様決定の理由】TECS のデータ型は、TOPPERS/ASP あるいは、その派生版のカーネルとの親和性を最大限に考慮した仕様とした。また TECS とのデータ型を合わせるために TOPPERS/ASP のデータ型の見直しも行われた。これは TOPPERS/ASP の一般公開の初版から対応済みである。

C 言語のポインタ型は、配列を指す場合と非配列を指す場合とがある。TECS では、配列の場合 `size_is`, `count_is`, `string` を指定して明示する必要がある。

### 2.4.2 データ型の取り込み

TECS のデータ型は、C 言語のデータ型に直接的に対応付けられる。このため C 言語のヘッダファイルを解釈して、データ型を取り込みむことを可能とする。

### 2.4.3 関数

シングニチャに記述する関数ヘッダは、C 言語における関数として本体が実装されることを想定する。しかし、C 言語の関数インタフェースでは、引き数の型や入出力方向の曖昧さが、しばしば問題となる。TECS では、曖昧さのない関数インタフェースを用いる。

#### 2.4.4 引き数、戻り値

TECS の関数では、ポインタ型の引き数の入出力方向、配列か非配列か、アロケータにより確保されたメモリ領域であるかどうかを明示的に示す。

引き数には in, out, inout, send, receive のいずれかを指定する。in と send は呼び先の関数への入力を表す。out と receive は呼び先の関数からの出力を表す。inout は呼び先の関数への入出力を表す。

in と send、out と receive の違いは、ポインタ引き数を渡すとき、ポインタの指すメモリ領域の相違である。send と receive を指定された引き数は、アロケータにより確保されたメモリ領域を渡して、受け取った側で解放する必要があることを示す。

引き数の曖昧さがなくにより、関数呼び出しをパケット化するマーシャラや、関数呼び出しをトレースするセルを自動生成することが可能となる。

関数の標準的な戻り値としては ER 型または ER\_INT 型を推奨する。ER 型は、TOPPERS 統合仕様により規定される。

【仕様決定の理由】ER 型や ER\_INT 型は TOPPERS/ASP や ITRON 仕様に強く依存するものになる。他のシステムへの移植性は低下するが、分散フレームワークやアロケータではエラー値を返す必要なためである。しかし、この決定は、他のシステムへ TECS を適用する際に、それほど大きな障害となるほどのものではない。

#### 2.4.5 一方向関数 (oneway function)

関数が戻り値を返さない、出力引数を持たない場合、一方向関数として扱うことができる。一方向関数は、リモート呼び出しにおいては非同期呼び出しとすることができる。

非同期呼び出しとは、呼び出された関数の処理が完了する前に、呼び出した関数が処理を再開することをいう。リモート呼び出しでない場合、一方向関数を含めて、関数呼び出しは同期呼び出しであり、呼び出された関数の処理が終わるまで待ってから、呼び出した関数の処理が再開される。

#### 2.4.6 データ型の逸脱 (deviate)

TECS はデータ構造が客観的に判断できない、C 言語の曖昧なデータ型の使用を推奨しない。このため、関数の引き数のポインタの多重度は制限される。この多重度は、引き数の入出力方向ごとに規定される。これを満たさない場合、逸脱となる。シグニチャにおいて逸脱を宣言し、逸脱を明示する。逸脱したシグニチャは、特別に対応している場合を除きプラグインで挿入するセルを生成させることができない。

### 2.5 一対多の結合のモデル

TECS の結合では、呼び口から受け口への合流はできるが、呼び口の分流はできない。



分流通では、同一の情報を一度に伝達したい場合と、選択したどれか一つにのみ伝達したい場合とがある。同一の情報を伝達したい場合であっても、呼び出し順序が問題になる可能性がある。

呼び口配列は、分流通を代替する手段である。

### 2.5.1 呼び口配列

呼び口配列は、配列化された呼び口である。配列添数により呼び先のセルを切替える。

呼び口配列によって、呼び口を分流通させることができる。この場合、呼び元のセルでは、使用する口、すなわち添数を指定して呼び出す。

### 2.5.2 受け口配列

受け口配列は、配列化された受け口である。配列添数により呼び元セルを識別する。

受け口配列は呼び口配列と対に用いることで、複数の呼び元に対するコールバックに対応できる。

## 2.6 コールバックに関するモデル

TECS 仕様では明示的なコールバック機構を持たない。

【補足説明】ITRON 仕様におけるコールバックのように、実行時に関数ポインタを受け渡すことで結合先が決定されるものは、TECS では動的な結合に位置づけられる。

### 2.6.1 コールバック

コールバックは、2つのセルが、それぞれ受け口と呼び口を持ち、相互に接続し合っている状態、すなわちコールバックのある結合の例において、補助的な結合をコールバックと呼ぶ。なお、主体的な結合の名称は定められていない。この場合、主体的な結合において、呼び元と呼び先を区別し、コールバックでは呼び先から呼び元への呼び出しが行われる。

TECS の仕様としては、コールバックをサポートする機構を持たない。コールバックを主体的な結合とは別の、明示的な結合を記述する。

【仕様決定の理由】1. 呼び口と受け口を結合するだけで、コールバックの結合が生じるようにすると、合流してくる場合に、どこにコールバックすればよいかの決定ができない

【仕様決定の理由】2. コールバックがしばしば主体的な結合とは異なるコンテキストで呼び出される。例えば、デバイスを操作するセルの場合、コールバックは割込みルーチンから呼び出されることになる。コンテキストの相違を明示する立場からは、このようなコールバックは不適切なものになる。

【仕様決定の理由】3. コールバックの結合は ITRON のような OS においても動的に行うが、少なくとも現バージョンの TECS としては、静的な結合のみが可能である。

【仕様決定の理由】4. 当初の目標として分散する場合と、しない場合で、コンポーネントが同じように動作することが期待された。コールバックの呼び出しを処理する手段が何通りか考えられるが、当初目標を達成するには何通りかの実装を用意しなくてはならない。

受け口配列と呼び口配列を対にして、複数のセルに対するコールバックを実現することができる。（次章のコンポーネント図を参照）

## 2.7 コンテキストに関するモデル

TECS では、ITRON のような OS のコンテキストを扱うため、コンテキストに関するモデルを持つ。

【制限】TECS でのコンテキストの扱いは、備忘としての扱いにとどめられている。

### 2.7.1 コンテキスト (context)

ITRON 系の OS において、コンテキストとしては、タスク部、非タスク部がある。コンテキストによって呼び出すことのできる API が異なるため、区別して扱う必要がある。TECS では、シグニチャ単位でコンテキストを指定する。

## 2.8 複合セルタイプのモデル

複合セルタイプは、コンポーネントを組み合わせた、新しいセルタイプを生成するものである。

### 2.8.1 複合セルタイプ (composite celltype)

複合セルタイプは、複数のセルを組合わせて、複合機能を備えた新しいセルタイプを生成するものである。複合セルタイプの内部のセルを内部セルと呼ぶ。複合セルタイプから生成されるセル、すなわち複合セルタイプに属するセルを複合セルと呼ぶ。

複合セルタイプは、属性、呼び口、受け口を持つ。これらは、複合セルを構成する内部セルに結合する。複合セルタイプに属するセルは、複合セルタイプを構成するセルのコピーとして展開される。

### 2.8.2 複合セルタイプにおけるシングルトンとアクティブ

複合セルタイプを構成するセルのどれか一つがシングルトンセルタイプに属する場合、複合セルタイプはシングルトンセルタイプとなる。

複合セルタイプを構成するセルのどれか一つがアクティブセルタイプに属する場合、複合セルタイプはアクティブセルタイプとなる。逆にアクティブな複合セルタイプの内部に、一つもアクティブな内部セルがない場合、誤りである。

## 2.9 静的 API に関するモデル

TECS は TOPPERS 統合仕様あるいは ITRON 仕様の静的 API を扱うための機能が備わっている。ファクトリは、セルタイプやセルが生成されるごとに、セルタイプの設計者が意図した何らかの文を、ファイルに出力するものである。ファクトリ機能は、静的 API を扱うことに限定されない。

### 2.9.1 ファクトリ (factory)

ファクトリは、セルタイプまたはセルの生成に伴って、ジェネレータが生成する標準的なコードとは別に、セルタイプで指定されたコードを生成する。具体的には、ITRON 仕様におけるコンフィギュレーションファイルへの静的 API の呼び出し文の生成に適する。

## 2.10 リクワイアに関するモデル

あるセルタイプのセルが、必ず結合されるセルへの結合をリクワイアとして指定できる。

### 2.10.1 リクワイア (require)

リクワイアは、共通して使われるものについて、結合を明示することなく使用できるものである。

例えば OS の API が、この使用に適する。

【仕様決定の理由】リクワイアは、OS の API やライブラリなどをセルタイプが要求することを明示する目的で導入が検討されたが、メモ的である（明示したことの効果を TECS の段階で発揮できない）。このため、現状では上記のような案となっている。

### 2.10.2 リクワイア呼び口

リクワイアによって指定される結合によって、呼び口が生成される。これをリクワイア呼び口という。

## 2.11 アロケータに関するモデル

TECS では組込みシステムの特性を考慮して、アロケータを使い分けることが考慮されている。

【補足説明】汎用 OS 上のコンポーネントシステムであればアロケータは、OS やライブラリの提供するもので、コンポーネントシステムにおいては、既に存在するそれらを利用することがになる。

### 2.11.1 アロケータ (allocator)

アロケータは、メモリの動的な割付を行うものであるが、TECS においては引数を渡す場合のアロケータの使用について規定する。セルタイプコード内に閉じたアロケータの使用については TECS の仕様としては規定しない。

関数の呼び元から呼び先にアロケータから獲得したメモリ領域を渡す場合（入力引数）、反対に呼び先から呼び元にアロケータから獲得したメモリ領域を渡す場合（出力引数）、データを渡そうとする側がアロケータによりメモリ領域を確保し、渡された側が解放しなくてはならない。

このため、アロケータの使用にあたっては、データを渡そうとする側と渡された側で、どのアロケータを使用するか合意が必要となる。

シグニチャを定義する段階では、send/receive 引数において、使用するアロケータのシグニチャを定義する。

受け口側のセルを定義する段階で、具体的にどのアロケータを使用するかを定義する。

受け口側に定義する理由は、複数の呼び口が合流して受け口に結合される場合、すべてにおいて同じアロケータが使用されなくてはならないためである。

【補足説明】呼び側の関数がメモリ領域を確保して、やはり呼び側の関数がメモリを解放する場合には、アロケータに関する合意が不要であるので、アロケータの利用を TECS の範囲では扱わない。

### 2.11.2 アロケータ呼び口

呼び口または受け口のシグニチャによってアロケータが指定されている場合、アロケータセルへの結合が生じる。

アロケータセルへは、アロケータ呼び口を介して結合される。アロケータ呼び口は内部的に暗黙的に生成される。

### 2.11.3 リレーアロケータ

リレーアロケータは、send 指定された引き数としてセルの受け口に渡されたメモリ領域を、呼び口から呼び先のセルに引き渡す場合に用いるものである。

#### 2.11.4 デバイスアロケータ

デバイスアロケータは、デバイスによって、あるいはそのドライバによってメモリ割付けできる領域が限定される場合に用いるものである。

この場合、デバイスのセルタイプにおいてアロケータの受け口も持ち、その受け口を通してアロケータが利用される。

【未決定事項】デバイスアロケータについては、コンポーネント記述、実装方法ともに未検討である。

### 2.12 プラグインに関するモデル

TECS では、分散フレームワークの実装など、セル間の結合に挿入する方式で実現する。挿入するセルは、プラグラインによって自動生成させることができる。

【補足説明】現時点では、プラグインは、セル間の結合に挿入するスループラグインのみである。

#### 2.12.1 スループラグイン (through plugin)

スループラグインは、その指定により、シグニチャ、セルタイプ、セルなどを生成する。

スループラグインを指定するには、セルの呼び口を結合する際に指定する `through` 指定子による方法、リージョンに指定する `in.through`, `to.through`, `out.through` 指定子による方法がある。これらはいずれも、接続された呼び口と受け口の間にセルを挿入する。

挿入されるセルのことをスルーセルと呼ぶ。

#### 2.12.2 接続 (connection)

呼び口を受け口とつなぐことを結合と呼ぶが、呼び口と受け口の間にスループラグインによるセルを挿入する場合、通常の結合とは区別して接続と呼ぶ。

挿入されるセルには RPC プラグインによる RPC チャンネルなどがある。

### 2.13 リージョンに関するモデル

#### 2.13.1 リージョン (region)

リージョンは、セルの配置を指定するものであり、セルのみが属することができる。リージョンは、以下の実現を目的とする。

- 1) リージョン間の結合を制限する
- 2) リージョン間の結合においてセキュリティ保護のためのセルを挿入する
- 3) 別リンクによる実装のためにリージョン毎にコードを生成する

- 4) 分散（別プロセッサ）のためのリージョンに分け、結合においてはリモート呼び出しチャンネルセルを挿入する
- 5) 異なるリージョンにシングルトンセルタイプのセルを生成する（例えば分散でカーネルが複数存在する場合）
- 6) ローダブルモジュールをリージョンとして扱う

【参照実装における制限】現状では 6) を実現するためには、C コンパイル後のリンクを解決する方法、to\_through による生成コードの region 分けなどが必要。

### 2.13.2 リージョン分割

リージョンごとに分割してアプリケーションモジュールを構築することができる。この場合、リージョン間の結合、すなわちリージョンを超えたセルのを結合はできない。

ただし、リージョン間の接続はできる。リージョン間にスループラグインによって生成されるコンポーネントが挿入されるとき、挿入されたコンポーネントがリージョン分割に対応していて、呼び元リージョンと呼び先リージョンとに分割して生成され、この間に結合を持たなければ、リージョンごとの分割が可能となる。

【補足説明】結合は、リンクによる直接的なシンボル参照を前提としている。このため、リージョン分割では、直接的な結合はできない。

### 2.13.3 複数のシングルトン

リージョン分割する場合、分割されるセルごとに同じセルタイプのシングルトンセルを持つことができる。例えば、カーネルのような資源は、リージョン分割されるリージョンごとに存在するが、それぞれのリージョンにおいてはシングルトンになる。

## 2.14 分散フレームワークのモデル

TECS における分散フレームワークはスループラグインによって実現される。

### 2.14.1 リモート呼び出し (Remote Procedure Call, RPC)

リモート呼び出しは、通常の呼び出しとは異なり、呼び先の関数が異なるタスクやプロセッサで処理されるものである。リモート呼び出しを行う目的は、負荷の分散や、呼び先のみ存在するリソースへのアクセスなどがありうる。

### 2.14.2 接続の分類

TECS では、組込みシステムの特性を考慮して、接続を 4 通りに分類する。

- トランスペアレント接続

- 直接接続（結合）    • アウトタスク接続

- オペイク接続

- クローズドネットワーク接続    • オープンネットワーク接続

接続の大きな分類としてトランスペアレント接続とオペイク接続がある。以下に、それぞれの接続の特徴を説明する。

トランスペアレント接続は、呼び元と呼び先でアドレス空間が共通していて、呼び先にポインタが渡された場合、そのポインタを通して呼び元が渡そうとした本来の引数をアクセス可能な状態を言う。トランスペアレント接続は、さらに直接呼び出しとアウトタスク呼び出しがある。直接呼び出しは通常の関数呼び出しであり、結合した状態である。アウトタスク呼び出しは、同一プロセッサの異なるタスクで呼び先の処理が行われる場合が、一般的な例である。メモリ空間を共有していてポインタ値を渡すだけで本来の引数を扱えるのであれば、必ずしも同一プロセッサで処理される必要はない。メモリ対称マルチコアプロセッサの、異なるコアで動作させる場合もトランスペアレント接続となる。

オペイク接続は、メモリ空間は共通しておらず、ポインタが渡されても、そのポインタを通して呼び元が渡そうとした引数をアクセスすることはできない。呼び出しに際して、呼び元が渡そうとしたポインタが指している本来の引数をコピーして渡してやる必要がある。オペイク接続では、クローズドネットワーク接続とオープンネットワーク接続がある。クローズドネットワーク接続では、静的に接続することができるが、オープンネットワーク接続では接続先も接続元も存在性の保証がない。認証などの手続きも必要になる。

### 2.14.3 リモート呼び出しのモデル

TECS におけるリモート呼び出しは、結合を RPC チャンネルに置き換えることで実現される。RPC チャンネルは実際には RPC チャンネルコンポーネントである。RPC チャンネルは、マーシャラ、アンマーシャラ、チャンネルなどのコンポーネントから構成される。マーシャラ、アンマーシャラはシグニチャごとに異なるものになるため、専用のジェネレータ、すなわちプラグインを用いて生成させる。チャンネルは、組込みシステムにおいては種々のものが想定される。例えば、共有メモリであったり、CAN や専用のリアルタイムネットワークであったりする。このリモート呼び出しのモデルでは、チャンネルとしてのシグニチャを備えセルを用意すればどのようなものであっても置き換えることができる。

## 2.15 検証支援機能に関するモデル

### 2.15.1 トレース

呼び口と受け口の間に関数呼び出しをトレースすることで、検証を支援することができる。

トレースは、スループラグインにより実現する。トレースプラグインで、呼び出された関数、引き数、戻り値をログ機構に出力する。

### 2.15.2 アサート

【制限】アサートについては、未検討である。





## 第 3 章

# TECS コンポーネント図

### 3.1 TECS コンポーネント図の位置づけ

コンポーネントの組上げ、すなわちソフトウェア構造の直観的な理解を助けるために、コンポーネント図を定義する。

TECS コンポーネント図は、コンポーネントインスタンスとそれらを組合わせて構築されるシステムの構造を表現するものである。

このため、TECS コンポーネント図は、実装されたソフトウェアの構造と一対一に対応する。具体的な実装を表現するものであり、ハードウェアの回路図に近いものになる。

【補足説明】TECS ではコンポーネント間の関係は、呼び口と受け口の結合のみである。TECS のコンポーネントは（基本的には）静的であり、セルに与えられた名前によりアクセスできる。動的なコンポーネントシステムではコンポーネントへのポインタを動的に引き渡すために結合が曖昧化される可能性があるが、静的なコンポーネントシステムでは曖昧化されることがない。

### 3.2 TECS コンポーネント図の記述方法

#### 3.2.1 基本的なコンポーネント図


図 3.1 は基本的な TECS コンポーネント図であり、二つのセルが結合された状態を表す。

セルは長方形により表す。長方形の内側に、セルの属するセルタイプのセルタイプ名およびセル名を記す。

受け口は、セルの長方形の辺に沿って塗つぶした三角形を長方形の内向きに置き、受け口名を添える。

呼び口は、セルの長方形の辺から始まる線分により表す。呼び口名を添える。

結合は、呼び口から受け口へ向かう線分により表す。線分に沿ってシグニチャ名を添える。



基本的な組込みコンポーネント図  
(2つのセルを結合した例)

図 3.1: 基本的なコンポーネント図

### 3.2.2 合流

図 3.2 は結合の合流を表す。一つの受け口に対し、複数の呼び口が結合することはできるが、その逆は許されない。




図 3.2: 合流

### 3.2.3 呼び口配列

図 3.3 に呼び口配列の例を示す。呼び口配列では、呼び口名に配列の添数を添えて記す。




図 3.3: 呼び口配列

### 3.2.4 受け口配列

図 3.4 に受け口配列の例を示す。受け口配列では、受け口名に配列の添数を添えて記す。

### 3.2.5 コールバック

図 3.5 はコールバックの例である。

### 3.2.6 呼び口配列と受け口配列

図 3.6 は呼び口配列と受け口配列の添数を対応付けて、コールバックを実現した例である。複数の呼び元に対してコールバックを実現する場合には、この例のように呼び口と受け口を対応付けて結合する。

### 3.2.7 アクティブ

図 3.7 はアクティブセルを表す TECS コンポーネント図である。長方形の辺を二重線により記すことで、アクティブセルであることを示す。




図 3.4: 受け口配列




図 3.5: コールバック

### 3.2.8 複合セル

図 3.8 は複合セル (composite) を示す TECS コンポーネント図である。通常、図 3.9 のように複合セルの内部は描かない。

### 3.2.9 RPC

図 3.10 はリモート呼び出しを行うための接続を示す TECS コンポーネント図である。通常の結合とは異なり、二重線により接続を表す。この二重線で示される線は、図 3.11 の RPC チャンネルコンポーネントが挿入される。




図 3.6: 呼び口配列と受け口配列

### 3.2.10 アロケータ

アロケータ、以下のように結合の線に近接した からアロケータセルの受け口に結合の線を引いて表す。これは、内部生成されるアロケータ呼び口からアロケータセルへの結合を表す。呼び元と呼び先の両方に呼び口にアロケータ呼び口が内部生成される。

### 3.2.11 多段リレーモデル

図 3.15 は、多段リレーモデルを表す TECS コンポーネント図である。多段リレーモデルでは、アロケータにより確保されて send 引き数として受け口に渡されたメモリ領域を、再び 呼び口から send 引き数として呼び出す際に引き渡す。




図 3.7: アクティブセル




図 3.8: 複合セルの内部構造を示す




図 3.9: 複合セルの内部構造を見せない




図 3.10: リモート呼び出しの書き方




図 3.11: RPC チャンネル




図 3.12: アロケータ






図 3.13: RPC でのアロケータ




図 3.14: RPC でのアロケータの内部構造




図 3.15: 多段リレーモデル



## 第 4 章

# TECS コンポーネント記述言語 (TECS CDL)

本章は TECS コンポーネント記述言語 (以下 TECS CDL) を定義する。

この言語仕様は、TECS コンポーネントモデルに対する厳密な定義を与える。ただし、コールバックのように TECS の機能として直接サポートしないものを除く。

本章の説明では、しばしば後から定義するものを参照するが、一々後述部分を参照とは記載しない。

【補足説明】前から順に読み進めて未定義の語が出現した場合、後述部分に記載がある。

### 4.1 定義

#### 4.1.1 用語

C 言語と共通部分の用語については、柴田望洋氏後援会のホームページにある「ANSI / ISO / JIS 用語対応表」を参考にしている。

<http://www.bohyoh.com/>

「ANSI / ISO / JIS 用語対応表」

<http://www.bohyoh.com/Books/MeikaiA01/MKA01apnd03.pdf>

#### 4.1.2 文法定義

字句構造、構文構造および構文構造に伴う意味規則により TECS CDL の文法を定義する。

構文構造の定義は Racc の入力ファイルの記法に従う。Racc は LALR(1) 文法のパーサを生成する Ruby で記述されたパーサジェネレータである。以下の URL から情報を得ることができる。

<http://i.loveruby.net/ja/projects/racc/doc/>

【制限】本来ならば 拡張 BNF を定義して、それに基づいて構文定義を行うべきであるが、ここでは簡単に文法を定義するために Racc による記述を構文定義の手段として用いる。

#### 4.1.3 メモ的

TECS CDL に記述されていることに対し、その正当性をまったくチェックできないもの、つまり単に記述がなされているに過ぎないという扱いのものを「メモ的」と記す。

#### 4.1.4 記述単位

TECS CDL によるコンポーネント記述は、補助記憶装置上のファイルに格納する。コンポーネント記述は複数のファイルに分割することができるが、各々のファイルの内容は、構文としては「全記述」である必要がある。ここでの全記述とは、後で説明する、コンポーネント記述のことである。

【補足説明】意味的には他のファイルに記述された内容を参照してもよく、構文として「全記述」となればよい。

#### 4.1.5 文字コード

ファイルに使用する文字コードは、少なくとも ASCII コードを包含するものでなくてはならない。

TECS ジェネレータがコンポーネント記述を解釈する際に、文字コードを指定する。

【参照実装における制限】実装は EUC で行うが、EUC, SJIS, UTF8, NONE に対応する。NONE は、すべてを 1 バイトの文字コードとみなして扱う。SJIS を扱う場合には、注意が必要である。文字列リテラル、文字定数リテラルの項を参照。

#### 4.1.6 名前を扱うルール

名前を扱うルールには、以下の 3 つがある。

- 名前有効範囲
- スコープ
- ネームスペース

スコープは、名前が与えられたものを、参照可能な範囲である。大域的な名前、ネームスペース内でのみ通用する名前、局所的な名前がある。

ネームスペースは、重複した名前を許すための機構である。

名前有効範囲は、名前が与えられる対象によって名前の重複できるかどうかが決まる範囲である。

#### 4.1.7 前方参照

TECS CDL では、特別な記述がない限り、前方参照はできない。つまり、名前が与えられたもの（シグニチャ、セルタイプ、セルなど）は、名前が与えられた場所から以降で参照が可能となる。

【補足説明】ファイルの先頭から末尾に向かって解釈を進める。読み進める方向が前方である。

## 4.2 字句構造

### 4.2.1 字句

TECS CDL の字句には、以下のものがある。

- キーワード
- 指定子キーワード
- 識別子
- リテラル
- 型名
- 記号

以下にそれぞれの字句について説明する。

### 4.2.2 空白文字

16 進数で 20 以下の文字コードは空白文字として扱われる。

TECS CDL の字句は 1 文字以上の空白文字によって区切られる。ただし、空白文字がなくても字句が決定できる場合には、この限りではない。

【制限】全角の空白文字は、空白文字とはみなされない。

### 4.2.3 キーワード

以下の語は、キーワードである。キーワードは、識別子として用いることができない。

```
C_EXP FACTORY attribute bool_t call cell celltype char_t composite
const double64_t entry enum enum16 enum32 enum64 enum8 factory false
float32_t generate import import_C int128_t int16_t int32_t int64_t
int8_t namespace region require signature signed struct true typedef
unsigned var void volatile
```

以下も、キーワードである。ただし、使用は推奨されない。

```
bool char double float int int128 int16 int32 int64 int8 intptr
long short
```

#### 4.2.4 指定子キーワード

以下の語は、指定子キーワードである。指定子を記述可能な箇所においてのみキーワードとして扱われる。従って、指定子キーワードを識別子として用いることができる。ただし、指定子キーワードとして扱われる箇所に現れる識別子としては用いることができない。例えば `size_is` などの引数に現れる場合には、指定子キーワードとは異なる語を用いる必要がある。

```
active allocator count_is idx_is_id in in_through inout omit
out out_through receive send singleton size_is string through
to_through
```

#### 4.2.5 識別子

識別子は、アルファベットまたは `'_'` で始まり、アルファベット、数字または `'_'` の繰返しからなる。

TECS CDL において識別子の長さを規定しないが、CDL 記述を C に翻訳する際にネームスペース、セルタイプ名、セル名、呼び口名、受け口名が連結されるため、連結語の長さが C コンパイラの識別可能な長さを超えない配慮が必要になる。

今日の多くのコンパイラは 255 文字までの長さの識別子を識別可能である。少なくとも、この長さに収まるようにすべきである。

#### 4.2.6 リテラル

リテラルには、以下のものがある。

- 16 進定数リテラル (HEX\_CONSTANT)
- 8 進定数リテラル (OCTAL\_CONSTANT)

- 整数リテラル (INTEGER\_CONSTANT)
- 浮動小数リテラル (FLOATING\_CONSTANT)
- 文字列リテラル (STRING\_LITERAL)
- 山括弧文字列リテラル (AB\_STRING\_LITERAL)
- 文字定数リテラル (CHARACTER\_LITERAL)

16 進定数リテラルは、`'0x'` で始まり、0-9 および / または a-f, A-F の 1 個以上繰返しである。

8 進定数リテラルは、`'0'` で始まり、0-7 の 1 個以上繰返しである。

浮動小数リテラルは 1-9 で始まり 0-9 の繰返し (整数部) に続いて `'.'`、続いて 0-9 の 0 個以上の繰返し (小数部)、さらに続いて `'e'` または `'E'` に続く、符号 `'+'` または `'-'` (省略化)、最後に 0-9 の 1 個以上の繰返し (`'e'` または `'E'` 以降、ここまで指数部) である。小数部、指数部は省略可能である。ただし、0 に続いて `'.'` が続く場合は、8 進定数リテラルに優先して浮動小数として扱われる。

【補足説明】浮動小数リテラルは C 言語のそれよりも若干制限が強い。例えば `".1"` は C 言語では正当な浮動小数であるが、TECS CDL においては浮動小数とはみなされない。

整数定数リテラルは 1-9 で始まり、0-9 の 0 個以上繰返し、または `'0'` である。

文字列リテラルは、ダブルクォート `""` で囲まれた文字列である。文字列リテラルに、ダブルクォートを含めるためには

バックスラッシュ `'\'`

を前置する。C 言語においては、バックスラッシュを前置することで改行コードなどの制御コードを記述するが TECS CDL においては特に解釈せずバックスラッシュの削除も行わない。これは、文字列リテラルがそのまま C 言語へ渡されるためである。ただし、`factory` または `FACTORY` の引数として与えられた場合には別に扱われる。以下は、制御文字コードに置換される。

```
"\n" ... 改行コード
"\r" ... 復帰コード
"\f" ... フィードコード
"\t" ... TAB コード
```

これ以外に、バックスラッシュが前置されている場合、バックスラッシュは取り除かれ、それに続く文字は無条件に文字列の一部として扱われる。

【参照実装における制限】漢字を扱うための文字コードは SJIS, EUC, UTF8 を用いることができる。ただし SJIS を用いる場合には、C コンパイラが SJIS を扱えるものを用いなくてはならない。SJIS の文字コードには、第二バイトに



0x5c ('\'', バックスラッシュ)

を含むものがある。SJIS を扱えない C コンパイラでは、第 2 バイトの 0x5c をエスケープ文字として扱ってしまう。

文字列リテラルが改行文字を含む場合、行末に

バックスラッシュ '\'

を置いてエスケープする。行末にエスケープ文字が無いのは、誤りである。文字列リテラルの終わりのダブルクォートを置き忘れた場合、文法エラーとなる箇所は次のダブルクォートが現れる箇所またはファイルの終わりとなる。このため実際のエラー箇所が分りにくくなる。行末にエスケープ文字が置かれていない場合にエラーとし、エラー箇所を分りやすくする。

山括弧文字列リテラルは、山括弧 '*i*', '*j*' で囲まれた文字列である。この文字列には、アルファベットの太文字、小文字、'*?*', '*!*', '*~*' (空白文字) のみを用いることができる。

文字定数リテラルは、シングルクォートで囲まれた一文字である。文字定数リテラルは、その文字コードの整数定数として扱われる。バックスラッシュを前置することで、バックスラッシュに続くもう一文字を文字定数の一部として扱われる。

【参照実装における制限】多バイト文字を一文字として扱うことができる。ただし、C コンパイラが多バイト文字を、文字定数として扱うことができる必要がある。ポータビリティの観点からは、用いることは好ましくない。

#### 4.2.7 型名

typedef により定義される型名は、識別子と同じである。

ただし、typedef により定義されて以降は、「型名」として扱われ識別子とは区別される。このため typedef により型名として定義された識別子は、変数名、関数名の識別子としては用いることができない。

#### 4.2.8 コメント

コメントとして記述された文字列は、TECS CDL の記述として解釈されない。コメントの文字列は、以下の 2 通りの方法で記述できる。

- '*/*\*, '*\**/' で囲んだ文字列
- '*//*' から行末までの文字列

'*/*\*' と '*\**/' の間には、改行文字を含むことができる。しかし、入れ子にすることはできない。

### 4.3 名前有効範囲

TECS コンポーネントモデルを構成する多くの物に名前が与えられる。名前は、物を識別し、ある物からある物を参照する際に用いられる。名前には、大域的な名前と局所的な名前とがある。局所的な名前は、単一の識別子である。大域的な名前は、ネームスペース識別子である。

名前有効範囲は、単一の識別子によって一意に物を識別できる範囲のことである。名前有効範囲には、属する物により種類がある。さらに、それぞれの種類において境界が区切られて、複数の名前有効範囲が作られる。

ある名前有効範囲では、名前として重複した識別子を与えることはできない。名前有効範囲の種類が異なるか、同じ名前有効範囲であっても異なる境界に属する場合、同じ識別子を別の物を指し示す名前として使用できる。

なお、同じ名前有効範囲で、異なる物に同一の識別子を名前として与えることを名前の衝突と呼ぶ。

名前有効範囲には、その属する物により、以下の 6 種類がある。

- 一般名前有効範囲
- シグニチャ関数名有効範囲
- 仮引数名有効範囲
- セル属性名前有効範囲
- タグ名前有効範囲
- フィールド名前有効範囲

名前有効範囲は、それぞれの種類によって境界が決められる規則が異なる。

名前有効範囲の種類によっては、異なる名前有効範囲であっても、その物の局所的な名前、すなわち単一の識別子のみによって参照可能となる範囲がある。これを有効範囲あるいはスコープと呼ぶ。TECS CDL においてスコープが生じるのは、一般名前有効範囲のネームスペースによって分けられた名前有効範囲の場合のみである。入れ子構造の内側のネームスペースの物から外側のネームスペースの物を参照する場合、局所的な名前によって参照可能となる。

この時、内側のネームスペースと外側のネームスペースで重複した識別子を用いられていても名前の衝突は生じないが、内側の物から重複した名前を持つ外側の物を局所的な名前によっては参照することができない。重複した名前を持つ外側の物は「隠蔽」される。

#### 4.3.1 一般名前有効範囲

以下の物は、一般名前有効範囲に属す。

- シグニチャ名
- セルタイプ名
- セル名
- 型定義名
- ネームスペース名
- リージョン名
- 定数変数

一般名前有効範囲は、全記述の文リストに含まれる物の名前を要素とする名前有効範囲である。一般名前有効範囲は、ネームスペースにより境界を設けることができる。ネームスペースは、入れ子構造をとることができ、内側のネームスペースと外側のネームスペースは異なる名前有効範囲となる。

名前の有効範囲は、属するネームスペースおよびその内側のネームスペースである。つまり内側のネームスペースから外側のネームスペースの物は直接参照できる。

#### 4.3.2 シグニチャ関数名名前有効範囲

シグニチャ内の関数名は、シグニチャ関数名名前有効範囲に属し、それぞれのシグニチャにより名前有効範囲が仕切られる。

#### 4.3.3 仮引数名名前有効範囲

関数の仮引数は、仮引数名名前有効範囲に属し、それぞれの関数により名前有効範囲が仕切られる。

#### 4.3.4 セル属性名前有効範囲

以下の物は、セル属性名前有効範囲に属し、それぞれのセルタイプにより名前有効範囲が仕切られる。

- 呼び口名
- 受け口名
- 属性名

#### 4.3.5 タグ名前有効範囲

構造体のタグは、タグ名前有効範囲に属し、ネームスペースにより名前有効範囲が仕切られる。タグ名前有効範囲は一般名前有効範囲と同じように、ネームスペースにより仕切られる。また同様の有効範囲があり、ネームスペース識別子により有効範囲にない構造体タグを参照することができる。

【補足説明】構造体のタグは、本仕様では独立した名前有効範囲を持つが、C 言語へ翻訳する際に `define` として扱われるため、本仕様では重複しないものであっても、C へ翻訳した後に重複し、C コンパイラ時にエラーが発生する可能性がある。

#### 4.3.6 フィールド名前有効範囲

構造体のフィールド名は、フィールド名前有効範囲に属し、それぞれの構造体により名前有効範囲が仕切られる。

### 4.4 コンポーネント記述

#### 4.4.1 コンポーネント記述

```
component_description
:
| component_description specified_statement
```

コンポーネント記述は、TECS コンポーネント記述言語 (TECS CDL) のコンパイル単位であり、ファイルに記述する目標記号となる。

コンポーネント記述は、指定子文のリストである。

#### 4.4.2 指定子文

```
specified_statement
: statement
| '[' statement_specifier_list ']' statement
```

指定子文は、文または、`'[, ]'` で囲まれた文指定子リスト続く文である。

#### 4.4.3 文

```
statement
: import
| import_C
| typedef
```

```

| namespace
| signature
| celltype
| cell
| composite_celltype
| enum_specifier ';'
| struct_specifier ';'
| const_statement
| region

```

コンポーネント記述の文は、以下のいずれかである。

- インポート (import) 文
- C 言語インポート (import.C) 文
- 型定義 (typedef) 文
- ネームスペース (namespace) 文
- シグニチャ (signature) 文
- セルタイプ (celltype) 文
- セル (cell) 文
- 複合セルタイプ (composite) 文
- 列挙指定子
- 構造体指示子
- 定数定義文
- リージョン (region) 文

コンポーネント記述に現れるセル文およびリージョン文を「組上げ記述」と呼ぶ。定数定義文は、構文要素としては宣言文となる。

#### 4.4.4 文リスト

```

statement_list
: statement
| statement_list statement

```

文は、文のリストである。

## 4.5 インポート (import) 文

### 4.5.1 インポート (import) 文

```
import  
: 'import' '(' STRING_LITERAL ')' ';' ;  
| 'import' '(' AB_STRING_LITERAL ')' ';' ;
```

インポート文は、別のファイルに分割して記述されたコンポーネント記述を取込むためのものである。

インポート文は文字列リテラルまたは山括弧文字列リテラルを引数にとり、文字列リテラルまたは山括弧文字列リテラルで指定されるコンポーネント記述ファイルを、読み込み中のコンポーネント記述ファイルの一部として読み込む。ただし、既にインポートされているコンポーネント記述ファイルは、読み込まない。

読み込みはインポート文が現れたところで行われるため、読み込まれたコンポーネント記述は、インポート文よりも後に記述される文から参照できる。

読み込まれるコンポーネント記述ファイルは、構文的に閉じていなければならない。例えば、`cell` や `celltype` などの記述を途中で終わって、残りの部分は別のコンポーネント記述ファイルからインポートするようなことはできない。

しかし、意味的に閉じている必要はない。例えば2つのインポート文が記述されている場合、1つ目にインポートされるコンポーネント記述ファイルで定義されたものを2つ目のコンポーネント記述ファイルで参照することはできる。

インポート文により読み込まれるコンポーネント記述ファイルの中にインポート文を記述することができる。つまり再帰的なインポートは可能である。再帰的な読み込みの多重度の制限は実装依存である。

コンポーネント記述ファイルが、山括弧文字列リテラルで指定された場合、そのコンポーネント記述が再利用されていることを表す。再利用されているコンポーネント記述ファイルから再帰的にインポートされるコンポーネント記述ファイルは、再利用されているとみなされる。ただし、同じコンポーネント記述ファイルが複数回インポートされる場合、最初にインポートされた時の再利用指定が有効である。

【補足説明】同じコンポーネント記述ファイルが複数回インポートされる場合で、再利用指定が最初にインポートされる時と異なる場合、TECS ジェネレータが警告するのが望ましい。

再利用されているコンポーネント記述ファイルにセルタイプ定義が現れた場合、そのセルタイプが再利用されているものとみなされる。

【補足説明】コンポーネント記述が再利用されている場合、それに含まれるセルタイプを開発済みとみなし、TECS ジェネレータはテンプレートファイルを生成しない。

## 4.6 C 言語インポート (import\_C) 文

### 4.6.1 C 言語インポート (import\_C) 文

```
import_C
    : IMPORT_C '(' STRING_LITERAL ')' ';'
    | IMPORT_C '(' STRING_LITERAL ',' STRING_LITERAL ')' ';' ;
```

C 言語インポート文は、C 言語で記述された型定義を取込むためのものである。型定義以外の記述があっても、それらは読み飛ばされて無視される。

C 言語インポート文は文字列リテラルを一つ、ないし二つ引数にとり、第一引数で指定される C 言語ヘッダファイルに含まれる型定義、構造体定義、または列挙型定義を取込む。

上記以外の定義、宣言は、取込まれない。すなわち、マクロ定義、変数定義などは取込まれない。CDL で、これらを参照するための手段として C\_EXP がある (C\_EXP については初期化子の項を参照)。

第二引数はオプションで、マクロ定義 (プリプロセッサの -D オプション) を文字列として指定する。複数のマクロ定義を行う場合には ';' で区切って指定する。デフォルトで TECS が定義される。

以下に例を示す。2 つ目の例は `inline` を無視するように指定されている。

```
import_C( "myheader.h" );
import_C( "kernel/kernel.h", "TECS_KERNEL,_inline=" );
```

【使用上の注意】TECS の組込み型、すなわち `int8_t`, `int16_t` など型指定子として定義されたものの C 言語における型を定義したヘッダファイルを、必ず `import_C` により取込む必要がある。取込まなくても TECS CDL の解釈には成功するが、TECS ジェネレータの生成したプログラムをコンパイルする際にエラーとなる。

【補足説明】TOPPERS/ASP 環境においては、`kernel.h` を `import_C` する。

【参照実装における制限】列挙型は取込まれない。

【参照実装における制限】現在の参照実装では、すべての正当な C 言語記述を処理できるわけではない。

【参照実装における制限】現在の参照実装では、`inline`, `_inline__` をキーワードとして扱う。読み飛ばし可能なキーワードは `-D _inline=` などのように空文字列に定義するか、上記の例のように `import_C` の引数でマクロ定義することで無視する。

### 4.6.2 重複インクルード

`import_C` は、以前に読み込まれた `import_C` 文の第一引数で指定されたものと同じ名前の C 言語ヘッダファイルが指定された場合、重複してインポートしない。ただし、この場

合、第二引数は、第二引数が指定されない場合を含めて、同じでなければならない。第二引数が異なれば、エラーとする。

しかし、`import_C` によって読みこまれるヘッダファイルの中からインクルードされる他のヘッダファイルについて、重複インクルードされる。

【参照実装における制限】重複インクルードされた結果、同じ型の `typedef` が繰り返行われた場合、重複エラーではなく文法エラーとなる。

【仕様決定の理由】`import_C` は `#define` を次の `import_C` に引き継がないためである。

## 4.7 文指定子

文指定子は、文に前置して、文に指示を与える。文指定子は、文に前置するものとして、一まとまりとして扱うが、実際には、ある文指定子が前置できる文は限られている。

### 4.7.1 文指定子リスト

```
statement_specifier_list
    : statement_specifier
    | statement_specifier_list ',' statement_specifier
```

文指定子リストは、文指定子または、文指定子を `,` で連結したものである。

### 4.7.2 文指定子

```
statement_specifier
    : 'allocator' '(' alloc_list ') '
    | 'deviate'
```

文指定子は、アロケータ指定子、コンテキスト指定子または逸脱指定子である。

【制限】構文上、文指定子は、どの文にも指定できる。しかし、文指定子は、指定可能な文が意味的に限定される。

### 4.7.3 アロケータ指定子

アロケータ指定子は `'allocator'` キーワードに続く `'(', ')'` に囲まれたアロケータリストである。ただし、アロケータ指定子はセル文のみ指定できる。



#### 4.7.4 アロケータリスト

```
alloc_list
    : alloc
    | alloc_list ',' alloc
```

アロケータリストは、アロケータまたは、アロケータ指定子を ',' で連結したリストである。

#### 4.7.5 アロケータ指定子

```
alloc
    : IDENTIFIER '.' IDENTIFIER '.' IDENTIFIER '=' initializer
    | IDENTIFIER '[' constant_expression ']' '.' IDENTIFIER
        '.' IDENTIFIER '=' initializer
```

アロケータ指定子は、(1) 3 つの識別子を '.' で連結し、'=' の右辺に初期化子を置いたものである。または (2) 最初の識別子に続いて '[', ']' で囲まれた定数式、続いて '.', 識別子, '.' 識別子, '=', 初期化子を置いたものである。

(1) の場合、最初の識別子はアロケータを指定するセルの受け口の名前、2 番目の識別子は受け口の関数名 (send または receive 指定子された引数を持つ)、3 番目は仮引数名である。(2) は呼び口配列の場合で、'[', ']' で囲まれた定数式で、配列添数を指定する。

セルがプロトタイプ宣言される場合、アロケータ指定子は、プロトタイプ宣言でなされる必要がある。呼び側では受け側に指定されたアロケータセルを参照するが、受け側のセルが定義される時点で受け側のアロケータが指定されていないとしない。

【補足説明】アロケータは、個別に指定する必要がある。

【未決定事項】まとめて指定する手段として、ワイルドカードで指定する手段が予約されている。

#### 4.7.6 コンテキスト指定子

コンテキスト指定子は 'context' キーワードに続く '(', ')' に囲まれたコンテキスト名文字列である。ただし、コンテキスト指定子は、シグニチャにのみ指定できる。また、一つのシグニチャに対し、一回だけ指定できる。

コンテキスト名文字列は、通常以下のいずれかである。

- "task" ... タスク部
- "non-task" ... 非タスク部

- ”any” ... いずれのコンテキストも可能

コンテキストが指定されていないシグニチャは、 ”task” が指定されたものと仮定される。

【制限】コンテキストの指定は、コンポーネントの設計者、および利用者に対するメモである。TECS ジェネレータは、この記述に基く検査はしない。assert によるコンテキスト検証を実施する場合には、コードが自動生成される（予定である）。

#### 4.7.7 逸脱指定子

逸脱指定子は 'deviate' キーワードである。逸脱指定子は、シグニチャにのみ指定できる。

逸脱指定子は、シグニチャの関数において、逸脱とみなされる引き数が指定されていることを表す。

### 4.8 型定義

型定義は、組込み型を組合わせて新しい型を定義しなおすものである。C 言語における型定義と同様であり、同様に扱われる。

#### 4.8.1 型定義文

```
typedef
    : 'typedef' type_specifier_qualifier_list declarator_list ';'
    | 'typedef' '[' typedef_specifier ']'
        type_specifier_qualifier_list declarator_list ';'

```

型定義文は typedef キーワードに続く型指定子修飾子リスト、宣言子リストからなる。末尾に区切り文字として ';' を置く。

typedef キーワードの後ろに '[, ']' で囲んだ型定義指定子を置くことができる。宣言子に含まれる識別子を型名として、型定義指定子修飾子リストおよび宣言子によって表される型が定義される。

【補足説明】型定義指定子は1つだけ置くことができる。

#### 4.8.2 型定義指定子

```
typedef_specifier
    : 'string'
    | 'string' '(' expression ')'

```

型定義指定子として `string` キーワードまたは `string` キーワードに `'(, )'` で囲まれた式を置くことができる。式は、定数値または定数からなる定数式であって、ジェネレータによる評価の結果定数値となる必要がある。

`string` キーワードは、ポインタ型を修飾する。ポインタ型以外は修飾できない。多重ポインタ型の場合、最も外側（左側）のポインタを修飾する。ポインタ型の指し示す型の配列であり `NULL` で終端されているか、式が指定されている場合には、最大でも式で与えられる長さの配列であることを示す。最大長さの配列の場合 `NULL` 終端されているとは限らない。

【参照実装における制限】型定義指定子は実装されていません。

## 4.9 ネームスペース

【参照実装における制限】現状の参照実装ではネームスペースは考慮されていません。

ネームスペースは、一般名前有効範囲およびタグ名前有効範囲を仕切り、それらの種類の名前有効範囲に属するセルタイプ、セル、シグニチャなどの名前衝突を防ぐために用いられる。ネームスペースは、ネームスペース文によりネームスペースの名前を指定する。ネームスペース文によりネームスペース名が指定されていない部分で一般名前有効範囲およびタグ名前有効範囲に属するものには、ルートネームスペースに属する。

### 4.9.1 ネームスペース文

```
namespace
    : 'namespace' namespace_name '{' statement_list '}' ';' ;
```

ネームスペースは、一般名前有効範囲に属する物の名前衝突を防ぐ。ネームスペースは `namespace` キーワードに、ネームスペース名に続き `,` で文リストを囲むことにより指定する。文リストにはネームスペース文を置くことができる。つまり再帰的にネームスペースを定義することができる。

### 4.9.2 ネームスペース名

```
namespace_name
    : IDENTIFIER
```

ネームスペース名は、単一の識別子である。

### 4.9.3 ネームスペース識別子

```
namespace_identifier
    : IDENTIFIER
```

```
| '::' IDENTIFIER
| namespace_identifier '::' IDENTIFIER
```

ネームスペース識別子は、一般名前有効範囲またタグ名前有効範囲に属する物を参照するときに指定することができる。ネームスペース識別子は、以下の3種類の指定方法がある。

- 単一の識別子 ... 同じネームスペースに存在する物を参照
- 絶対パス指定 ... ルートネームスペースから指定して、物を参照
- 相対パス指定 ... 入れ子の内側のネームスペースに存在する物を参照

## 4.10 シグニチャ

シグニチャは、関数ヘッダの集合であり、提供するまたは要求する機能を示す。

関数は機能を提供するものであるが、数学的な関数と異なり、実際のプログラムでは一連の関数によって機能が達成される場合が多い。シグニチャは、ある目的機能を実現するために必要となる一連の関数を、一つの括りとして扱うためのものである。あるいは、独立しているが関連性の高い関数を一つの括りとして扱うためのものである。

シグニチャは、呼び口および受口に対応付けられて、それらの整合性を示す指標となる。その意味で、シグニチャは TECS において非常に重要である。しかし、シグニチャは構文的な整合性は保証するが、意味的な整合性を保証しない。意味的整合性の保証について TECS 仕様では規定しない。この点は、各シグニチャの仕様書により規定する必要がある。

### 4.10.1 シグニチャ文

```
signature
    : 'signature' signature_name '{' function_head_list '}' ';' ;
```

シグニチャ文は、シグニチャを定義するためのものである。

シグニチャは、キーワード 'signature' に続いてシグニチャ名、'(', ') ' で囲まれた関数ヘッダリストからなる。

### 4.10.2 シグニチャ名

```
signature_name
    : IDENTIFIER
```

シグニチャ名は、識別子である。

### 4.10.3 関数ヘッダリスト

```
function_head_list
    : function_head
    | function_head_list function_head
```

関数ヘッダリストは、関数ヘッダのリストである。

### 4.10.4 関数ヘッダ

```
function_head
    : type_specifier_qualifier_list declarator ';'
    | '[' 'oneway' ']' type_specifier_qualifier_list declarator ';' ;
```

関数ヘッダは、型指定子修飾子リストと宣言子からなる。宣言子としては、関数型のもののみ許される。つまり宣言子は、識別子に続き '(' , ')' で囲まれる引数リストを伴う形式である必要がある。

指定子として '[' , ']' で囲んだ oneway を指定することができる。

### 4.10.5 oneway 指定子

oneway 指定子は、呼び先から呼び元へ、一切の値を返すことはないことの指定である。一切の値を返さないとは inout, out または receive 指定された引数がないこと、戻り値を返さないことを意味する。

oneway が呼び先から呼び元へ、一切の値を返すことはないことの指定としているのはリモート呼び出し (RPC) を想定した仕様であり、RPC の場合には非同期呼び出しとなる。非同期呼び出しの場合、呼び先関数の実行要求の発行が終わった時点で、呼び元の関数は処理を再開する。このため呼び元関数と呼び先関数の並列処理が可能になる。

あるいは、複数の要求をまとめて転送する実装も考えられる。

一方 oneway 指定された関数で、RPC による呼び出しでなく、直接呼び出しの場合には、同期呼び出しとなる。

【仕様決定の理由】 oneway の代わりに async を指定子とする案が、仕様策定の当初あった。しかし、シグニチャの関数が必ずしも RPC で呼び出されるとは限らず、直接呼び出しとなる場合も想定される。直接呼び出しの場合には、必ず同期呼び出しとなるため async を避けた。

RPC プラグインでは、デフォルト動作としては一方向関数は非同期呼び出しとして、プラグインのオプションで noasync が指定された場合に一方向関数であっても同期呼び出しとする。

oneway 指定された関数は、ER 型または void 型を返すものでなくてはならない。ER 型を返す場合、呼び出された側では E\_OK 以外の値を返してはならない。先に述べたとお

り oneway では戻り値を返すことはできない。その意味では、関数の戻り値の型は void 型の関数であるべきである。しかし、RPC 実装となった場合には、マーシャラレベルのエラー（通信チャンネルで発生するエラー）を返す可能性がある。このため RPC レベルでエラーを返すことを想定して ER 型も可としている。RPC 実装の場合には、呼ばれた側がどんな値を返しても呼び元に返されることはなく、マーシャラレベルでのエラーがなければ E\_OK が返される。一方、直接呼び出しの実装の場合には、呼ばれた側の ER 型の値が返されてしまうが、直接呼び出しではマーシャラレベルのエラーが発生することはありません、必ず E\_OK が返されなくてはならない。

【補足説明】現在の TECS 仕様では ITRON 仕様への適合性を考慮して、エラーを返すのは ER 型であると仮定されている。ITRON 仕様に適合しない実装では、エラーを返す型が ER 型とは限らないが、その場合のエラーを渡す型へ適合する方法が考慮されていない。同様に正常を示す値が E\_OK であると仮定されている。

#### 4.10.6 アロケータシグニチャ

アロケータは、メモリを割付けるコンポーネントのことである。アロケータシグニチャは、アロケータの受け口が持つシグニチャのことである。

アロケータシグニチャは、send または receive の引き数として与える。

アロケータのシグニチャは、少なくとも allocate と deallocate 関数を持たなくてはならない。

alloc 関数の第一引数は、アロケートしようとするメモリ領域のサイズ（バイト数）を表すものでなくてはならない。alloc 関数の第二引数は、アロケートされたメモリ領域へのポインタを返すポインタでなければならない（二重ポインタ）

dealloc 関数の第一引数は、デアロケートしようとするメモリ領域へのポインタでなくてはならない。

alloc, dealloc が、2 つ以上の引数を持つとき、through プラグインによって RPC チャネルを生成させるのに、関数の引数に与えるべき値をプラグイン引数として指定する。仮引数名によってどの引数に対する値かを識別する。このため alloc と dealloc で同じ仮引数名が指定されると、これらは同じ値を指定されることになる。もし、異なる値を指定する必要があるのであれば、シグニチャの設計者は、これらに異なる仮引数名を与える必要がある。関数の引数に与えるべき値として、定数または他の引数を指定できる。

alloc, dealloc 関数に引き数を追加してもよい。また、アロケータシグニチャに realloc 関数などを追加してもよい。

アロケータシグニチャの事例を以下に示す。

```
signature sAlloc {
    ER alloc( [in]size_t len, [out]void *p );
    ER dealloc( [in]void *p );
```

```
};
```

#### 4.11 セルタイプ

セルタイプは、セルの特性を示すためのもので、どのような呼び口、受け口や属性を持つかなどを指定する。セルタイプは、コンポーネントすなわちソフトウェア部品の型式の位置づけである。

##### 4.11.1 セルタイプ文

```
celltype
    : 'celltype' celltype_name '{' celltype_statement_list '}' ';'
    | '[' celltype_specifier_list ']' 'celltype'
      celltype_name '{' celltype_statement_list '}' ';' ;
```

セルタイプ文は、"celltype" キーワードに続いて、セルタイプ名と ", " で囲まれたセルタイプ文リスト、末尾に ";" を置く。"celltype" キーワードの前に "[, ]" で囲んだセルタイプ指定子リストを置くことができる。

##### 4.11.2 セルタイプ名

```
celltype_name
    : IDENTIFIER
```

セルタイプ名は単一の宣言子である。

##### 4.11.3 セルタイプ指定子リスト

```
celltype_specifier_list
    : celltype_specifier
    | celltype_specifier_list ',' celltype_specifier
```

セルタイプの指定子リストは、セルタイプ指定子を ',' で連結したリストである。

【補足説明】指定子に同じものが重複して現れた場合、2 回目以降の出現は無視される。singleton と idx\_is\_id の両方が指定された場合、singleton を優先して idx\_is\_id を無視する。

##### 4.11.4 セルタイプ指定子

```
celltype_specifier
    : 'singleton'
```

```
| 'idx_is_id'
| 'active'
```

セルタイプ指定子としては、以下の3種類がある。

- シングルトン 'singleton'
- IDX は ID 'idx\_is\_id'
- アクティブ 'active'

singleton は、セルタイプのセルがシステム中に一つだけ存在することを示す。ただし、別にコード生成されるリージョンにおいて、あるシングルトンセルタイプのセルが最大1つだけ存在することはできる。つまり、あるコンポーネント記述において、あるシングルセルトタイプセルが複数存在することができる。

【補足説明】例えば分散している場合の OS カーネルを想定したものである。

IDX\_is\_ID は、セルの実行時識別として整数値を用いることを示す。この指定がない場合、実行時識別としてポインタが用いられる。実行時識別として整数値を用いることの利点は、指定値の有効性検査が行われることである。

active は、アクティブなセルタイプであることを示す。アクティブなセルタイプとは、OS の資源であるタスクを内包し、受け口関数が呼び出されない場合であってもセルが動作する（セルタイプコードが実行される）。

アクティブなセルタイプではなく、受け口を持たない場合、以下のいずれかを満たす場合、誤りである。

- シングルトンセルタイプでなく、かつセルのファクトリを持たない
- シングルトンセルタイプであって、セルタイプのファクトリもセルのファクトリも持たない

アクティブセルタイプに属するセルの、どの受け口に結合がない場合にも、上記のいずれかを満たす場合、誤りである。

#### 4.11.5 セルタイプ文リスト

```
celltype_statement_list
: specified_celltype_statement
| celltype_statement_list specified_celltype_statement
```

セルタイプ文リストは、指定子セルタイプ文のリストである。



## 4.11.6 指定子セルタイプ文

```
specified_celltype_statement
    : celltype_statement
    | '[' celltype_statement_specifier ']' celltype_statement
```

指定子セルタイプ文は、セルタイプ文、または '[' , ']' に囲まれたセルタイプ文指定子に続いてセルタイプ文を記述する。

## 4.11.7 セルタイプ文指定子

```
celltype_statement_specifier
    : 'inline'
    | 'allocator' '(' alloc_list2 ')'
    | 'optional'
```

セルタイプ文指定子は 'inline' , 'allocator' または 'optional' である。

指定子 'inline' と 'allocator' とは、受け口に対してのみ指定できる。それ以外のセルタイプ文に対する指定は誤りである。

'inline' が指定された受け口は、受け口関数が inline 関数として実装されることを表す。実装については、次章にて規定する。

'allocator' 指定子は引数としてアロケータリスト 2 を持つ。

'optional' 指定子は、呼び口にのみ指定できる。呼び口を未結合のままとしてもよいことを表す。未結合の呼び口を呼び出してはならない。セルタイプコードにおいて、結合されているかどうかをテストした上で、結合を確認した後に呼び出さなくてはならない。

## 4.11.8 アロケータリスト 2

```
alloc_list2
    : alloc2
    | alloc_list2 ',' alloc2
```

アロケータリスト 2 は、アロケータ指定子 2、あるいはアロケータ指定子 2 を ',' でつないだリストである。

```
alloc2
    : IDENTIFIER '.' IDENTIFIER '=' initializer # (1)
    | IDENTIFIER '.' IDENTIFIER '<=' initializer # (2)
```

アロケータ指定子 2 には、2 種類がある。デバイスドライバ向きのセルフアロケータ (1) と多段リレーモデル向きのリレーアロケータ (2) 指定がある。

【参照実装における制限】セルフアロケータは未実装。

リレーアロケータの場合、`'j='` の左辺に関数名とパラメータ名を `'.'` でつないだものである。パラメータは `send` または `receive` でなければならない。

右辺は、呼び口名、関数名、パラメータ名を `'.'` でつないだものである。この呼び口は、同じセルタイプの範囲で先方参照が可能である。パラメータは `send` または `receive` でなければならない。

リレーアロケータを指定するのは、二通りある。

- アロケートされたものを呼び元から、そのまま呼び先に受け渡す場合
- 反対に呼び先から受け取ったものに呼び元に渡す場合

【未決定事項】右辺に受け口を指定できない。できてもよいかもしれない。

【参照実装における制限】受け口配列のリレーアロケータは未実装。

#### 4.11.9 セルタイプ文

```
celltype_statement
    : port
    | attribute
    | var
    | require
    | factory
```

セルタイプ文は、以下のいずれかである。

- 口文
- 属性文
- 内部変数文
- リクワイア文
- ファクトリ文

これらのうち、口文と属性文を合わせて「インタフェース表明」と呼ぶ。残りの部分を「セルタイプの実装」または単に「実装」と呼ぶ。

### 4.12 呼び口、受け口

呼び口、受け口は、セルを他のセルと結合する時の窓口となる。呼び口は機能を要求する側の口であり、受け口は機能を提供する側の口である。呼び口、受け口は、一つのシグニチャに対応付けられる。呼び口、受け口は、TECS CDL においては口文として定義される。

#### 4.12.1 口文

```
port
    : port_type namespace_signature_name port_name ';'
    | port_type namespace_signature_name port_name '[' ']' ' ';'
    | port_type namespace_signature_name port_name '[' array_size ']' ' ';' ;
```

口文は、口タイプ、ネームスペースシグニチャ名、口名、そして末尾の ';' からなる。末尾に "[]" または "[array\_size]" を付加して、配列であることを示すことができる。呼び口の場合には呼び口配列、受け口の場合は受け口配列と呼ばれる。

配列の場合、配列サイズを指定することも、省略することもできる。配列サイズが省略された場合、配列の大きさは組上げ記述において決定される。

#### 4.12.2 口タイプ

```
port_type
    : 'call'
    | 'entry'
```

口タイプは、以下のいずれかである。

- 呼び口 'call'
- 受け口 'entry'

#### 4.12.3 ネームスペースシグニチャ名

```
namespace_signature_name
    : namespace_identifier
```

ネームスペースシグニチャ名は、ネームスペース識別子である。ネームスペース識別子の指し示すものは、シグニチャでなければならない。

## 4.12.4 口名

```
port_name
    : IDENTIFIER
```

口名は、単一の識別子である。

## 4.12.5 配列サイズ

```
array_size
    : constant_expression
```

配列サイズは、定数式である。定数式は、評価の結果、正の整数値を持つ必要がある。

## 4.13 属性

属性は、セルの持つ値を保持するものである。属性には、初期値を与えることができるが、実行時に書き換えることはできない、定数として扱われる。属性の初期値は、セルタイプの定義時だけでなく、セルを定義する際にも与えることもできる。両方に初期値が与えられた場合には、セルにおける初期値が優先される。属性の初期値は、セルタイプかセルの少なくとも一方の定義において、与えられる必要がある。

## 4.13.1 属性文

```
attribute
    : 'attr' '{' attribute_declaration_list '}' ';' ;
```

属性文は、キーワード 'attribute' に ", " で囲まれた属性宣言リストと、末尾の ";" からなる。

## 4.13.2 属性宣言リスト

```
attribute_declaration_list
    : attribute_declaration
    | attribute_declaration_list attribute_declaration
```

属性宣言リストは、属性宣言のリストである。

## 4.13.3 属性宣言

```

attribute_declaration
    :
    | '[' attribute_specifier ']' declaration

```

属性宣言は、宣言文である。この宣言文は、変数または配列でなくてはならない。属性は、セルが記憶する値である。

宣言文では、初期化子により属性の初期値を指定できる。初期化子に現れる定数式には、定数定義文で定義された定数の識別子を含めることができる。属性の初期値は、セルタイプまたはセルの少なくとも一方において与えられなければならない。属性の初期値は、セルの定義において初期値の指定があった場合には、そのセルにおいてはその初期値が優先される。

変数がポインタ型の場合、ポインタの指すものが配列の場合 `size_is` 指定子により配列サイズを指定する。この場合、ポインタが指す配列が `size_is` 指定子により指定された大きさとなるように、ジェネレータが調整する。つまり、初期化子の要素数が少ない場合には、不足する分、追加される。

## 4.13.4 属性指定子

```

attribute_specifier
    | 'omit'
    | 'size_is'

```

属性指定子は、以下のいずれかである。

- cell CB への出力をしない 'omit'
- 配列サイズ 'size\_is'

cell CB への出力をしない 'omit' は、その属性が、ファクトリ文で利用する目的であって、cell CB への出力する必要がない場合に指定する。

配列サイズ 'size\_is' は、その属性がポインタ型のときのみ指定できる。ポインタ型が配列を指している、そのサイズが `size_is` の引数で示される大きさを持つことを指定できる。

`size_is` は、式を引数にとる。式は定数式、または属性を含む式である。この属性は、前方参照が許される。

【補足説明】 `size_is` の引数で示された大きさを持つ配列であることが指定できる。配列の初期化子の要素数に応じて `size_is` の引数として指定された属性を初期化する手段としては使えない。

## 4.14 内部変数

内部変数も、セルの持つ値を保持するものであるが、属性とはいくつかの点で異なる。

- 実行時に書き換えることができる
- セルの定義時に初期値を与えることはできない
- 初期値を指定するのに属性を参照することができる
- 初期値をまったく与えないままとすることができる

内部変数は、セルの定義において直接的に初期値を与えることはできないが、属性を参照することで間接的に初期値を与えることができる。

### 4.14.1 内部変数文

```
var
    : 'var' '{' var_declaration_list '}' ';' ;
```

内部変数は、キーワード 'var' に ', ' で囲まれた内部変数宣言リスト、末尾の ';' からなる。

### 4.14.2 内部変数宣言リスト

```
var_declaration_list
    : var_declaration
    | var_declaration_list var_declaration
```

内部変数宣言リストは、内部変数宣言のリストである。

### 4.14.3 内部変数宣言

```
var_declaration
    : declaration
    | '[' var_specifier ']' declaration
```

内部変数宣言は、宣言文、または '[' , ']' で囲まれた内部変数指定子に続く宣言文である。

宣言文の初期化子の式には、定数式その他、属性を含む式を用いることができる。

ただし、属性を含む式は、整数型、浮動小数型、文字型、ブール型、ポインタ型の初期化子に限られる。構造型の初期化子には用いることができない。

内部変数に初期値が省略された場合、初期値として、整数型や浮動小数型の場合には 0、ブール型の場合には false が与えられたものとして扱われる。また、ポインタ型は size\_is 指定子が指定されている場合には、size\_is 指定子の引き数で示される大きさの配列が生成されて割付けられる。それ以外のポインタ型の場合、0 が初期値として与えられたものとして扱われる。

内部変数は、セルにおいて初期値を与えることはできない。

【補足説明】内部変数は、セルにおいて初期値を与えることはできないが、セルタイプにおいて内部変数の初期値に属性を与えることで、セルにおいて間接的に初期値を与えることができる。ROM に置かれた属性から RAM 上の内部変数を初期化することを想定した仕様であり、内部変数を RAM 上の未初期化領域に置くことで、初期値を記憶するための ROM 領域の消費を抑えるものである。

【参照実装における制限】参照実装においては、”, ” の内側の初期化子には、上記可能な型においても属性を用いることができない。

#### 4.14.4 内部変数指定子

```
var_specifier
    : 'size_is' '(' expression ')'
```

属性指定子は、以下である。

- 配列サイズ 'size\_is'

配列サイズ 'size\_is' は、その属性がポインタ型のときのみ指定できる。ポインタ型が配列を指している、そのサイズが size\_is の引数で指定される大きさを持つことを指定できる。

size\_is の引き数、size\_is を指定されたポインタ型の変数、およびポインタの指す配列は、以下の特性を持つ。

- size\_is は式を引数にとる。式は定数式、または属性を含む式である。
- ポインタ型の内部変数は配列を指す定数として扱われ、書換えることはできない。
- ポインタの指す先の配列の要素は書き換えることができる。
- size\_is の引数で指定された大きさの領域が確保される

(初期値の指定の有無に関係なく、size\_is の引数で指定された大きさの領域が確保される)

- 初期値として ”, ” で囲んだ定数式を要素とする初期化子リストを指定できる

(初期化子リストの個数は size\_is の引数で与えられる配列の大きさ以下の個数が指定できる)

## 4.15 リクワイア

リクワイア文により、セルタイプに属するすべてのセルについて、シングルトンセルの受け口への結合を指定する。

リクワイア文により指定されるシングルトンセルの受け口への結合は、暗黙的でありコンポーネント図において明示しない。

### 4.15.1 リクワイア文

```
require
    : 'require' IDENTIFIER '.' IDENTIFIER ';'
    | 'require' IDENTIFIER '=' IDENTIFIER '.' IDENTIFIER ';' ;
```

リクワイア文は、キーワード”require”に続きセルタイプ名またはセル名、さらに’.’に続き受け口名、そして末尾に’;’を置く。あるいは、キーワード”require”に続き、’=’の左辺にリクワイア呼び口名、右辺にセルタイプ名またはセル名、’.’に続き受け口名、そして末尾に’;’を置く。

ここで、セルタイプ名またはセル名は、シングルトンに限定される。受け口名は、シングルトンセルの持つ受け口の名前でなくてはならない。

リクワイア文は、リクワイア呼び口と、リクワイア呼び口の結合先の受け口を指定するものである。リクワイア呼び口は、通常の呼び口とはいくつかの点で異なる。

- 呼び口名を与えないでおくこともできる
- セルタイプにおいて、結合を定義する
- 呼び先を指定するのに、セル名に代えてセルタイプ名で指定することもできる

リクワイア呼び口名は、他の口名、属性名、内部変数名と重複した名前とすることができない。リクワイア呼び口名が与えられたリクワイア呼び口への結合を、セルでオーバーライドすることがことができるが、処理系は警告を発する。

リクワイア文で指定された受け口は、このセルタイプに属するすべてのセルにおいて同じセルの同じ受け口に結合される。このため、各セルの定義においては、受け口への結合を指定しない。各セルの定義において、リクワイア文による結合は暗黙的である。

リクワイア文は、一つのセルタイプにおいて複数指定することができるが、それぞれの受け口のシグニチャに属する関数の名前が重複することはできない。実装においては、関数名のみを指定する。

リクワイア文では、受け口を指定するのにセル名、セルタイプ名のいずれかを指定できる。通常の呼び口の結合では、セル名しか指定できないが、リクワイア文では結合先がシングルトンセルに限定されるため、セルタイプ名が指定されても、セルが特定される。



あるシングルトンセルタイプのセルが複数存在する場合があります。別にコード生成されるリージョンごとにシングルトンセルタイプのセルが存在する場合である。この場合、セルタイプ名を指定すると、同時に生成されるシングルトンセルタイプセルを参照する。同時に生成されるセルがない場合は、誤りである。

#### 4.16 ファクトリ

ファクトリは、ITRON 仕様の OS においてはコンフィギュレーションファイルを作成する目的で使用する。ファクトリには、セルタイプのファクトリ、つまりセルタイプが指定されたことにより必要となる資源を生成する場合と、セルごとに必要となる資源を生成する場合がある。

なお、ファクトリにより生成する文字列の出力先は、コンフィギュレーションファイルに限定されない。

##### 4.16.1 ファクトリ文

```
factory
    : factory_head '{' factory_function_list '}' ';' ;
```

ファクトリ文は、ファクトリ頭部と `{`, `}` で囲まれたファクトリ関数リスト、末尾の `;` から成る。

##### 4.16.2 ファクトリ頭部

```
factory_head
    : 'factory'
    | 'FACTORY'
```

ファクトリ頭部は、セルタイプのファクトリを示すキーワード `"FACTORY"` とセルのファクトリを示すキーワード `"factory"` のいずれかである。

セルタイプのファクトリは、そのセルタイプのセルが一つ以上生成される場合において評価が行われる。

セルのファクトリは、セルが一つ生成されるごとに評価が行われる。

##### 4.16.3 ファクトリ関数リスト

```
factory_function_list
    :
    | factory_function_list factory_function
```

ファクトリ関数リストは、0 個以上のファクトリ関数のリストである。

## 4.16.4 ファクトリ関数

```
factory_function
    : factory_function_name
      '(' constant_expression ',' constant_expression ')' ';'
    | factory_function_name
      '(' constant_expression ',' constant_expression ',' arg_list ')' ';'

```

ファクトリ関数は、ファクトリ関数名と '(' , ')' に囲まれる引数から成る。

ファクトリ関数名として "write" を指定できる。

第一引数は、出力先のファイル名を指定する文字列である。コンフィギュレーションファイルの場合、"tecsген.cfg" を指定することを推奨する。

第二引数は、第一引数で指定されたファイルに出力するフォーマット文字列を指定する。この文字列は C の printf 文のフォーマット指定と同様に扱われる。例えば、フォーマット文に

第三引数以降は、オプションであり、フォーマット文字列によって引数の有無が決定される。

【参照実装における制限】 write 以外ファクトリ関数は定義されていない。

【参照実装における制限】参照実装において、フォーマットはコード生成段階において評価される。このため多少ファイル出力が行われる。

【参照実装における制限】整数値を出力する場合でも、C\_EXP が指定された場合に備えて、フォーマットでは

## 4.16.5 ファクトリ関数名

```
factory_function_name
    : IDENTIFIER

```

ファクトリ関数名は識別子である。

## 4.16.6 ファクトリ引数リスト

```
arg_list
    : IDENTIFIER
    | arg_list ',' IDENTIFIER

```

引数リストは、識別子または識別子を ',' で連結したリストである。識別子は、以下の順にサーチされる。

- 属性 (attribute)

- 定数

識別子は、その右辺値に置き換えられて、write 関数の引数として渡される。属性の場合、右辺値は、セルに定義されていればその値を、セルに定義されていなければセルタイプで定義されたデフォルトの値を、それも定義されていなければ 0 または空文字列となる。

【補足説明】引数として式を与えることはできない。

#### 4.16.7 名前置換

write 関数の引数の文字列定数に含まれる \$id\$ などの文字列は置換が行われる。以下に置換の行われる文字列の一覧を示す。

\$id\$	... セルタイプ名とセル名を '_' で連結したものに置換
\$cell\$	... セル名に置換
\$cb\$	... セルの CB の C 言語名に置換
\$cbp\$	... セルの CB へのポインタ (CB が生成されない場合は NULL に置換)
\$cb_proto\$	... セルの CB の C 言語名 (プロトタイプ宣言用) に置換
\$ct\$	... セルタイプ名に置換
\$idx\$	... セルの CB の IDX (idx_is_id の場合は整数、そうでない場合は CB へのポインタ) に置換
\$ID\$	... セルの ID (idx_is_id の場合 IDX に一致) に置換
\$\$	... \$ に置換

最後の規則が優先され、例えば \$\$id\$ は \$id\$ に、\$\$ct\$ は \$ct\$ に置換される。また、セルタイプファクトリ (FACTORY) の内側では \$ct\$, \$\$ の置換のみが行われる。

#### 4.16.8 ファクトリヘッダ

ファクトリヘッダは、セルタイプコードによって取込まれることを意図したヘッダファイルである。セルタイプ tCelltype に対するセルタイプファクトリヘッダは、以下のファイルである。

```
tCelltype_factory.h
```

具体的には TOPPERS/ASP のコンフィグレータが生成する kernel\_cfg.h を取込むことである

```
factory {
    write( "$ct$_factory.h", "#include \"kernel_cfg.h\" );
};
```

## 4.17 セル

セルは、TECS におけるコンポーネント (ソフトウェア部品) にあたり、セルタイプのインスタンスである。

セル文において、呼び口の結合先と、属性の初期値を与えて、セルを定義する。

### 4.17.1 セル文

```
cell
    : 'cell' namespace_celltype_name cell_name '{' join_list '}' ';'
    | 'cell' namespace_celltype_name cell_name ';' ;
```

セル文は、セルを定義する (静的生成させる) ためのものである。

セル文は、キーワード "cell" に続いてネームスペースセルタイプ名、セル名、", " で囲まれた結合リスト、そして末尾の ";" からなる。

### 4.17.2 ネームスペースセルタイプ名

```
namespace_celltype_name
    : namespace_identifier
```

ネームスペースセルタイプ名は、ネームスペース識別子である。

### 4.17.3 セル名

```
cell_name
    : IDENTIFIER
```

セル名は、識別子である。

## 4.18 結合

TECS において結合とは、呼び口に受け口を割付けることである。

TECS CDL の構文においては、便宜上、セルにおいて属性の初期値を指定する場合も結合として扱う。

なお、内部変数は、セルにおいて初期化できず、結合として扱われない。

### 4.18.1 結合リスト

```
join_list
    :
    | join_list specified_join
```

結合リストは、空または、指定子リスト付き結合文のリストである。

#### 4.18.2 指定子リスト付き結合文

```
specified_join
    : '[' join_specifier_list ']' join
    | join
```

指定子付き結合は、結合である。'[ , ]' に囲まれた結合指定子リストを前に置くことができる。

#### 4.18.3 結合指定子リスト

```
join_specifier_list
    : join_specifier_list ',' join_specifier
    | join_specifier
```

結合指定子リストは結合指定子を ',' で結合したリストである。

#### 4.18.4 結合指定子

```
join_specifier
    : 'through' '(' plugin_name ',' plugin_arg ')'
```

結合指定子は、キーワード "through" と '(', )' で囲まれたプラグイン名、',' と、プラグイン引数からなる。

プラグイン名で指定されたプラグインがジェネレータにロードされ、ジェネレータがスルーセルを生成する。スルーセルとは、呼び口と右辺で指定された受け口の間に挿入されるセルのことである。

#### 4.18.5 プラグイン名

```
plugin_name
    : IDENTIFIER
```

プラグイン名は、識別子である。

#### 4.18.6 プラグイン引数

```
plugin_arg
    : STRING_LITERAL
```

プラグイン引数は、文字列定数である。

プラグイン引数は、プラグインモジュールによって解釈されるため各プラグインの仕様に依存するが、以下の仕様を基本とする。

- ・ '=' の左辺にパラメータ名、右辺に文字列を置く
- ・ 左辺のパラメータ名は、識別子である
- ・ つまりパラメータ名は、先頭文字はアルファベットか '\_' で、2文字目以降はアルファベット、 '\_' または数字である
- ・ ', ' で区切るにより、複数のパラメータをプラグイン引数として渡すことができる
- ・ 右辺文字列の前後の空白文字は取り除かれる（\" で囲まれている場合を除く）
- ・ 右辺文字列中のダブルクォート '\"' は、バックスラッシュ \" で エスケープする必要がある
- ・ 右辺文字列中にカンマ ',' を含む場合には、右辺文字列全体を '\"' で囲む必要がある
- ・ 右辺文字列中にダブルクォート '\"' とカンマ ',' を含む場合には、右辺文字列全体を '\"' で囲む必要がある
- ・ さらに右辺文字列中のダブルクォート '\"' にカンマ ',' が続く場合は、カンマ ',' もバックスラッシュ \" でエスケープする必要がある

以下に例を示す。

```
"param0 = val str"           ... '=' の左辺にパラメータ名、右辺に値の文字列
"param1 = val str, param2 = val str2" ... ', ' で連結
"param3 = \"val str, val str2\"" ... 右辺文字列が ', ' を含む場合 \" で囲む
"param4 = C_EXP( \"MAIN_PRIORITY\" )" ... 右辺文字列が '\"' を含む場合
"param5 = \" \"\", \" \"\"\" ... 右辺文字列が ', ' と '\"' を含む場合 '\"', '\"' と解釈
```

#### 4.18.7 結合

```
join
: ca_name '[' ']' '=' expression ';'
| ca_name '[' array_index ']' '=' expression ';'
| ca_name '=' initializer ';'
| ca_name '=' 'composite' '.' IDENTIFIER ';'
| ca_name '=' expression ';' (*)
```

結合は、左辺が呼び口の場合と属性の場合がある。

【補足説明】(\*) この行は、右辺が呼び口の場合を想定したものである。しかし、initializer に含まれる constant\_expression と競合するため、実装には存在しない。

#### 4.18.8 呼び口の結合の場合

結合の左辺は、結合名である。呼び口の場合、結合名は呼び口名である。結合を記述しようとするセルの属するセルタイプに現れたすべての呼び口について、結合を記述しなくてはならない。ただし、セルタイプの呼び口定義において optional が指定されている場合には、未結合のままとすることができる。

右辺は '.' 演算子を使って受け口を指定する。 '.' 演算子の左辺に、結合先のセル名、右辺に受け口名を置く。呼び口のシグニチャと、受け口のシグニチャは一致しなくてはならない。

受け口が配列の場合、 '.' 演算子の右辺に現れる受け口名の後ろに '[ , ]' で囲んだ添数を置く。添数は整数の定数式で、0 から (受け口配列の大きさ - 1) までの値である。定数式には、定数定義文で定義された定数の識別子を含めることができる。

呼び口配列の場合には、左辺において '[ , ]' または '[ , array\_index (添数) ]' を指定する。

添数が指定される場合、添数は定数式で、評価の結果 0 から (配列サイズ - 1) までの整数値になる必要がある。セルタイプの呼び口の定義で配列サイズが指定されている場合、0 から (配列サイズ - 1) までのすべての添数について、結合を記述する。セルタイプの呼び口の定義で配列サイズが指定されていない場合、0 から指定された添数の最大値までのすべての配列要素が結合されなくてはならない。

optional が指定されている呼び口の場合には、未結合の添数があってもよい。添数の出現順序は規定しないが、同じ添数が重複してはならない。

添数が指定されない場合、出現順に 0 から (出現個数 - 1) までが添数として与えられる。セルタイプの呼び口の定義で配列サイズが指定されている場合、配列サイズ分の定義をしなくてはならない。

以下の例のように、一つの呼び口配列について、添数を指定する場合と、指定しない場合を混在することはできない。

例) 不適切な例

```
cCall[0] = Cell.eEnt;
cCall[] = Cell.eEnt;
```

【補足説明】配列の全体を結合するには、すべての添数について結合を記述する。添数なしの呼び口と受け口を指定して全体を結合する手段はない。

## 4.18.9 属性の初期化の場合（複合コンポーネントの内部セルの場合を除く）

結合により、セルの属するセルタイプで定義されている属性について、初期値を与えることができる。結合により属性の初期値が与えられない場合、セルタイプにおいて属性に与えられた初期値により初期化される。いずれにおいても属性の初期値が与えられない場合は、誤りである。

属性の場合、左辺の結合名は、属性名である。右辺は、属性の型に合う適当な初期化子を置く。初期化子に現れる定数式には、定数定義文で定義された定数の識別子を含めることができる。

属性が整数型、浮動小数型、ブール型の場合、初期化子は定数式である。

属性がポインタ型で `size_is` 指定された配列の場合、初期化子は `”, ”` で囲んだ初期化子リストである。非配列の場合、初期化子はポインタ型にキャストされた定数式である。

属性が構造体型の場合、初期化子は `”, ”` で囲んだ初期化子リストである。

## 4.18.10 複合コンポーネントの内部セルの属性の場合

結合が、複合セルタイプの内部セルの内側に現れた場合は、内部セルの属性を初期化するか、内部セルの属性を複合コンポーネントの属性に割付けるものになる。

内部セルの属性を初期化する場合は、前節の属性の初期化の場合と同じである。

内部セルの属性を複合コンポーネントの属性に割付ける場合、結合の割付け記号 `'=` の右辺の記号 `’.` の左辺に `'composite` を置くことができる。この場合、記号 `’.` の右辺の識別子は、複合セルタイプ属性文で定義される複合セルタイプが外部に公開する属性の名前である。複合セルタイプの属性名が、内部セルの持つ属性、変数、呼び口、受け口のいずれの名前とも重複しない場合には、`'compsote' ’.` を前置することなく、割付け記号 `'=` の右辺に複合セルタイプの属性名のみを置くことができる。

内部セルの属性を複合コンポーネントの属性に割付ける場合、両者の型が一致してはならない。また、内部セルの属するセルタイプにおいて属性の初期値が指定されていたとしても、この初期値は参照されない。複合セルタイプの属性または、複合セルタイプから生成されるセル（複合セルタイプに属するセル）のいずれか、少なくとも一方において、初期値が指定されなくてはならない。両方で指定された場合、セルで指定された初期値が優先される。

## 4.18.11 結合名

```
ca_name
    : IDENTIFIER
```



## 4.18.12 配列添数

```
array_index
    : constant_expression
```

## 4.19 複合セルタイプ

複合セルタイプは、1 つ以上のセルを組合わせて新しいセルタイプを定義するものである。

複合セルタイプに組み入れられるセルを内部セルと呼ぶ。

複合セルタイプは、普通のセルタイプと同様に、呼び口、受け口、属性を持つ。

複合セルタイプに属するセルを生成するには、普通のセルタイプの場合と同様に、呼び口の結合、属性の初期値の指定を行う。複合セルタイプに属するセルの生成は、複合セルタイプの内部セルのコピーが作成されるとともに、呼び口の結合先や、属性の初期値が整えられる。

## 4.19.1 複合セルタイプ文

```
composite_celltype
    : 'composite' composite_celltype_name
                                '{' composite_celltype_statement_list '}' ';'
    | '[' celltype_specifier_list ']' 'composite' composite_celltype_name
                                '{' composite_celltype_statement_list '}' ';'

```

複合セルタイプ文は、複合セルタイプを定義するためのものである。

複合セルタイプ文は "composite" キーワードに続く複合セルタイプ名、", " に囲まれた複合セルタイプ文リスト、最後に ";" を置く。

composite キーワードの前にセルタイプ指定子を置くことができる。

## 4.19.2 複合セルタイプ名

```
composite_celltype_name
    : IDENTIFIER
```

複合セルタイプ名は識別子である。

## 4.19.3 複合セルタイプ文リスト

```
composite_celltype_statement_list
    : specified_composite_celltype_statement
```

```

| composite_celltype_statement_list
                                specified_composite_celltype_statement

```

複合セルタイプ文リストは、指定子付き複合セルタイプ文のリストである。

#### 4.19.4 指定子付き複合セルタイプ文

```

specified_composite_celltype_statement

: composite_celltype_statement
| '[' composite_celltype_statement_specifier_list ']'
                                ' composite_celltype_statement

```

指定子付き複合セルタイプ文は、複合セルタイプ文か、`'['`、`']'` で囲まれた複合セルタイプ文指定子リストに続く複合セルタイプ文である。

#### 4.19.5 複合セルタイプ文指定子リスト

```

composite_celltype_statement_specifier_list

: composite_celltype_statement_specifier

```

複合セルタイプ文指定子リストは、複合セルタイプ文指定子である。

【制限】複数の要素に対応しない（現状では optional しかない）

#### 4.19.6 複合セルタイプ文指定子

```

composite_celltype_statement_specifier

: 'optional'

```

複合セルタイプ文指定子 `optional` は、呼び口に指定できる。`optional` 指定子の指定は、割付けられた内部セルの呼び口における `optional` の指定の有無と一致させなくてはならない。

【未決定事項】複合セルタイプ文指定子として `cell` の `allocator` 指定ができるべきだが、未検討。

#### 4.19.7 複合セルタイプ文

```

composite_celltype_statement

: composite_port
| composite_attribute
| internal_cell
| export_join

```

複合セルタイプ文は

- 複合セルタイプ口文
- 複合セルタイプ属性
- 内部セル文
- 外部結合文

のいずれかである。

複合セルタイプ文のうち、口文と複合セルタイプ属性を「インタフェース表明」と呼ぶ。残りを「複合コンポーネントセルタイプの実装」または単に「実装」と呼ぶ。

内部セルの名前のスコープは、内部セルの定義された複合セルタイプ文の内側である。

【仕様決定の理由】インタフェース表明は、通常のセルタイプと同様であり、composite のインタフェース表明を見るだけで、（組込まれているセルのセルタイプ定義を見なくても）セルの定義ができるようにした。

#### 4.19.8 複合セルタイプ口文

```
composite_port
    : port
```

複合セルタイプ口文は、口文である。

#### 4.19.9 複合セルタイプにおけるセルタイプ指定子

セルタイプ指定子は、celltype の項で説明したうち active, singleton を指定できる。

これらの指定子が内部のセルのセルタイプにおいて指定されている場合には、複合セルタイプ文においても指定しなくてはならない。

逆に複合セルタイプ文において active が指定されているにも関わらず、内部のどのセルのセルタイプも active が指定されていないのは誤りである。

複合セルタイプ文において singleton が指定されているにも関わらず、内部のどのセルのセルタイプも singleton が指定されていないのは可能である。その複合セルタイプのセルは1つしか作ることはいない。

#### 4.19.10 複合セルタイプ文指定子

```
composite_celltype_statement_specifier
    : 'allocator' '(' alloc_list ')'
    | 'optional'
```

複合セルタイプ文指定子は 'allocator' または 'optional' のいずれかである。

指定子 'allocator' は内部セルに対してのみ指定できる。同じ複合セルタイプを構成する他の内部セルをアロケータセルとして指定する場合に用いる。

指定子 'optional' は呼び口に対してのみ指定できる。外部に公開するセルタイプの呼び口と 'optional' の指定の有無を一致させなくてはならない。

## 4.20 複合セルタイプ属性

複合セルタイプ属性は、普通のセルタイプの属性と同様に記述する。

複合セルタイプの属性は、内部セルのいずれかの属性に割付けられる。複合セルタイプの属性に与えられた初期値は、割付けられた内部セルの属性に引き継がれる。複合セルタイプに属するセルが生成される際に、複合セルタイプの属性の初期値が与えられた場合にも、同様に割付けられた内部セルの属性に引き継がれる。

### 4.20.1 複合セルタイプ属性文

```
composite_attribute
    : 'attr' '{' composite_attribute_declaration_list '}' ';' ;
```

複合セルタイプ属性文は、キーワード "attr" に ", " で囲まれた複合セルタイプ属性宣言リストと、末尾の ";" からなる。

### 4.20.2 複合セルタイプ属性宣言リスト

```
composite_attribute_declaration_list
    : attribute_declaration
    | composite_attribute_declaration_list attribute_declaration
```

複合セルタイプ属性宣言リストは、属性宣言のリストである。

宣言された属性は、内部セルのいずれかの属性から参照されなくてはならない。

## 4.21 内部セル

内部セル文は、複合セルタイプが内部に持つセルを定義するものである。複合セルタイプに属する生成される際には、内部セルのコピーが生成される。

### 4.21.1 内部セル文

```
internal_cell
    : 'cell' internal_namespace_celltype_name
```

```
internal_cell_name '{' internal_join_list '}' ';'
    | 'cell' internal_namespace_celltype_name internal_cell_name ';
```

内部セル文は、”cell” キーワードに続く内部ネームスペースセルタイプ名、内部セル名、”,” に囲まれた内部結合リスト、末尾に ”;” を置く。これにより複合コンポーネントの内部のセルが定義される。

プロトタイプ宣言として、内部セル文は、”cell” キーワードに続く内部ネームスペースセルタイプ名、内部セル名を置く。プロトタイプ宣言は、受け口を相互参照しあう内部セルにおいて、後から定義される内部セルを先に定義される内部セルが参照可能にするものである。

#### 4.21.2 内部ネームスペースセルタイプ名

```
internal_namespace_celltype_name
    : namespace_identifier
```

内部ネームスペースセルタイプ名は、ネームスペース識別子である。

#### 4.21.3 内部セル名

```
internal_cell_name
    : IDENTIFIER
```

内部セル名は、識別子である。

#### 4.21.4 内部結合リスト

```
internal_join_list
    :
    | internal_join_list specified_join
    | internal_join_list external_join
```

内部結合リストは、空であるか、または、指定子リスト付き結合か、セル内外部結合文か、これらを要素とするリストである。

#### 4.21.5 セル内外部結合文

```
external_join
    : internal_cell_elem_name '=>' 'composite' '.' export_name ';'
    | internal_cell_elem_name '=>' export_name ';'

```

セル内外部結合文は、内部セルの呼び口を、複合セルタイプロ文で定義された複合セルタイプの呼び口に割付けて、複合セルの外側のセルの受け口に結合するためのものである。

割付記号 ' $\equiv_i$ ' の左辺は、内部セルの呼び口名である。

右辺は、複合セルタイプロ文で定義された呼び口の名前である。ただし、複合セルタイプロ文で定義された呼び口の名前の名前が、内部セルの持つ属性、内部変数などの名前と重複する場合には '`composite`' '`.`' を前置して、複合セルタイプロ文で定義された呼び口であることを明示しなければならない。

割付ける内部セルの呼び口と複合セルタイプで定義された呼び口とで、シグニチャが一致しなくてはならない。また、内部セルのセルタイプにおいて、呼び口に `optional` 指定子が指定されている場合、複合セルタイプの呼び口においても `optional` 指定子が指定されていないなくてはならない。

【使用上の注意】内部セルの属性を複合セルタイプの属性に割付けるには、指定子リスト付き結合文を使用する。内部セルの属性の割付を表す記号は ' $\equiv_i$ ' ではなく ' $\equiv$ ' である。

【使用上の注意】内部セルの受け口に複合セルタイプの受け口を割付けるには、外部結合文を用いる。外部結合文は、内部セルの外側に記述する。

## 4.22 外部結合

外部結合文は、複合セルタイプの内部セルの受け口を、複合セルタイプの受け口に割付けるためのものである

### 4.22.1 外部結合文

```
export_join
    : export_name '=>'
      internal_ref_cell_name '.' internal_cell_elem_name ';'
    | 'composite' '.' export_name '=>'
      internal_ref_cell_name '.' internal_cell_elem_name ';'
```

割付記号 ' $\equiv_i$ ' の左辺に、複合セルタイプの受け口名を記述する。複合セルタイプの受け口であることを明示する目的で、'`composite`' '`.`' を前置することができる。

外部結合文の割付記号 ' $\equiv_i$ ' の右辺には、内部セル名、'`.`'、内部セルの受け口名を記述する。

複合セルタイプのシグニチャと内部セルの受け口のシグニチャは一致する必要がある。なお、セルタイプの受け口に指定可能な指定子 `inline` は、複合セルタイプの受け口には指定できず、これを一致させる必要はない。

【仕様決定の理由】`inline` は外部に対するインタフェース表明としては重要な情報ではない。

【使用上の注意】内部セルの呼び口については、セル内外部結合文によって行う。内部セルの属性は、指定子リスト付き結合文により行う。

#### 4.22.2 外部名

```
export_name
    : IDENTIFIER
```

外部名は、単一の識別子である。

#### 4.22.3 内部参照セル名

```
internal_ref_cell_name
    : IDENTIFIER
```

内部参照セル名は、単一の識別子である。この名前は、複合セルタイプ文の内部セル文で定義された、いずれかのセルの名前でなくてはならない。

#### 4.22.4 内部参照要素名

```
internal_cell_elem_name
    : IDENTIFIER
```

内部参照要素名は、単一の識別子である。内部参照要素名は、内部参照セル名で指定されたセルの属するセルタイプの持つ受け口名または属性の名前でなくてはならない。

### 4.23 複合セルタイプ内のアロケータ

外部に結合する呼び口、受け口において send/receive 引き数を持つ関数がある場合、アロケータの指定には 2 通りの方法がある。

【制限】，【参照実装における制限】呼び口を内部結合する方法は存在しない。

【制限】，【参照実装における制限】composite におけるリレーアロケータ、デバイスアロケータに対応しない。

#### 4.23.1 外部結合する場合

外部結合する場合、通常のセルタイプにおけるアロケータの指定と同様であり、受け口側の複合セルタイプのセルでアロケータを指定する。

```
signature sSendRecv {
    /* この関数名に send, receive を使ってしまうと allocator 指定できない */
```

```

ER snd( [send(sAlloc),size_is(sz)]int8_t *buf, [in]int32_t  sz );
ER rcv( [receive(sAlloc),size_is(*sz)]int8_t **buf, [out]int32_t  *sz );
};

celltype tTestComponent {
    entry  sSendRecv eS;
    call   sSendRecv cS;
};

composite tComp {
    entry sSendRecv eSe;
    call  sSendRecv cS;

    /* 受け口のアロケータ指定子を記述しない */
    cell tTestComponent comp{
        cS => composite.cS;    /* send/receive の結合 */
    };
    composite.eSe => comp.eS; /* send/receive の結合 */
};

/* セルは、通常のセルタイプと同様に指定を行う */
[allocator(
    eSe.snd.buf=alloc.eA,
    eSe.rcv.buf=alloc.eA
)]
cell tComp comp2{
    cS = TestServ.eS;
};

```

例の中でセル TestServ の記述は通常どおりであり、例示を省略する。

#### 4.23.2 内部結合する場合

複合セルタイプの内部にアロケータセルを持ち、内部のアロケータセルを指定することができる。この場合、通常のセルタイプのアロケータ指定とは異なり、複合セルタイプの受け口側のセルではアロケータを指定しない。

```

signature sSendRecv {
    /* この関数名に send, receive を使ってしまうと allocator 指定できない */
    ER snd( [send(sAlloc),size_is(sz)]int8_t *buf, [in]int32_t  sz );

```



```

ER rcv( [receive(sAlloc),size_is(*sz)]int8_t **buf, [out]int32_t  *sz );
};

composite tComp {
    entry sSendRecv eSe;

    cell tAllocator Alloc {    /* アロケータセル */
};

    [allocaotr(eSe.snd.buf=Alloc.eAlloc,
               eSe.rcv.buf=Alloc.eAlloc)]
    cell tTestComponent comp{
};
    composite.eSe => comp.eS; /* send/receive の結合 */
};

/* 通常のセルタイプの場合と異なり、受け側のセルではアロケータ指定しない */
cell tComp comp2{
    cS = TestServ.eS;
};

```

## 4.24 リージョン

### 4.24.1 リージョンの概要

リージョンは、セルの存在する領域を指定し、領域間の結合を制限したり、領域境界をまたぐ結合に際してスルーセルを挿入する。ネームスペースと似ているが、ネームスペースは名前衝突を防ぐものであり、リージョンとは目的用途が異なる。

リージョンは再帰的に指定することができる。

### 4.24.2 リージョン文

```

region
    : '[' region_specifier_list ']'
      'region' region_name '{' region_statement '}' ';'
    | 'region' region_name '{' region_statement '}' ';'

```

リージョン文は、リージョン名と、リージョン指定子リスト、リージョン内部文を持つ。同一名のリージョンを複数に分けて指定することができる。

リージョン名が同じリージョン文を繰り返し記述することができる。ただし、リージョン指定子は、最初に現れたときに指定する必要がある。リージョン名が同じリージョン文が再び現れた場合、指定子を指定することはできない。最初に指定する必要があるのは、他のリージョンのセルからリージョン内のセルが参照される前に、参照可能かどうか決定できる必要があるためである。

リージョン名が同じリージョン文が再び現れた場合、最初に現れた場合と同じ入れ子構造としなくてはならない。

【補足説明】前方参照ができないため最初にリージョン指定子リストを指定する必要がある。現在の仕様では2回目に現れたときには、リージョン指定子を指定できない。

【補足説明】この文法のリージョンは、CDL 記述では直観的にわかりやすい。ただし、リージョンはむやみやたらに使えばよいものではなく、またリージョン境界を設けるところは何かの理由により独立性を高くしたい箇所であり、リージョン間の結合はそれほど多くなりたくないはずである。

#### 4.24.3 リージョン指定子リスト

```
region_specifier_list
    : region_specifier
    | region_specifier_list ',' region_specifier
```

リージョン指定子リストは、リージョン指定子のリストである。

#### 4.24.4 リージョン指定子

```
region_specifier
    : 'in_through' '(' plugin_name ',' plugin_arg ')'
    | 'in_through' '(' ')'
    | 'out_through' '(' plugin_name ',' plugin_arg ')'
    | 'out_through' '(' ')'
    | 'to_through' '(' namespace_region_name
                                ',' plugin_name ',' plugin_arg ')'
    | 'to_through' '(' ')'
```

リージョン指定子には、in\_through, out\_through, to\_through の3種類がある。これらは、リージョン外部のセルの呼び口からリージョン内部のセルの受け口へへ、同様に内部から外部へ、リージョン から他のリージョンへの結合を許可する。デフォルトでは、リージョンから他のリージョン（内側、外側を含む）への結合は、禁止される。

in\_through は、リージョンの外部からリージョンの内部への結合を許可し、プラグイン(plugin)により挿入すべきスルーセルを生成させる。in\_through は第一引数としてプラ

グイン名、第二引数としてプラグイン引数を取る。これらの引数が省略された場合には、リージョン外部から内部への結合を（スルーセルを生成させることなく）許可する。in\_through は 1 つのリージョンに複数指定できる。複数指定された場合、順にプラグインが（指定されていれば）呼び出され、スルーセルが（プラグインにより生成されれば）挿入される。

out\_through は、リージョンの内部からリージョンの外部への結合を許可する。その他 in\_through と同様である。

to\_through は、第一引数に結合可能なリージョン名、第二引数にプラグイン名、第三引数にプラグイン引数を指定する。第一引数のリージョン名は、to\_through が読み込まれた時点では評価されない。このことによりリージョンのプロトタイプ宣言は不要となる。また、リージョンのプロトタイプ宣言手段もない。to\_through は、兄弟リージョン間での結合を許可する。親リージョン、子リージョン、甥リージョン、叔父リージョン、いとこリージョンなど兄弟関係にはないリージョンは指定できない。このため第一引数はリージョン名となる。

in\_through, out\_through, to\_through で生成されるスルーセルは、受け口側のセルおよびセルの受け口が同じである場合、共有される。

【補足説明】ジェネレータの実装として、共有可能なスルーセルを共有しないオプションを設けてもよい。

【仕様決定の理由】to\_through だけでは兄弟間の結合は許可されません。in\_through, out\_through の両方の指定が必要です。この仕様は in\_through は常に働かせたいためです。一方でこの仕様では、兄弟リージョンのみに許可したいのに、親あるいは子リージョンへの結合を許可してしまう。しかしながら、兄弟のみを含むリージョンを親リージョンとして、その親リージョンからさらにその親リージョンへの結合を制限することができる。

【仕様決定の理由】to\_through の第一引数としてリージョンパスは指定できない（兄弟に制限されるため）。また、リージョンパスは文法的に定義されない。

#### 4.24.5 リージョン内部文

```
region_statement
:
| region_statement region_cell
| region_statement region
```

リージョン内部文は、リージョンセル文またはリージョン文を要素とするリストである。

【補足説明】リージョン内部文リストとリージョン内部文に分離されていない。

セル文は、プロトタイプ宣言と定義のいずれも可能である。ただし、セルのプロトタイプ宣言と定義の両方において、同じリージョンに属するように記述する必要がある。

## 4.24.6 リージョン名

```
region_name
    : IDENTIFIER
```

リージョン名は、単一の識別子である。

## 4.24.7 ネームスペースリージョン名

```
namespace_region_name
    : namespace_identifier
```

ネームスペースリージョン名は、ネームスペース識別子である。

## 4.24.8 リージョンセル文

```
region_cell
    : cell
    | '[' region_cell_specifier_list ']' cell
```

## 4.24.9 リージョンセル指定子リスト

```
region_cell_specifier_list
    : region_cell_specifier
    | region_cell_specifier_list region_cell_specifier
```

## 4.24.10 リージョンセル指定子

```
region_cell_specifier
    : 'allocator' '(' alloc_list ')'
```

## 4.24.11 指定リージョンのコード生成

指定されたリージョンのみコードを生成することができる。

これは、例えば分散システムで、ある部分システムのコードのみ出力することを想定したものである。

指定リージョンのコードが生成できるには、次の条件を満たさなければならない。

- 指定リージョンの境界をまたぐ結合がないこと

ただし、以下のリージョン間をまたぐスルーセルを使用した接続を持つことは可能である。

- スルーセルの内部のセルが、呼び側、受け側のいずれかのリージョンに属していること
- スルーセルの内部のセルが、リージョンをまたぐ結合を持たないこと

#### 4.24.12 複数のシングルトンセルタイプのセル

コード生成指定されたリージョンに含まれるシングルトンセルタイプのセルを、コード生成指定されないリージョンでも定義することができる。複数のリージョンのコードを生成することが指定されている場合には、指定されたすべてのリージョンにおいて、あるシングルトンセルタイプのセルを一つだけ置くことができる。

つまり、あるシングルトンセルタイプのセルが、一つのリージョンには多くても 1 つに限定されるが、全体としては複数存在することができる。

#### 4.24.13 リージョンパス

リージョンは入れ子構造を持つことができるが、階層化されたリージョンを識別するために、リージョンパスを用いる。

リージョンパスは、入れ子になったリージョンのリージョン名を、ピリオド”.”で区切って連結したものである。

ルートリージョンは、いずれのリージョンにも属しないセルが配置されるリージョンである。

ルートリージョンの名前は、”” (空文字列) である。

リージョンパスには、絶対パスと、相対パスがある。

ルートリージョンへの絶対パスは”.”とする。

【参照実装における制限】TECS ジェネレータの内部では、ルートリージョン名を”::RootRegion”で表す。ただし、-G でリージョンパスを指定する場合は、上記仕様に従う。

### 4.25 定数定義文

#### 4.25.1 定数定義文

`const_statement`

`: declaration`

定数定義文は宣言文である。

定数定義文は、以下のいずれかの型の定数を定義するものである。

- 整数型
- 浮動小数型
- ブール型
- ポインタ型

ポインタ型の定数としては、関数へのポインタを扱うことはできない。

【補足説明】構造体定数、配列定数は定義できない。この制限は、参照実装で実現できたものを仕様としているため。それ以外の理由はない。

宣言文の初期化子は、定数式または `C_EXP` である。

ポインタ型の場合、初期化子の定数式は、整数値をポインタ型にキャストした値に限られる。

【補足説明】`&` 演算子によって、他の変数などのポインタ値を得ることはできない。

【参照実装における制限】定数は、`define` によるプリプロセッサマクロとして定義される。このため、C 言語の定数は通常記憶域が割付けられるが、TECS では記憶域が割付けられない。

【参照実装における制限】定数は、`define` によるプリプロセッサマクロとして定義される。このため属性や変数などの名前と重複すると、C 言語のコンパイル段階で、これらが定数と置換されて思わぬ文法エラーを引き起こす。

## 4.26 宣言

宣言文は、定数定義文、属性の定義、内部変数の定義において用いられる。宣言文で定義する上記のものは、初期化子により初期値を与えることができる。

### 4.26.1 宣言文

```
declaration
    : type_specifier_qualifier_list init_declarator_list ';' ;
```

【補足説明】K&R との違い: `storage class` が指定できない、型が省略できない

### 4.26.2 宣言指定子

```
declaration_specifiers
    : type_specifier
    | type_qualifier type_specifier
```

### 4.26.3 初期化宣言子リスト

```
init_declarator_list
    : init_declarator
    | init_declarator_list ',' init_declarator
```

### 4.26.4 初期化宣言子

```
init_declarator
    : declarator
    | declarator '=' initializer
```

## 4.27 初期化子

### 4.27.1 初期化子リスト

```
initializer_list
    : initializer
    | initializer_list ',' initializer
```

### 4.27.2 初期化子

```
# assignment_expression を constant_expression に変更
initializer # mikan
    : constant_expression
    | '{' initializer_list '}'
    | '{' initializer_list ',' '}'
    | 'C_EXP' '(' STRING_LITERAL ')'
```

初期化子は、定数式、”,” で囲まれた初期化子リストまたは C\_EXP 初期化子である。

このいずれを取りうるかは、初期化される変数の型による。

定数式は、整数型、浮動小数型、ブール型、ポインタ型を初期化することができる。ただし、size\_is 指定されたポインタ型を除く。

”,” で囲まれた初期化子は、構造体型、配列型、size\_is 指定されたポインタ型を初期化することができる。

【参照実装における制限】 size\_is 指定された構造体へのポインタ型は初期化子を指定できない。結果として var にのみ用いることができる。

C\_EXP 初期化子は、初期化する変数が集成型（構造体型、配列型）でない場合に、初期化子として指定することができる。

## 4.27.3 C\_EXP 初期化子

C\_EXP 初期化子は、文字列リテラルを引数に取る。引数の文字列リテラルは、ジェネレータの出力の C 言語初期化子として出力される。ヘッダファイルで define 定義される値を参照するために使用することが意図されている。

文字列リテラルは、名前置換が行われる。ファクトリにおける名前置換と同じ規則である。

## 4.27.4 composite における C\_EXP の名前置換

composite における名前置換は、特別な規則が適用される。composite の attr に現れる C\_EXP における \$id\$, \$ct\$, \$cell\$ の名前置換では、複合セルタイプの名前、複合セルの名前に置換される。他の名前置換は、複合セルタイプの内部セルが展開されてコピーされたセルの名前によって置換される。

以下に、複合セルタイプにおける名前置換の例を示す。次のような TECS CDL 記述があるものとする。ここで tCelltype, tCelltyp2 の定義は省略する。

```
composite tComposite {
  attr {
    int32_t a = C_EXP( "A_$id$" );
  };
  cell tCelltype Cell1 {
    a = composite.a;
    b = C_EXP( "B_$id$" );
  };
  cell tCelltype2 Cell2 {
    a = composite.a;
    c = C_EXP( "C_$id$" );
  };
};

cell tComposite CompositeCell {
};
```

CompositeCell における、名前置換の結果は A\_\$id\$ は "A\_CompositeCell" に、B\_\$id\$ は "B\_CompositeCell\_Cell" に、C\_\$id\$ は "C\_Composite\_Cell2" となる。属性 a は Cell1, Cell2 とともに、同じ初期値を持つことになる。

【仕様決定の理由】この仕様は、タスクとタスク例外を別のセルとして生成し、それらを composite で一つのセルにまとめる際に、タスクの ID の名前を一致させるために導入された（他の用途でも使用してもよい）



## 4.28 型

### 4.28.1 型指定子修飾子リスト

```
type_specifier_qualifier_list
    : type_specifier
    | type_qualifier type_specifier_qualifier_list
```

### 4.28.2 型指定子

```
type_specifier
    : 'void'                # void 型
    | 'float32_t'           # IEEE 754 単精度 (32bit) 浮動小数点型
    | 'double64_t'         # IEEE 754 倍精度 (64bit) 浮動小数点型
    | struct_specifier     # 構造体型
    | enum_specifier       # 列挙型
    | TYPE_NAME            # 型名
    | sign_int_type        # 符号付整数型
    | char_type            # 文字型
    | 'bool_t'             # ブール型
```

【使用上の注意】以下は、使用できる、推奨されない。

```
| 'bool'
| 'float'
| 'double'
```

### 4.28.3 文字型

```
char_type
    : 'char_t'             # 無符号 8 bit 整数
```

char\_t は、実装によっては 8bit を超える精度を持つが 8bit のみ有効として扱われることを仮定します。従って、RPC では 8 bit のみ受渡しされます。

【制限】以下は、文字型として使用できますが、推奨されません。

```
| 'char'
```

## 4.28.4 整数型

```

int_type
: 'short'          # サイズは実装依存．可能な限り使用を避けるべきです
| 'int'            # サイズは実装依存．可能な限り使用を避けるべきです
| 'long'           # サイズは実装依存．可能な限り使用を避けるべきです
| 'intptr_t'       # サイズは実装依存．可能な限り使用を避けるべきです
| 'int8_t'         # 有符号 8 bit
| 'int16_t'        # 有符号 16 bit
| 'int32_t'        # 有符号 32 bit
| 'int64_t'        # 有符号 64 bit
| 'int128_t'       # 有符号 128 bit
| 'uint8_t'        # 無符号 8 bit
| 'uint16_t'       # 無符号 16 bit
| 'uint32_t'       # 無符号 32 bit
| 'uint64_t'       # 無符号 64 bit
| 'uint128_t'      # 無符号 128 bit

```

【制限】以下は、旧仕様との互換性のため、定義されています。使わないようにしてください。

```

| 'int8'
| 'int16'
| 'int32'
| 'int64'
| 'int128'

```

## 4.28.5 符号

```

sign
: 'signed'         # 有符号
| 'unsigned'       # 無符号

```

## 4.28.6 符号付整数型

```

sign_int_type
: sign int_type
| int_type

```

uintN\_t (N:8,16,32,64,128) に signed を付加することはできません。

【使用上の注意】 signed intN\_t と unsigned uintN\_t は旧仕様との互換性のため使用できますが、使わないようにしてください。

#### 4.28.7 型修飾子

```
type_qualifier
    : 'const'
    | 'volatile'
```

#### 4.28.8 型名

キャスト演算子として使用します。

```
type_name
    : type_specifier_qualifier_list
    | type_specifier_qualifier_list abstract_declarator
```

### 4.29 構造体

#### 4.29.1 構造体指示子

```
struct_specifier
    : 'struct' struct_tag '{' struct_declaration_list '}'
    | 'struct' '{' struct_declaration_list '}'
    | 'struct' struct_tag
```

【補足説明】 K&R の struct\_or\_union\_specifier に相当するが、union は使えない【未決定事項】 struct tag の namespace 対応

#### 4.29.2 構造体宣言リスト

```
struct_declaration_list
    : struct_declaration
    | struct_declaration_list struct_declaration
```

#### 4.29.3 構造体タグ

```
struct_tag:
IDENTIFIER
```

## 4.29.4 構造体宣言

```

struct_declaration
    : type_specifier_qualifier_list struct_declarator_list ';'
    | '[' pointer_specifier_list ']'
      type_specifier_qualifier_list struct_declarator_list ';'

```

【参照実装における制限】構造体メンバのポインタ指定子に対応していない

## 4.29.5 構造体宣言子リスト

```

struct_declarator_list
    : struct_declarator
    | struct_declarator_list ',' struct_declarator

```

## 4.29.6 構造体宣言子

```

struct_declarator
    : declarator

```

構造体宣言子は、構造体のメンバー変数を宣言するのである（関数であってはならない）。可変長配列は、ポインタ型に `size_is`, `count_is`, `string` 指定子を指定する。添数を省略した配列をメンバー変数とすることはできない。

【補足説明】ビットフィールドは使えない

## 4.30 ポインタ

## 4.30.1 ポインタ型

```

pointer
    : '*'
    | '*' type_qualifier
    | '*' pointer
    | '*' type_qualifier pointer

```

## 4.30.2 ポインタ指定子リスト

```

pointer_specifier_list
    : pointer_specifier
    | pointer_specifier_list ',' pointer_specifier

```

#### 4.30.3 ポインタ指定子

```
pointer_specifier
    : 'string'
    | 'string' '(' expression ') '
    | 'size_is' '(' expression ') '
    | 'count_is' '(' expression ') '
```

### 4.31 列挙

【参照実装における制限】列挙は実装されない

#### 4.31.1 列挙指定子

```
enum_specifier
    : enum_type '{' enumerator_list '}'
    | enum_type IDENTIFIER '{' enumerator_list '}'
    | enum_type IDENTIFIER
```

#### 4.31.2 列挙型

```
enum_type
    : 'enum'
    | 'enum8'
    | 'enum16'
    | 'enum32'
    | 'enum64'
    | 'enum128'
```

#### 4.31.3 列挙子リスト

```
enumerator_list
    : enumerator
    | enumerator_list ',' enumerator
```

#### 4.31.4 列挙子

```
enumerator
    : IDENTIFIER
    | IDENTIFIER '=' constant_expression
```

## 4.32 宣言子

宣言子は、前置される `type_specifier_qualifier_list` を伴って、変数の定義、関数ヘッダの定義に用いられる。

### 4.32.1 宣言子

```
declarator
    : pointer direct_declarator
    | direct_declarator
```

宣言子は、ポインタ型に続く直接宣言子、または直接宣言子である。

ポインタ型は、後続の直接宣言子の示すものがポインタ型であることを表す。直接宣言子により、変数か、配列か、あるいは関数が示される。

### 4.32.2 直接宣言子

```
direct_declarator
    : IDENTIFIER
    | '(' declarator ') '
    | direct_declarator '[' constant_expression ']'
    | direct_declarator '[' ']'
    | direct_declarator '(' parameter_type_list ') '
    | direct_declarator '(' ') '

```

直接宣言子は、変数、関数、配列を宣言する場合に用いる。いずれの場合にも、直接宣言子には一つだけ識別子が含まれる。ただし、定数式やパラメータタイプリストに含まれるものを除く。

変数を宣言する場合には `IDENTIFIER` のみの直接宣言子を用いる。

一次元の配列型の変数を宣言する場合には `IDENTIFIER` に続いて `'[ expression ]'` を置く。N 次元の配列型の変数を宣言する場合には (N-1) 次元の配列型の直接宣言子に続いて `'[ expression ]'` を置く。

【制限】添数がない `'[ ]'` は、ポインタ型を表すものとはみなされない。通常使用しない。

関数型を宣言する場合には `IDENTIFIER` に続いて `'( parameter_type_list )'` を置く。

関数へのポインタ型を宣言する場合には `'( declarator )'` に続いて `'( parameter_type_list )'` が置く。この場合 `declarator` はポインタ型でなくてはならない。

上記以外の直接宣言子は、誤りである。

### 4.32.3 宣言子リスト

```
declarator_list
    : declarator
    | declarator_list ',' declarator
```

宣言子リストは、宣言子を ',' を区切り文字としてつないだリストである。

## 4.33 パラメータ

パラメータは、関数ヘッダの仮引き数の定義に用いられる。

### 4.33.1 パラメータタイプリスト

```
parameter_type_list
    : parameter_list
    | parameter_list ',' '...'
```

パラメータタイプリストは、パラメータリストである。

逸脱であるが、パラメータリストの末尾に ',', '...' を置くことができ、可変個数のパラメータを持つことを示す。

【参照実装における制限】可変個数のパラメータ未対応

### 4.33.2 パラメータリスト

```
parameter_list
    : parameter_declaration
    | parameter_list ',' parameter_declaration
```

パラメータリストは、パラメータ宣言を ',' を区切り文字として連結したリストである。

### 4.33.3 パラメータ宣言

```
parameter_declaration
    : '[' parameter_specifier_list ']' declaration_specifiers declarator
```

# 以下はエラー

```
| declaration_specifiers declarator
| declaration_specifiers
| '[' parameter_specifier_list ']' declaration_specifiers
```

パラメータ宣言は、'[', ']' によって囲まれたパラメータ指定子リスト、宣言指定子、宣言子からなる。パラメータ指定子リストと宣言子は省略できない。

## 4.33.4 パラメータ指定子リスト

```
parameter_specifier_list
    : parameter_specifier
    | parameter_specifier_list ',' parameter_specifier
```

パラメータ指定子リストは、パラメータ指定子を','を区切り文字として連結したリストである。パラメータ指定子は、同じパラメータ指定子リストの中に、同時には指定できない組合せがある。また、パラメータ指定子によってパラメータの型が限定される。

## 4.33.5 パラメータ指定子

```
parameter_specifier
    : 'in'
    | 'out'
    | 'inout'
    | 'send'      '(' IDENTIFIER ') '
    | 'receive'   '(' IDENTIFIER ') '
    | 'string'
    | 'string'    '(' expression ') '
    | 'size_is'   '(' expression ') '
    | 'count_is' '(' expression ') '
```

パラメータ指定子には、パラメータの入出力方向を決定付ける基本指定子と、それ以外、すなわち型を修飾するものがある。基本指定子は、キーワード "in", "out", "inout", "send", "receive" のいずれかである。基本指定子は、どれか一つだけ、必ず指定されなければならない。

in, send は、呼び出される関数に対する入力であることを表す。out, receive は、呼び出される関数からの出力であることを表す。inout は、in と同時に out も行うことを表す。この場合、out にゆるされた型のみパラメータの型として取ることができる。send, receive は、引数としてアロケータのシグニチャの識別子を取り、入力または出力する値がアロケータセルによって確保されたメモリ領域を介して行われることを表す。

基本指定子の他に、ポインタ型を修飾する size\_is, count\_is, string がある。

【参照実装における制限】 [out,size\_is(len)]int32\_t param0[] のように>[] はポインタを表さない(添数有でも同じ)

## 4.33.6 in 基本指定子

in は、パラメータが呼び出される関数に対する入力であることを示す。in が指定されている場合、パラメータの型は非ポインタ型か、単一のポインタ型または、size\_is(\*1) と



string が指定された二重ポインタ型でなくてはならない。

これ以外のパラメータの型は、逸脱として扱われる。逸脱した型は、TECS CDL の範囲では厳密なデータ構造が定義されない。曖昧のない型定義は TECS の一つの目標であり動機ともなっており、TECS の利用者は、逸脱を極力避けなければならない。

パラメータの型がポインタ型の場合、const 型修飾子が指定されていなくてはならない。

ポインタ型または配列型の定義例を以下に示す。非ポインタ型、非配列型の場合は、制限がないため、例を省略する。

oneway 関数で、in 基本指定子が指定されたパラメータにより、自動変数上の配列や構造体へのポインタを渡すのは誤りである可能性が高く、通常避けるべきである。呼び先の関数よりも、呼び元の関数の方が先に終了することが想定されるためであり、呼び元の自動変数上のメモリ領域が、呼び先の関数が実行途中であるにも関わらず、解放されてしまう可能性がある。

#### 1) 文字列

```
[in,string]const int16_t *wstr
```

wstr は NULL 終端されている。

#### 2) 一次元配列

##### 1. 1) int32\_t の大きさ 4 の配列

```
[in,size_is(4)]const int32_t *array
```

ポインタが配列であることを表す。

##### 1. 2) int32\_t の大きさ 4 の配列 (推奨しない記法)

```
[in]                const int32_t array[4]
```

この記述は 2.1) と同じに扱われる

##### 1. 3) int32\_t の大きさ 4 の配列へのポインタ

```
[in]                const int32_t (*array)[4]
```

この記述も 2.1 と同じであるが、ポインタ自体は配列として扱われていない。

##### 1. 4) ポインタの配列 (逸脱)

```
[in]                const int32_t *array[4]
```

ポインタの配列であり、逸脱である。配列要素のポインタが、配列かどうか、配列であれば大きさが客観的にはわからない。

【補足説明】ポインタが必ず非配列を指すとすれば、逸脱でなく扱えるはずだが、逸脱とする。

### 3) 文字列の配列

```
[in,size_is(sz),string]const int16_t **str
```

#### 1. 1) 文字列の配列（逸脱）

```
[in,size_is(sz),string]const int8_t ***str
```

これは逸脱である。size\_is は str に最も近いポインタが配列を指し、配列の大きさが別のパラメータ sz の値であることを表す。string は int8\_t に最も近いポインタが NULL 終端された int8\_t の配列を指すことを示す。中央のポインタについては、ポインタの指すものが配列か非配列か、配列の大きさ、あるいは NULL 終端された配列かどうか指定されず、曖昧になるため逸脱となる。

### 4) 二次元配列

#### 1. 1) 4 × 4 の int64\_t の 2 次元配列

```
[in,size_is(4)]const int64_t (*array2D)[4]
```

#### 1. 2) 4 × 4 の int64\_t の 2 次元配列へのポインタ

```
[in] const int64_t (*array2D)[4][4]
```

### 4.33.7 send 基本指定子

send は、パラメータが呼び出される関数に対する入力で、アロケータによって割り付けられたメモリ空間を指すポインタを呼び出される関数に渡すことを示す。呼び出された関数は、渡されたポインタによって示されるメモリ領域を解放しなくてはならない。send 指定されたパラメータの型は単一ポインタ型あるいは、string 指定された二重ポインタ型でなくてはならない。これら以外のポインタ型は、逸脱として扱われる。

ポインタが指す先に出現するポインタ型のデータについても send で指定されたアロケータによりアロケートされるものとする。この規則に従わない場合も逸脱となる。

send はアロケータのシグニチャを引数に取る。ここではアロケータのシグニチャのみを指定し、具体的なアロケータセルは、組上げ記述において指定する。アロケータセルによりアロケートして得られたポインタは、同じアロケータセルによってデアロケートしなくてはならない。

```
ex)
    param0=999
    param1=param0
```

in のように const を指定する必要はない。呼び元は、呼び出し後、メモリ領域を参照することはできない。

以下に、複雑な型の例を示す。

#### 1) 文字列の配列

```
[send(sAllocator),size_is(len),string]char_t **str_array
```

ポインタは sAllocator をシグニチャとするアロケータセルによって割り付けられたメモリ領域を指す。

#### 2) 構造体

```
struct finfo {
    [string]char_t *name;
    size_t      size;
    date_t      date;
};
```

```
[send(sAllocator),size_is(len)]struct finfo *finfo
```

構造体のポインタ型メンバ変数についても、アロケータによってアロケートされているものとする。

【参照実装における制限】構造体のポインタ型メンバ変数は未対応。

#### 1. 1) 構造体 (非ポインタ)

```
[send(sAllocator)]struct finfo finfo
```

パラメータが非ポインタの構造体であっても、ポインタ型のメンバ変数についてはアロケータによりアロケートされるものとする。

### 4.33.8 out 基本指定子

out は、呼び出される関数からポインタの指す先のメモリ領域にデータが出力されることを示す。従って、パラメータは、出力されるデータを格納するメモリ領域を指す単一ポインタ型または、size\_is(\*1) および string 指定された二重ポインタ型でなくてはならない。これ以外のパラメータの型は、逸脱として扱われる。

出力されるデータが格納されるメモリ領域は呼び元の関数が準備しなくてはならない。  
out の場合、関数呼び出しで実際に渡される値は、in のポインタ型を指定する場合と同様  
で、値をやり取りするためのメモリ領域へのポインタを渡す。in の場合は、呼び元の関数  
がメモリ領域に書込んだ値を呼び先の関数が読み出すが、out の場合には、反対に、呼び  
先がメモリ領域に書込んだ値を呼び元関数が読み出す。

長さ引数のない string 指定されたパラメータの場合、呼び元がどれだけの長さの文字列  
が返されるか曖昧になる。このため string 指定子には長さ引数がなくてはならない。

【補足説明】 out の string 指定子に引数がない場合は逸脱とする。バッファオーバーラ  
ン不具合に繋がる可能性がある。

【補足説明】 string の場合には、大きさではなく、長さと言うが、両者に違いはない。  
ポインタ型または配列型の定義例を以下に示す。非ポインタ型の場合は、指定できない。

1) 文字列 (wstr は NULL 終端されている)

```
[out,string(16)]int16_t *wstr
```

最大長さが定数指定された文字列。呼び出す側は wstr に値を返すべきメモリ領域へのポ  
インタを渡す。

2) 一次元配列

1. 1) int32\_t の大きさ 4 の配列

```
[out,size_is(4)]int32_t *array
```

ポインタが配列であることを表す。

1. 2) int32\_t の大きさ 4 の配列 (推奨しない記法)

```
[out] int32_t array[4]
```

この記述は 2.1) と同じに扱われる

1. 3) int32\_t の大きさ 4 の配列へのポインタ

```
[out] int32_t (*array)[4]
```

この記述も 2.1) と同じであるが、ポインタ自体は配列として扱われていない。

1. 4) ポインタの配列 (逸脱)

```
[out] int32_t *array[4]
```

ポインタの配列であり、逸脱である。配列要素のポインタが、配列を指すのか非配列を指すのかどうか、配列を指すのでであれば大きさが客観的にはわからない。

【補足説明】ポインタが必ず非配列を指すとすれば、逸脱でなく扱えるはずだが、逸脱とする。

### 3) 文字列の配列

```
[out,size_is(sz),string(64)]int16_t **str
```

#### 1. 1) 文字列へのポインタの配列 (逸脱)

```
[out,size_is(sz),string(96)]int8_t ***str
```

これは逸脱である。size\_is は str に最も近いポインタが配列を指し、配列の大きさが sz であることを示す。string は int8\_t に最も近いポインタが NULL 終端された int8\_t の配列を指すことを示す。中央のポインタについては、ポインタの指すものが配列か非配列か、配列の大きさ、あるいは NULL 終端された配列かどうか指定されず、曖昧であり逸脱となる。

### 4) 二次元配列

#### 1. 1) 4 × 4 の int64\_t の 2 次元配列

```
[out,size_is(4)]int64_t (*array2D)[4]
```

#### 1. 2) 4 × 4 の int64\_t の 2 次元配列へのポインタ

```
[out] int64_t (*array2D)[4][4]
```

### 4.33.9 receive 基本指定子

receive は、呼び先の関数からデータが出力されることを示すが、データは呼び先の関数がアロケータによって確保した領域に置かれる。このためパラメータは、呼び先が確保したメモリ領域のポインタを格納するためのメモリ領域へのポインタとなる。呼び元は、ポインタを格納するためのメモリ領域へのポインタ（ポインタ型の変数へのポインタ）を呼び先に渡す。つまり、パラメータは二重ポインタ型でなくてはならない。あるいはsize\_is(\*1)とstringが指定されている場合には三重ポインタ型になる。

ポインタが指す先に出現するポインタ型が指す先のデータについても receive で指定されたアロケータによりアロケートされるものとする。

以下に例を示す。

#### 1) 構造体

```
struct complex_number {
    double64_t real;
    double64_t imaginal;
};
```

```
[receive(sAllocator)]struct complex_number **dat
```

構造体へのポインタを返す。

#### 1. 1) 構造体配列

```
[receive(sAllocator),size_is(4)]struct complex_number **dat
```

構造体の配列へのポインタを返す。

#### 2) 整数配列

```
[receive(sAllocator),size_is(sz)]int32_t **array
```

大きさ *sz* の配列へのポインタを返す。

#### 3) 文字列

```
[receive(sAllocator),string]char_t          **str
```

文字列へのポインタを返す。out の場合と異なり *string* に大きさ指定がなくても逸脱とはならない。

#### 4) 文字列配列

```
[receive(sAllocator),size_is(5),string]char_t ***str
```

文字列へのポインタの配列を返す。

### 4.33.10 size\_is, count\_is, string 指定子

*string*, *size\_is*, *string* 指定子は、ポインタ型を修飾し、ポインタが配列を指すことを表すとともに、その配列の大きさを指定する。これらの指定のないポインタ型は、非配列である。

#### 1) size\_is 指定子と count\_is 指定子の特性

- *size\_is* と *count\_is* は一対で、ポインタ型が配列を指すことを表す。ただし、いずれかの一方を省略することができる
- *size\_is*, *count\_is* は引数を取るが、引数は定数式、または同じパラメータリストの他の整数型パラメータを含む式である

- `size_is` は、ポインタ型のパラメータを修飾するもので、ポインタが配列を指すことを表すとともに、配列の大きさを指定する
- `count_is` は、ポインタ型のパラメータを修飾するもので、ポインタが配列を指すことを表すとともに、配列の有効な大きさを示す
- `size_is` と `count_is` はパラメータに最も近いポインタ型を修飾する。ただし基本指定子が `receive` の場合は、パラメータから 2 番目に近いポインタ型を修飾する
- `size_is` と `count_is` のいずれか一方のみ指定されている場合、指定されていない方は、指定されている方の大きさに一致するものとして扱う

## 2) string 指定子の特性

- `string` は、ポインタ型のパラメータを修飾するもので、ポインタが NULL 終端された、または最大長さの指定された可変長の配列であることを示す

【補足説明】配列要素の型については、限定しない。NULL 終端は、整数型、浮動小数型、列挙型については、すべての bit が 0 のものを終端として扱う。struct 型についても同様にすべての bit が 0 のものを終端とする。

- `string` は、パラメータから最も遠いポインタ型を修飾する
- `string` と `size_is(*1)` を同時に指定することができる。これは、文字列配列を表す。この場合、パラメータは二重ポインタ型、または基本指定子が `receive` の場合には三重ポインタ型である
- `string` は引数を取ることができるが、引数は定数式、または同じパラメータリストの他の整数型パラメータを含む式である。`string` が引数をとる場合、最大長さが引数の式の値であることを表す
- 配列が最大長さの場合、NULL されない (最大長さが NULL が末尾にある場合を除く)

## 3) typedef された型について

- typedef された型の場合、元の型に置換した後の型に対して `size_is(*1)`, `string` が適用される
- typedef で `string` 指定された型に対し、パラメータで `string` 指定することはできない (`string` のコンフリクト)。ただし、`string` の引数有無、引数がある場合に引数が一致する場合には、ジェネレータは警告を発するにとどめてもよい

\*1 `size_is` の代わりに `count_is` のみ指定されていても同様

## 4.34 式

式は、本節で示す演算からなる。式は、コンポーネント記述が解釈されるときに評価される。

式を評価するのは、初期化子として式が与えられた場合と、`size_is`, `count_is`, `string` の引数として式が与えられた場合である。

関数引き数や構造体メンバの `size_is`, `count_is`, `string` で他のパラメータを参照している場合、定数として値が求まらないものについては、型の導出のみを行う。

【制限】整数については、無限精度により評価される。このため無符号整数と有符号整数との演算は、有符号で行われる。

【制限】型の格上げは暗黙的に行われるが、格下げは暗黙的に行われない。キャストが必要である。

【制限】文字列リテラルは、`(char_t *)` 以外の型にキャストできない

【制限】ブール型は、整数型にキャストしない限り、他の型との演算はできない

【制限】各演算子の意味については、説明を省略する。上記の制限を除き C 言語の演算子と同じ意味を持つ。

### 4.34.1 基本式

```
primary_expression
: IDENTIFIER
| 'true'
| 'false'
| INTEGER_CONSTANT
| FLOATING_CONSTANT
| OCTAL_CONSTANT
| HEX_CONSTANT
| CHARACTER_LITERAL
| string_literal_list
| '(' expression ')'
```

基本式における IDENTIFIER は、以下のいずれかである。

- 定数定義文により定義された定数
- 式が関数仮引き数の `size_is`, `count_is`, `string` 指定子の引き数として用いられる場合、参照される他の仮引き数
- 式が属性の `size_is` 指定子の引数として用いられる場合、参照される他の属性



- 式が構造体メンバ変数の `size_is`, `count_is`, `string` 指定子の引数として用いられる場合、参照される他の構造体メンバ変数
- 内部変数の初期化子

定数式の一部に `C_EXP` を用いることはできない。

【補足説明】 `C_EXP` は単一の初期化子として用いるものであり、式の一部として用いることはできない。

#### 4.34.2 文字列リテラルリスト

```
string_literal_list
    : STRING_LITERAL
    | string_literal_list STRING_LITERAL
```

単一の文字列、または、文字列の接続は文字列リテラルリストである。文字列リテラルリストに含まれる文字列は連結されて、一つの文字列として扱われる。

#### 4.34.3 後置式

```
postfix_expression
    : primary_expression
    | postfix_expression '[' expression ']'
    | postfix_expression '.' IDENTIFIER
    | postfix_expression '->' IDENTIFIER
```

【制限】 関数呼び出しと後置インクリメント、デクリメント演算子がない

#### 4.34.4 単項式

```
unary_expression
    : postfix_expression
    | unary_operator cast_expression
    | 'sizeof' unary_expression
    | 'sizeof' '(' type_name ')'
```

【制限】 前置インクリメント、デクリメント演算子がない

#### 4.34.5 単項演算子

```
unary_operator
    : '&'
    | '*'
    | '+'
    | '-'
    | '~'
    | '!'
```

#### 4.34.6 キャスト式

```
cast_expression
    : unary_expression
    | '(' type_name ')' cast_expression
```

#### 4.34.7 乗除式

```
multiplicative_expression
    : cast_expression
    | multiplicative_expression '*' cast_expression
    | multiplicative_expression '/' cast_expression
    | multiplicative_expression '%' cast_expression
```

#### 4.34.8 加減式

```
additive_expression
    : multiplicative_expression
    | additive_expression '+' multiplicative_expression
    | additive_expression '-' multiplicative_expression
```

#### 4.34.9 シフト式

```
shift_expression
    : additive_expression
    | shift_expression '<<' additive_expression
    | shift_expression '>>' additive_expression
```

#### 4.34.10 関係式

```
relational_expression
: shift_expression
| relational_expression '<' shift_expression
| relational_expression '>' shift_expression
| relational_expression '<=' shift_expression
| relational_expression '>=' shift_expression
```

#### 4.34.11 等価式

```
equality_expression
: relational_expression
| equality_expression '==' relational_expression
| equality_expression '!=' relational_expression
```

#### 4.34.12 and 式

```
and_expression
: equality_expression
| and_expression '&' equality_expression
```

#### 4.34.13 exor 式

```
exclusive_or_expression
: and_expression
| exclusive_or_expression '^' and_expression
```

#### 4.34.14 or 式

```
inclusive_or_expression
: exclusive_or_expression
| inclusive_or_expression '|' exclusive_or_expression
```

#### 4.34.15 論理 AND 式

```
logical_and_expression
: inclusive_or_expression
| logical_and_expression '&&' inclusive_or_expression
```

**4.34.16 論理 OR 式**

```
logical_or_expression  
    : logical_and_expression  
    | logical_or_expression '||' logical_and_expression
```

**4.34.17 条件式**

```
conditional_expression  
    : logical_or_expression  
    | logical_or_expression '?' expression ':' conditional_expression
```

**4.34.18 式**

```
expression  
    : conditional_expression
```

【制限】コンマ演算子が使えない

**4.34.19 定数式**

```
constant_expression  
    : conditional_expression
```



## 第 5 章

# TECS 実装モデル

TECS コンポーネント実装モデルは、TECS コンポーネントを実装し、利用するモデルを定義するものである。

本章の中で、セルタイプコード実装規定は、モデルではなく規定であり、TECS 仕様準拠のツール類において必ず従うことを求めるものである。アロケータ呼び口関数も同様に規定の扱いとする。

それ以外については、規定ではなく、参考とするモデルと位置づける。TECS 仕様準拠の TECS ジェネレータの実装としては、他の実装もありえるので、規定の扱いを避けたものである。その意味で、実装モデルという用語は、実装のガイドラインと読み替えることができる。

しかし、TECS コンポーネント実装モデル、参照実装として開発された TECS ジェネレータの仕様となっている。本章で TECS ジェネレータについて説明する場合、断りがない場合、参照実装として開発された TECS ジェネレータについての説明である。

### 5.1 互換性モデル

#### 5.1.1 互換性

ここで扱う互換性とは、TECS コンポーネントを再利用する際に問題とならないようにすることである。

互換性については、以下の 2 通りのレベルが考えられる。

- ソースコード互換性
- バイナリコード互換性

ソースコード互換性は、すべてのソースコードを閲覧可能で、すべてのソースコードをコンパイルしてアプリケーションをビルドする場合に、重要である。

一方、バイナリ互換性は、コンポーネントをバイナリ形式で流通させる場合に重要である。例えばソースコードを開示せずリロケータブルオブジェクトの形でコンポーネント提供したい場合や、ローダブルモジュールの実現である。

この他にオペイクな RPC においてもバイナリレベルの互換性が重要になるが、その点については、RPC プラグインの仕様として規定される。

互換性モデルとして重要なことは、再利用性が妨げられないようにすること、開発したソフトウェア資産の価値が低下しないようにすることである。

汎用 OS 上での再利用性では、実行可能な形式での配布が前提であり、バイナリ互換性が重要になる。一方、組み込みシステムにおいては、装置に動的にモジュールを取込む場合を除けば、予めシステムにプログラムを組み込んでおくため、バイナリ互換性よりもソースコード互換性が重視される場合が少なくない。また、ソースコードを修正することなく他の環境へポーティングできれば、ソースコードの資産価値を低下させないですむ。

このような考察のもと、ソースコード互換性を TECS 仕様における必須の要件とする。

#### 5.1.2 ソースコード互換性

上述のように TECS 仕様におけるソースコード互換性は、必須の要件である。しかし、すべてのソースコードの互換性が必須ではない。

ソースコードの中で、ハンドライティングされるものの互換性が必須である。ツールによって自動に生成されるコードは互換性がなくても、ツールによって生成しなおすために必要な労力はきわめて小さい。

ハンドライティングされるソースコードは、セルタイプのソースコードである。TECS 仕様に準拠したツール類を開発する場合、セルタイプコードの互換性が損なわれないようにしなくてはならない。

#### 5.1.3 バイナリコード互換性

【未決定事項】バイナリコード互換性は未検討である。

組み込みシステムにおいて、ソフトウェア部品がバイナリモジュールとして提供される場合がないわけではない。ソースコード非公開で販売される組み込み用のソフトウェア部品も少なからず存在する。また、ローダブルモジュールのように、出荷された装置にモジュールを動的に組み込みたい要求もある。このためバイナリコード互換性も必要である。

### 5.2 コンパイル単位のモデル

#### 5.2.1 セルタイプコード

セルタイプごとにファイルを分けて、セルタイプコードを記述する。なお、セルタイプコードとは、セルタイプの受け口関数のすべてを記述するものである。

一つのセルタイプのセルタイプコードを複数のファイルに分けてもよい。  
複数のセルタイプのセルタイプコードを一つのファイルにまとめることは想定しない。

### 5.3 セルタイプコード実装規定

セルタイプコードは、受け口を通して提供されるを記述するもので、C 言語による記述を規定する。

TECS 仕様準拠のツールにおいては、以下の規定を満たすことを求める。

#### 5.3.1 セルタイプコード

セルタイプコードは、セルタイプの持つすべての受け口のシグニチャに含まれるすべての関数の記述である。

#### 5.3.2 記述単位

基本的に、セルタイプコードは、セルタイプごとに分けて別のファイルに記述する。  
一つのセルタイプを複数のファイルに分けて記述することは可能である。

#### 5.3.3 推奨するファイル名

セルタイプコードを記述するファイルの名前は、セルタイプの名前に C 言語の拡張子 .c を付加したものを推奨する。

#### 5.3.4 ヘッドファイルのインクルード

セルタイプコードを記述するファイルでは、セルタイプヘッダをインクルードしなくてはならない。以下のように記述する。ただし tCELLTYPE はセルタイプ名に置き換える。

```
#include "tCELLTYPE_tecsgen.h"
```

セルタイプコードを記述しようとするセルタイプ以外のセルタイプヘッダをインクルードしてはならない。

【補足説明】他のセルタイプのヘッダをインクルードして、他のセルタイプの内部を操作しようとするのは、誤りである。

【補足説明】複数のセルタイプのセルタイプコードを一つのファイルに含めることは想定されていない。C 言語のマクロを駆使して関数の結合先をコンパイル時に決定する TECS の実装では、やむを得ない制限である。

【補足説明】これ以外のヘッドファイルのインクルードを義務付けるのは適当ではない。



### 5.3.5 参照できるもの

セルタイプコードの中では、以下のものが参照できる。

これらは、いずれもセルタイプコードを記述しようとするセルタイプの持つものでなくてはならない。

- 呼び口関数
- 属性
- 内部変数

この他に、ライブラリとして提供されるものを参照することができるが、コンポーネントとして提供されるものの代わりにライブラリ参照するのは、望ましくない。

これ以外のものを参照する場合、逸脱になる。

### 5.3.6 受け口関数の形式

受け口のシグニチャで定義されたすべての関数を受け口関数として記述する必要がある。受け口関数は、シグニチャで定義された関数と以下の点で異なる。

- 受け口関数の名前 (受け口名) + ' ' + (シグニチャで定義された関数名)
- 第一引き数の挿入 第一引き数として CELLIDX 型の引き数が挿入される (非 singleton の場合のみ)

第一引き数の挿入は、singleton セルタイプでは挿入されない。以下に受け口関数の形式 (関数ヘッダ) の例を示す。

TECS CDL の記述 (非 singleton の場合)

```
signature sSignature{
  ER func1( [in]int32_t inval, [out]int32_t *outval );
  ER func2( [in,size_is(size)]const int8_t *buf, [in]int32_t size );
};

celltype tCelltype {
  entry sSignature eEntry;
};
```

tCelltype のセルタイプコードに記述する必要のある受け口関数

```
ER eEntry_func1( CELLIDX idx, int32_t inval, int32_t *outval )
ER eEntry_func2( CELLIDX idx, const int8_t *buf, int32_t size )
```

なお CELLIDX 型が何であるかは、ここでは規定しないが、ポインタ値であったり整数値であったりする。

## 5.3.7 受け口関数の形式（受け口配列の場合）

次に受け口配列の例を示す。以下のような TECS CDL の記述があったとする。

```
signature sSignature{
  ER func1( [in]int32_t inval, [out]int32_t *outval );
  ER func2( [in,size_is(size)]const int8_t *buf, [in]int32_t size );
};
celltype tCelltype {
  entry sSignature eEntry[2];
};
```

tCelltype のセルタイプコードに記述する必要のある受け口関数

```
ER eEntry_func1( CELLIDX idx, int_t subscript, int32_t inval, int32_t *outval )
ER eEntry_func2( CELLIDX idx, int_t subscript, const int8_t *buf, int32_t size )
```

非配列の場合に比べ、第二引き数に配列添数が加わる。

## 5.3.8 CB ポインタ

CB ポインタは、非 singleton のセルタイプの場合に、セルを選択するために必要となる。singleton のセルタイプでは、CB ポインタを得ることはできない。

以下、セルタイプが非 singleton の場合の、受け口関数の中で CB ポインタを得る方法を説明する。CB ポインタが何物であるかは、ここでは規定しない。CB ポインタを得るコードの例を以下に示す。

```
CELLCB *p_cellcb; /* p_cellcb の名前を変えてはならない */
if (VALID_IDX(idx)) {
  p_cellcb = GET_CELLCB(idx);
}
else {
  return(E_ID);
}
```

以下に必須の要件を記す。

- 非 singleton セルタイプの場合、CB ポインタを得る必要がある - singleton セルタイプの場合、CB ポインタを得ることはできない - CB ポインタの変数名は p\_cellcb である - CB ポインタの型は CELLCB 型である - 第一引き数 CELLIDX idx を検査する関数（マクロ）として VALID\_IDX が準備されている - 第一引き数 CELLIDX idx を CB ポインタに変換する関数（マクロ）として GET\_CELLCB が準備されている

先ほどの CB ポインタを得るコードにあって、この要件にないのは、VALID\_IDX で idx が不正と判断された場合に E\_ID を返していることである。TOPPERS/ASP (ITRON) 系の OS では E\_ID を返すのが妥当であるが、戻り値の型が ER や ER\_INT でない場合、あるいは TOPPERS/ASP 系の OS 以外の環境で動作させることを目的に記述している場合には、E\_ID を返さなくてもよい。

### 5.3.9 呼び口関数

セルタイプコードにおいて、呼び口のシグニチャで定義された関数を呼び出し可能である。呼び口関数は、シグニチャで定義された関数と以下の点で異なる。

- 呼び口関数の名前 (呼びけ口名) + ' ' + (シグニチャで定義された関数名)

以下に例を示す。以下のような TECS CDL の記述があったとする。

```
signature sSignature{
    ER func1( [in]int32_t inval, [out]int32_t *outval );
    ER func2( [in,size_is(size)]const int8_t *buf, [in]int32_t size );
};
celltype tCelltype {
    call sSignature cCall;
};
```

tCelltype のセルタイプコードでの呼び口関数は以下ようになる。

```
ER cCall_func1( int32_t inval, int32_t *outval )
ER cCall_func2( const int8_t *buf, int32_t size )
```

【補足説明】受け口関数の場合は、第一引き数 idx が挿入されたが、呼び口関数では挿入されない。

### 5.3.10 呼び口関数 (呼び口配列の場合)

次に呼び口配列の例を示す。以下のような TECS CDL の記述があったとする。

```
signature sSignature{
    ER func1( [in]int32_t inval, [out]int32_t *outval );
    ER func2( [in,size_is(size)]const int8_t *buf, [in]int32_t size );
};
celltype tCelltype {
    call sSignature cCall[];
};
```

tCelltype のセルタイプコードでの呼び口関数は以下ようになる。

```
ER cCall_func1( int_t subscript, int32_t inval, int32_t *outval )
ER cCall_func2( int_t subscript, const int8_t *buf, int32_t size )
```

非配列の場合に比べ、第一引き数に配列添数が増えられる。配列添数の最小値は 0 である。最大値は、マクロ N\_CP\_cCall (cCall は呼び口名に置き換える) により知ることができる。

#### 5.3.11 属性参照

セルタイプコードにおいて、属性を参照可能である。属性参照名は、属性名に対し、以下の点で異なる。

- 属性参照名 'ATTR\_' + (属性名)

以下に例を示す。以下のような TECS CDL の記述があったとする。

```
celltype tCelltype {
  attr {
    int32_t attribute;
  }
};
```

tCelltype のセルタイプコードでの属性参照は以下ようになる。

```
ATTR_attribute
```

#### 5.3.12 内部変数

セルタイプコードにおいて、内部変数を参照可能である。内部変数参照名は、内部変数名に対し、以下の点で異なる。

- 内部変数参照名 'VAR\_' + (内部変数名)

以下に例を示す。以下のような TECS CDL の記述があったとする。

```
celltype tCelltype {
  var {
    int32_t variable;
  }
};
```

tCelltype のセルタイプコードでの内部変数参照は以下ようになる。

```
VAR_variable
```

## 5.3.13 非シングルトンセルタイプの場合のセルタイプコードの例

これまでの、セルタイプコードの規定に従ったコードの実例を示す。ここでは、非シングルトンセルタイプの場合を示す。

```
signature sSignature{
  ER func1( [in]int32_t inval, [out]int32_t *outval );
  ER_INT func2( [in,size_is(size)]const uint8_t *buf, [in]int32_t size );
};
celltype tCelltype {
  entry sSignature eEntry;
  attr {
    int32_t attribute;
  };
  var {
    int32_t variable;
  };
};
```

tCelltype のセルタイプコードは以下ようになる。

```
ER eEntry_func1( CELLIDX idx, int32_t inval, int32_t *outval )
{
  /* CB ポインタを得るコード */
  CELLCB *p_cellcb;          /* p_cellcb の名前を変えてはならない */
  if (VALID_IDX(idx)) {
    p_cellcb = GET_CELLCB(idx);
  }
  else {
    return(E_ID);
  }

  *out_val = inval - ATTR_attribute; /* 属性 attribute を参照 */

  return E_OK;
};
ER_INT eEntry_func2( CELLIDX idx, const uint8_t *buf, int32_t size )
{
  /* CB ポインタを得るコード */
```

```

CELLCB    *p_cellcb;          /* p_cellcb の名前を変えてはならない */
int32_t    i, sum = 0;
if (VALID_IDX(idx)) {
    p_cellcb = GET_CELLCB(idx);
}
else {
    return(E_ID);
}

for( i = 0; i < size; i++ )
sum += buf[i];

return sum;
};

```

【補足説明】ATTR\_attribute は CB ポインタ p\_cellcb を含むマクロであることを想定するが、規定するものではない。実例として、ATTR\_attribute ではさらに以下のものを含む。属性は ROM に置かれるが、これを INIB と呼ぶ。CB から INIB へのポインタ参照も ATTR\_attribute マクロに含まれる。これは、最適化状態において変わりうる。

【補足説明】VAR\_variable は CB ポインタ p\_cellcb を含むマクロであることを想定するが、規定するものではない。

#### 5.3.14 シングルトンセルタイプの場合のセルタイプコード

これまでの、セルタイプコードの規定に従ったコードの実例を示す。ここでは、シングルトンセルタイプの場合を示す。

```

signature sSignature{
    ER func1( [in]int32_t inval, [out]int32_t *outval );
    ER_INT func2( [in,size_is(size)]const uint8_t *buf, [in]int32_t size );
};
[singleton]
celltype tCelltype {
    entry sSignature eEntry;
    attr {
        int32_t attribute;
    };
    var {
        int32_t variable;
    };
};

```

```
};
};
```

tCelltype のセルタイプコードは以下のようになる。

```
ER eEntry_func1( int32_t inval, int32_t *outval )
{
    *out_val = inval - ATTR_attribute; /* 属性 attribute を参照

    return E_OK;
};
ER_INT eEntry_func2( const uint8_t *buf, int32_t size )
{
    int32_t i, sum = 0;

    for( i = 0; i < size; i++ )
sum += buf[i];

    return sum;
};
```

【補足説明】シングルトンセルタイプのコードでは、idx 引き数がない、CB ポインタを得るコードがない点で、非シングルトンセルタイプのコードと異なる。

【補足説明】ATTR\_attribute は INIB 構造体名を含むマクロであることを想定するが、規定するものではない。

【補足説明】VAR\_variable は CB 構造体名を含むマクロであることを想定するが、規定するものではない。

## 5.4 アロケータコードのモデル

アロケータはシグニチャの関数の仮引き数に指定された send/receive 指定子において、アロケータのシグニチャが指定される。具体的なアロケータは、セルを定義するときに指定される。

アロケータは、セルとして実装するものであるが、アロケータセルの受け口に結合する呼び口が必要となる。この呼び口のことをアロケータ呼び口と呼ぶ。

アロケータ呼び口は TECS CDL に明示的に記述しない。アロケータ呼び口は TECS ジェネレータにより生成されるものである。

以上がアロケータコードのモデルである。以下に具体的なコードを説明する。

## 5.4.1 アロケータ呼び口

TECS CDL のコード例には、呼び先のセルタイプおよびセル、呼び元のセルタイプおよびセルが実装されているとする。ジェネレータによって呼び先および呼び元の双方に、アロケータ呼び口およびその結合が自動的に挿入される。

- TECS CDL のコード例

```
signature sSendRecv {
  ER send( [send(sAlloc),size_is(sz)]int8 *buf, [in]int32  sz );
  ER receive( [receive(sAllocTMO),size_is(*sz)]int8 **buf, [out]int32  *sz );
};

celltype tTestComponent {
  entry  sSendRecv eS;
};

[allocator(eS.func.buf=alloc.eA,eS.func2.buf=alloc.eA)]
cell tTestComponent comp{
};

celltype tTestClient {
  call  sSendRecv cS;
};

cell tTestClient cl {
  cS = comp.eS;
};
```

- アロケータ呼び口が挿入されたコード (TECS ジェネレータにより生成された状態)

以下の状態は、内部状態を説明するためのものであって、実際には以下のような TECS CDL コードを記述するものではない。

```
celltype tTestComponent {
  entry  sSendRecv eS;

  /* 自動生成されたアロケータ呼び口 */
  call  sAlloc    cS_send_buf;    <<< 自動生成された呼び口
  call  sAlloc    cS_receive_buf; <<< 自動生成された呼び口
};
```



```

[allocator(eS.func.buf=alloc.eA,eS.func2.buf=alloc.eA)]
cell tTestComponent comp{

    /* 自動生成されたアロケータ呼び口の結合 */
    eS_send_buf = alloc.eA;          <<< 自動生成された結合
    eS_receive_buf = alloc.eA;      <<< 自動生成された結合
};

celltype tTestClient {
    call    sSendRecv cS;

    /* 自動生成されたアロケータ呼び口 */
    call    sAlloc    cS_send_buf;    <<< 自動生成された呼び口
    call    sAlloc    cS_receive_buf; <<< 自動生成された呼び口
};

cell tTestClient cl {
    cS = comp.eS;

    /* 自動生成されたアロケータ呼び口の結合 */
    cS_send_buf = alloc.eA;          <<< 自動生成された結合
    cS_receive_buf = alloc.eA;      <<< 自動生成された結合
};

```

以下のようなアロケータ呼び口関数が、生成される。このアロケータ呼び口については、規定の扱いとする。ソースコード互換性の維持のために重要である。

```

* allocator port for call port: cS func: send param: buf
*   ER          cS_send_buf_alloc( int32_t size, void** p );
*   ER          cS_send_buf_dealloc( const void* p );
* allocator port for call port: cS func: receive param: buf
*   ER          cS_receive_buf_alloc( int32_t size, void** p );
*   ER          cS_receive_buf_dealloc( const void* p );
* allocator port for call port: cA func: send param: buf
*   ER          cA_send_buf_alloc( subscript, int32_t size, void** p );
*   ER          cA_send_buf_dealloc( subscript, const void* p );
* allocator port for call port: cA func: receive param: buf
*   ER          cA_receive_buf_alloc( subscript, int32_t size, void** p );
*   ER          cA_receive_buf_dealloc( subscript, const void* p );

```

【未決定事項】アロケータを一々使い分けるのは、誤りのもとである。まとめる手段が必要。

## 5.4.2 アロケータセルタイプの実例

アロケータセルの事例を以下に示す。

```
signature sAlloc {
  ER alloc( [in]size_t len, [out]void *p );
  ER dealloc( [in]void *p );
  /* リモートでアロケータを使うことはありえないので void * を使う */
};

celltype tAlloc {
  entry sAlloc eA;
};

cell alloc {
};
```

以下は、パラメータの節で説明した内容の、おさらいである。アロケータのシグニチャには、以下の制約がある。

- アロケート関数 alloc とデアロケート関数 dealloc を持たなくてはならない
- alloc 関数の第一引き数は、アロケートが必要なメモリ領域の大きさ（バイト数）である
- alloc 関数の第二引き数は、アロケートされたメモリ領域へのポインタを返すポインタ（二重ポインタ）
- dealloc 関数の第一引き数は、デアロケートするべきメモリ領域へのポインタ

## 5.4.3 リレーアロケータ

リレーアロケータの TECS CDL 記述例を示す。

```
signature sSendRecv {
  /* この関数名に send, receive を使ってしまうと allocator 指定できない */
  ER snd( [send(sAlloc),size_is(sz)]int8_t *buf, [in]int32_t sz );
  ER rcv( [receive(sAlloc),size_is(*sz)]int8_t **buf, [out]int32_t *sz );
};

celltype tThroughComponent {
  [allocator( /* 受け口から呼び口へ
```

```

    snd.buf <= cSR.snd.buf, /* cSR: 前方参照可能 */
    rcv.buf <= cSR.rcv.buf
  )]
  entry sSendRecv eS;
  call sSendRecv cSR;
};

/* ここでは、アロケータ指定不要 */
cell tThroughComponent comp{
  cSR = TargetCell.eS; /* TargetCell で allocator 指定が必要 */
};

```

リレーアロケータの場合も、上述のアロケータの例と同様に、アロケータ呼び口と結合が生成される。tThroughComponent のセルタイプコードでは、以下のアロケータ呼び口関数が生成される。ただし、受け取ったものをそのまま渡すため、これらの呼び口関数は、実際には使用する必要はない。もし、受け取ったものをそのまま渡すのではなく、realloc するような場合には、これらの呼び口を用いることになる。（この例では realloc は含まれない）

```

* allocator port for call port: eA func: snd param: buf
*   ER          eA_snd_buf_alloc( subscript, int32_t size, void** p );
*   ER          eA_snd_buf_dealloc( subscript, const void* p );
* allocator port for call port: eA func: rcv param: buf
*   ER          eA_rcv_buf_alloc( subscript, int32_t size, void** p );
*   ER          eA_rcv_buf_dealloc( subscript, const void* p );
* allocator port for call port: eS func: snd param: buf
*   ER          eS_snd_buf_alloc( int32_t size, void** p );
*   ER          eS_snd_buf_dealloc( const void* p );
* allocator port for call port: eS func: rcv param: buf
*   ER          eS_rcv_buf_alloc( int32_t size, void** p );
*   ER          eS_rcv_buf_dealloc( const void* p );
* allocator port for call port: cSR func: snd param: buf
*   ER          cSR_snd_buf_alloc( int32_t size, void** p );
*   ER          cSR_snd_buf_dealloc( const void* p );
* allocator port for call port: cSR func: rcv param: buf
*   ER          cSR_rcv_buf_alloc( int32_t size, void** p );
*   ER          cSR_rcv_buf_dealloc( const void* p );

```

## 5.5 ファクトリのモデル

### 5.5.1 コンフィギュレーションファイル

ファクトリの第一の使用目的は、コンフィギュレーションファイルに TOPPERS/ASP 系カーネルの静的 API を生成することである。TECS ジェネレータにより生成されるコンフィギュレーションファイルの名前は、以下を推奨する。

tecsgen.cfg

以下は、コンフィギュレーションファイルに静的 API を生成する TECS CDL の記述例である。セルが生成されるごとに、コンフィギュレーションファイルに静的 API が出力される。

```
celltype tTask {
  attr {
    ID                id = C_EXP( "TASKID_$id$" );
    VP_INT            exinf;
    [omit]ATR         tskatr;
    [omit]PRI         itskpri;
    [omit]SIZE        stksize = 4096;
  };

  factory {
    write( "tecsgen.cfg",
          "CRE_TSK(%s,{%s,&$id$_CB,tTask_start_task,%s,%s,NULL});",
          id, tskatr, itskpri, stksize );
  };
};
```

### 5.5.2 ファクトリヘッダ

ファクトリヘッダは、セルタイプコードに取込むためのヘッダファイルであり、セルタイプヘッダにおいてインクルードされる。ファクトリヘッダには、セルの属性、変数において C\_EXP で与えられた初期値に含まれるマクロの定義を記述することができる。ファクトリヘッダの名前は、以下のとおりである。CELLTYPENAME の部分は、セルタイプ名に置き換えられる。

CELLTYPENAME\_factory.h

以下の例は、セルタイプファクトリで TOPPERS/ASP のコンフィグレータの生成する `kernel_cfg.h` をインクルードするものである。これによりコンフィグレータの出力するマクロを、セルの属性、変数の `C_EXP` 初期化子の中で参照することができる。

```
celltype tCelltype {
    FACTORY {
        write( "$ct$_factory.h", "#include \"kernel_cfg.h\"" );
    };
};
```

## 5.6 インライン実装のモデル

TECS の実装は、オーバーヘッドが小さいように工夫しているが、オーバーヘッドを極限まで低減するために、セルタイプコードをインライン実装するモデルを示す。

### 5.6.1 inline 指定子

セルタイプの受け口にて `inline` 指定子により、受け口をインライン実装することを指定する。受け口単位での指定となるため、シグニチャに定義されたすべての関数をインライン実装することになる。

```
signature sSig {
    int32_t func( [in]int32_t a );
};

celltype tInlineEntry {
    [inline]
    entry sSig eEnt;
};
```

### 5.6.2 inline ヘッダ

`inline` 指定された受け口の関数は、`inline` ヘッダファイルに記述する。この場合、受け口関数は、他のセルタイプから呼び出される場合、他のセルタイプコードの中に埋め込まれるためにヘッダファイルに記述し、他のセルタイプコードにインクルードされる。

この `inline` 指定された受け口のインクルードは、呼び口側のセルタイプの `tecsgen` ヘッダからインクルードされるため、呼び口側のセルタイプコードで直接インクルードする必要はない。

### 5.6.3 ファイル名

inline ヘッドファイルは、次の形式の名前でなくてはならない。

(セルタイプ名) + "\_inline.h"

例えば、上記の例では以下のような名前である。

tInlineEntry\_inline.h

### 5.6.4 記述内容

インライン実装しない場合のセルタイプコードの記述と同じである。ただし、セルタイプヘッドファイルをインクルードする必要はない。

```
-- list of tInlineEntry_inline.h --  
  
/* 受け口: eEntry */  
/* 関数:   func1 */  
Inline ER eEntry_func1( IDX idx, int32_t in )  
{  
    CELLCB *p_cellcb;  
    if( VALID_IDX( idx ) ){  
        p_cellcb = GET_CELLCB( idx );  
    }  
    else {  
        return E_ID;  
    }  
    ... 本体処理 ...  
    return E_OK;  
}
```

### 5.6.5 インラインキーワード

C 言語におけるインライン関数の指定方法は、コンパイラにより種々の方言がある。

ジェネレータが生成する C 言語のプログラムに含まれるインライン関数の指定子は `Inline` である。 `Inline` をインライン指定のキーワードとして扱う、C コンパイラは、ほとんど存在しない。 `Inline` はマクロとして定義されることを想定した仕様である。インライン実装する場合には、使用するコンパイラに合わせ、例えば、以下のようなマクロ定義を、与えることを想定している。

```
#define Inline static inline
```

## 5.7 CB と INIB のモデル

### 5.7.1 CB と INIB の名称

CB と INIB は、個々のセルの情報を記憶するメモリ領域の名前である。セルごとに、セルの CB 領域、INIB 領域が存在する（最適化により、存在しない場合はありうる）。CB はセルごとに RAM 確保される領域である。INIB は、セルごとに ROM に確保される領域である。

この呼称は TOPPERS/ASP の実装において用いられているもので、カーネルオブジェクトのデータを記憶する領域に与えられたものである。TECS において、同じ呼称を、同様な意味で引き継いでいる。CB と INIB の名称や、主な配置は次表の通りである。

呼称	英語の名称	日本語の名称	所在	標準的な内容
CB	Control Block	コントロールブロック	RAM	var, CB から INIB へのポインタ
INIB	Initialize Block	初期化ブロック	ROM	attr, 呼び口ディスクリプタ

呼び口ディスクリプタとは、呼び口が結合された受け口に関する情報である。

### 5.7.2 CB と INIB のコード

CB と INIB は、TECS ジェネレータにより、セルタイプ `tecsgen` コードとして、セルタイプごとに以下の名前のファイルにまとめて出力される。ただし `tCELLTYPE` はセルタイプ名に置き換える。

```
tCELLTYPE_tecsgen.c
```

### 5.7.3 CB と INIB のバリエーション

前項で CB, INIB の標準的な内容を示したが、以下のようなバリエーションが考えられる。

1. var, CB から INIB へのポインタを CB に、attr, 呼び口ディスクリプタを INIB に配置する
2. var, attr, 呼び口ディスクリプタ、すべてを CB に配置する
3. 1. に対し、呼び口ディスクリプタを CB に配置する
4. 1. に対し、INIB から CB へのポインタを INIB に配置する

1. は前項の標準的な内容をである。

2. は、補助記憶装置から RAM 上にダウンロードして動作させるタイプの組込みシステムに向いている。汎用 OS 上での動作にも適している。

【補足説明】2. については、参照実装された TECS ジェネレータに実装されている .-r オプション .

3. は、呼び出しオーバーヘッドを低減する目的である。ただし、少し RAM の使用量が増加する。関数呼び出しに伴う CB から INIB への参照が減る。また、一版に ROM のアクセスは RAM に比べ遅いため、RAM に置かれた CB のみにアクセスした方が処理速度を多少向上できる。（関数テーブルや、実行コードが ROM に置かれているのであるから、このことは、それほど寄与しないはずである）

4. は、RAM の使用量を低減するものである。ただし、多少実行速度は増加する。

## 5.8 初期化コードのモデル

ここで扱う初期化コードとは、TECS の RAM 領域、すなわち CB を初期化するコードのことである。

### 5.8.1 初期化コードが必要となるケース

内部変数 `var` は必ず、読み書き可能な RAM 上に置かなくてはならない。内部変数には、初期値が与えられている場合がある。内部変数が置かれるメモリ領域を、セルの CB と呼ぶが、どのように CB の領域に、内部変数の初期値を設定するかが、問題となる。さらには CB から INIB へのポインタも設定する必要がある。

セルの CB は初期化領域におく方法と、未初期化領域に置く方法が考えられる。

初期化領域に置く場合は、ここでの初期化の対象外であるが、ここに補足する。初期化領域に置いた場合、汎用 OS 上で動作させるのであれば、補助記憶装置から RAM に初期化領域のデータのコピーが作られ、初期化が完了する。ROM 化システムでは、ROM 上に、初期化領域、すなわちセルの CB のデータを持ち、起動時に RAM 上の本来のアドレスにコピーする。しかし、0 に初期化する場合も少なくないのに、すべてのデータを持つ必要があり、ROM に占めるセルの CB のデータが増えてしまい、効率が悪い。

未初期化領域に置く場合、セルの CB を生成するための C 言語のコードとしては、初期値を与えないで置く。このため、起動時にセルの CB に初期値を設定しなくてはならない。

### 5.8.2 初期化コードの役割

前提条件として、少なくとも TECS の CB がレイアウトされる領域の RAM は、0 にクリアされるものとする。

初期化コードは、以下のことを行う。



- RAM 上の CB から ROM 上の INIB へのポインタの初期化
- RAM 上に置かれる var の初期化

TECS ジェネレータは、RAM の初期化コードを生成する。

TECS ジェネレータは標準では、ROM から RAM へコピーするのに適したコードが生成される。このコードは、汎用 OS においては適切なものである。しかし、ROM に RAM へコピーする方式では、RAM を初期化するのに必要以上のメモリを必要とする。

参照実装の TECS ジェネレータでは -R オプションの指定により、RAM 初期化コードが生成される。この場合 RAM 初期化コードを呼び出す必要がある。

### 5.8.3 初期化コードの生成と利用

TECS ジェネレータは、セルの CB を初期化するための初期化コードを生成する。初期化コードは、コンポーネントのコードが動作する前に呼び出され、初期化されなければならない。

### 5.8.4 初期化マクロ

各セルタイプのヘッダ `tCelltype-tecs.h` に含まれる。

```
SET_CB_INIB_POINTER(i, p_cb)
INITIALIZE_CB(p_cb)
RESET_CB(p_cb)
```

`SET_CB_INIB_POINTER` は、CB から INIB へのポインタをセットする。

`INITIALIZE_CB` は、var を初期化する。ただし、初期値の指定されていない変数は初期化しない。

`RESET_CB INITIALIZE_CB` の初期化に加え、初期値の指定されていない変数をクリアする。

【参照実装における制限】 `RESET_CB INITIALIZE_CB` は生成されない。

`SET_CB_INIB_POINTER` を最初に呼び出さなくてはならない。デフォルトでは CB には var、INIB には attribute が配置される。このため `INITIALIZE_CB` で attribute を参照して var を初期化する場合、不正アクセスとなる。

### 5.8.5 初期化プログラム

セルタイプのセル CB を初期化するプログラムは、以下の名前で生成される。このプログラムは `tCELLTYPE-tecs.c` に出力される。ここで `tCELLTYPE` はセルタイプ名である。

```
tCELLTYPE_CB_initialize()
```

## 5.8.6 全体初期化マクロ

global\_tecsgen.h に含まれる。

```
INITILIZE_TECSGEN()
```

【使用上の注意】参照実装の TECS ジェネレータにおいて -R オプションを指定してコード生成した場合、TECS のアプリケーションプログラムが動作を開始する前に、必ず上記のマクロを呼び出す必要がある。

【使用上の注意】-R を指定していない場合、INITILIZE\_TECSGEN マクロは生成されない。-R の有無のいずれにも対応できるようにするためには、以下のようにする。

```
#ifdef INITILIZE_TECSGEN
    INITILIZE_TECSGEN();
#endif
```

## 5.9 FOREACH\_CELL のモデル

主として、初期化の際に、すべてのセル CB に対する操作を行うために FOREACH\_CELL マクロを使用できる。

## 5.9.1 FOREACH\_CELL マクロの実装

```
#define FOREACH_CELL(i,p_cb) \
    for( (i) = 0; (i) < tCt1_N_CELL; (i)++ ){ \
        (p_cb) = &tCt1_CB_tab[i];

#define END_FOREACH_CELL }
```

## 5.9.2 FOREACH\_CELL マクロの使用

すべてのセルに対する操作を行うには、FOREACH\_CELL マクロで始め END\_FOREACHCELL で終わるループにより実現できる。

```
#include "tCelltype_tecsgen.h"

...

func()
{
    /* tCelltype のすべてのセルについて初期値を作業変数に移す */
```

```

CELLCB *p_cellcb;          /* 短縮形で属性参照するために p_cellcb とし
ます */
int      i;                /* ループ変数を用意する必要があります．名前は
適当で構いません */

FOREACH_CELL(i,p_cellcb) /* FOREACH_CELL でループの開始を宣言します */
    VAR_a0 = ATTR_a; /* 短縮形 VAR_a0, ATTR_a で変数、属性参照できます */
    VAR_b0 = ATTR_b;
END_FOREACH_CELL
}

```

### 5.9.3 FOREACH\_CELL マクロの多重使用

多重ループで用いることができる。この場合、内側のループ内では外側のループのセルの属性、変数には直接アクセスすることはできない。外側のループの属性、変数は別の自動変数に写し取ることで、内側のループで参照できる。

```

#include "tCelltype_tecsgen.h"

...

func()
{
    CELLCB *p_cellcb;          /* 短縮形で属性参照するために p_cellcb とし
ました */
    int      i;

    FOREACH_CELL(i,p_cellcb)
        CELLCB *p;            /* p としたので短縮形で属性参照できません */
        int      j; /* 内側のループ変数を j とします */
        FOREACH_CELL(j,p)
            /* 外側のループには短縮形が使えるが、内側のループはセルタイプ名を伴う方
            を使用 */
            if ( ATTR_a == tCelltype_ATTR_a( p ) ) {
                ...
            }
        END_FOREACH_CELL
    END_FOREACH_CELL
}

```

## 5.10 データ構造のモデル

呼び元の CB から呼び先の CB や、呼び先の関数に至るまでのデータ構造を示す。

このデータ構造は、すべてのデータを CB にのみ置き、INIB は存在しない場合のものである。

【制限】最も標準的なケースである CB と INIB の両方を持つ場合が記されていない。

【未決定事項】詳細な説明。

構造図の構成要素のうち、受け口ディスクリプタ、受け口スケルトン関数については、後の項で説明する。

### 5.10.1 基本データ構造図

図 5.1 に、基本データ構造図を示す。




図 5.1: 基本データ構造図

### 5.10.2 idx\_is\_id の場合のデータ構造図

図 5.2 に、`idx_is_id` の場合のデータ構造図を示す。

### 5.10.3 受け口配列の場合のデータ構造図

図 5.3 に、受け口配列の場合のデータ構造図を示す。




図 5.2: idx\_is\_id の場合のデータ構造図

#### 5.10.4 呼び口配列の場合のデータ構造図

図 5.4 に、呼び口配列の場合のデータ構造図を示す。

#### 5.10.5 呼び口ディスクリプタ

呼び元に埋め込まれる、呼び先の受け口ディスクリプタのポインタを、呼び口ディスクリプタと呼ぶ。呼び口ディスクリプタは、最適化により IDX や ID に置き換えられることがある。あるいは、省略されることもある。

#### 5.10.6 受け口ディスクリプタ

上述の図を構成する、受け口ディスクリプタについて説明する。

受け口ディスクリプタは、TECS ジェネレータによって自動生成される。受け口ディスクリプタは、呼び元のセルから呼び先のセル、および呼び先の関数へつなげるものである。

受け口ディスクリプタは、セルの受け口ごとに生成される。受け口ディスクリプタは、受け口関数のテーブルへのポインタと呼び先セルの IDX を保持する。

idx\_is\_id でない場合、IDX はセル CB へのポインタである。idx\_is\_id でない場合、IDX の正当性チェックマクロ VALID\_IDX は、常に true を返す。また GET\_CELLCB マクロは、IDX の値をそのまま CB へのポインタとして返す。




図 5.3: 受け口配列の場合のデータ構造図

`idx.is.id` の場合、`IDX` はセルを識別する整数値の ID である。`idx.is.id` の場合、`IDX` の正当性チェックマクロ `VALID_IDX` は、ID の値の有効性を検査する。また `GET_CELLCB` マクロは、`IDX` の値からセル CB へのポインタに変換する。

受け口が、受け口配列の場合、受け口ディスクリプタは、3 つ目の要素として、受け口配列の添数を持つ。

【仕様決定の理由】受け口ディスクリプタが受け口配列の添数を保持するため、呼び元は、呼び先の受け口が配列であっても、なくても受け口ディスクリプタへのポインタを保持するだけでよい。あるセルタイプに属する複数セルの呼び先の受け口が、受け口配列のものとならないものの両方があったとしても、セルタイプコードは一律の処理で対応できる。

受け口ディスクリプタは、受け口関数とともに、セルタイプ `tecsgen` コードとして、セルタイプごとに以下の名前のファイルに出力される。ただし、`tCELLTYPE` はセルタイプの名前に置き換える。

```
tCELLTYPE_tecsgen.c
```

#### 5.10.7 受け口関数

上述の図を構成する、受け口関数について説明する。

受け口関数も、TECS ジェネレータによって自動生成されるものである。受け口関数は、セルタイプの受け口の各関数ごとに生成される。




図 5.4: 呼び口配列の場合のデータ構造図

受け口関数は、第一引き数に受け口ディスクリプタへのポインタを取る。第二引き数以降は、シグニチャで定義された関数の引き数である。

受け口配列の場合であっても、配列添数は関数の引き数には加えられない。受け口ディスクリプタの 3 つ目の要素から取り出す。

受け口関数は、受け口ディスクリプタから `IDX` を取り出して、受け口関数を呼び出す。受け口関数は、セルタイプコードとしてセルの振舞いが記述されたものである。

【仕様決定の理由】このような実装は、オーバーヘッドが大きいようにも思える。C++ のように CB に関数テーブルへのポインタを埋める方式も考えられる。しかし TECS では最適化により受け口ディスクリプタや受け口関数が省略される場合が少なくないため、必ずしもオーバーヘッドにならない。また、複数の受け口を持っても、全ての受け口を対等に扱うことができる。受け口関数が存在するもう一つの理由は、検証機構を埋め込むためである。

### 5.11 呼び口、受け口最適化のモデル

セルタイプの呼び口、受け口について、いくつかの条件を満たすとき、最適化を実施する。これにより、条件によって、まったくオーバーヘッドがなくなる。

条件により以下の最適化が行われる。

## 呼び口最適化

- 単一セル最適化
- 関数テーブル不要最適化
- 受け口ディスクリプタ不要最適化

## 受け口最適化

- 関数テーブル不要最適化
- 受け口ディスクリプタ不要最適化

## 5.11.1 呼び口最適化の条件

以下は、あるセルタイプのある呼び口に対する条件である。

- 単一セル最適化

その呼び口の、すべての結合先が同じセルの同じ受け口である場合に行う。

- 関数テーブル不要最適化

その呼び口の、すべての受け口が同じセルタイプの同じ受け口である場合に行う。

- 受け口ディスクリプタ不要最適化

関数テーブル不要最適化と同じ条件に加え、呼び先のセルの受け口が受け口配列でない場合に行う。

## 5.11.2 呼び口最適化実施内容

- 単一セル最適化 (@b\_cell\_unique)
  - ・セル CB/INIB に呼び口情報を置かない
  - ・呼び口情報 (受け側セルの IDX) を、呼び口関数マクロに埋め込む
- 関数テーブル不要最適化 (@b\_VMT\_useless)
  - ・呼び口関数マクロは、受け口関数または受け口スケルトン関数を関数テーブルを介することなく直接呼び出す
- 受け口ディスクリプタ不要最適化 (@b\_skelton\_useless)
  - ・呼び口関数マクロは、受け口関数を関数テーブルを介することなく直接呼び出す (関数テーブル不要最適化における呼び口関数マクロが直接呼び出す先が決定される)
  - ・セル CB/INIB に埋め込まれる、呼び先の受け口ディスクリプタへのポインタの代わりに、呼び先セルの IDX を置く



### 5.11.3 結合状態と呼び口最適化実施内容

呼び口の結合先の受け口が単一のセルタイプの一つの受け口に限られる場合、呼び口最適化が可能になる。

#### 1) 呼び先があるセルの単一の受け口

呼び先のセルが一つで、単一の受け口である場合、その呼び口について以下の最適化を行う。

##### 単一のセル最適化

呼び口の情報を CB/INIB に置かない (@b\_cell\_unique)

受け口が配列ではない

受け口関数を VMT を介することなく呼び出す (第一引数は IDX)

(@b\_skelton\_useless, @b\_VMT\_useless)

受け口が配列である

受け口スケルトン関数を呼び出す (第一引数は受け口ディスクリプタ) (@b\_VMT\_useless)

#### 2) 呼び先があるセルタイプの単一の受け口

あるセルタイプのある呼び口について、すべてのセルの呼び先が (あるセルタイプの) 同じ受け口であって、呼び先のセルが複数ある場合、その呼び口について以下の最適化を行う。

受け口が配列ではない

受け側がシングルトンではない

CB には、受け口ディスクリプタへのポインタの代わりに呼び先の IDX

(@b\_cell\_unique==false && @b\_skelton\_useless)

なお、呼び口配列の場合には呼び口 VDES 配列の記憶するポインタを IDX に置き換える

受け口関数を直接呼び出す (@b\_skelton\_useless, @b\_VMT\_useless)

受け口が配列である

CB に受け口ディスクリプタへのポインタを置く (非最適化時と同じ)

受け口スケルトン関数を呼び出す (@b\_VMT\_useless)

【補足説明】 @b\_cell\_unique, @b\_skelton\_useless, @b\_VMT\_useless は参照実装における変数名を表す。受け口ディスクリプタ不要最適化のフラグ名が @b\_skelton\_useless であるのは、受け口ディスクリプタが不要のときは、受け口スケルトン関数も不要となるため。

### 5.11.4 呼び口最適化 (呼び口配列)

【制限】 未実施

### 5.11.5 受け口最適化

- 関数テーブル不要最適化
- 受け口ディスクリプタ不要最適化

ある受け口に結合されるすべての呼び口が、関数テーブル不要最適化、受け口ディスクリプタ不要最適化されている場合、受け口の最適化が可能となる。

### 5.11.6 受け口最適化実施内容

- 関数テーブル不要最適化 (@b\_VMT\_useless)

受け口の関数テーブルを生成しない

受け口ディスクリプタに含まれる関数テーブルへのポインタを NULL に初期化

- 受け口ディスクリプタ不要最適化 (@b\_skelton\_useless)

受け口ディスクリプタを生成しない

受け口スケルトン関数を生成しない

### 5.11.7 受け口最適化 (受け口配列)

【制限】未実施

### 5.11.8 attribute 最適化

すべての cell の attribute が同じ値の場合、ATTR\_attr を定数に define

【制限】未実施

## 5.12 CB、INIB の最適化のモデル

### 5.12.1 CB、INIB の基本的なデータ配置

ROM/RAM サポートの場合 CB と INIB に分けて出力される。ただし、条件により、いずれか、または両方が省略される可能性がある。CB は読み書き可能な RAM に INIB は ROM に配置されることが仮定される。

CB, INIB へ置かれる情報は、以下のように分けられる。

1)CB に置かれる情報

- 内部変数 (var) . ただし size\_is 指定されたポインタを除く
- INIB へのポインタ

## 2) INIB に置かれる情報

- 呼び口に結合された受け口を示す受け口ディスクリプタへのポインタ  
最適化により、受け側の CB へのポインタになったり省略されることがある
- 属性 (attr) . ただし omit 指定されたものを除く
- 内部変数 (var) の size\_is 指定された変数 (ポインタ)

これらの情報はセルタイプの定義に依存し、存在しない場合もある。

## 5.12.2 CB が存在しない場合

size\_is 指定されていない内部変数 (var) が存在しない場合、CB は作成されない。この場合 GET\_CELL\_CB() マクロ関数は、INIB へのポインタを返す。INIB へのポインタは INIB が存在しない場合には省略される。

一方 omit 指定されていない属性も、size\_is 指定された変数 (ポインタ) も、最適化により省略されていない呼び口の結合先の受け口ディスクリプタも存在しない場合には INIB は省略される。

もし CB も INIB も省略された場合には GET\_CELL\_CB は NULL ポインタを返す。この場合受け口ディスクリプタポインタを取り出して結合先を呼出したり、属性や変数を参照することはなく、このポインタを介してアクセスするものは何もない。

## 5.12.3 CB、INIB の最適化

a) CB も INIB も存在する場合: has\_INIB? && has\_CB?

RAM 節約にはなるが CB へのポインタからたどるので、アクセスが遅くなる。

速度優先の場合には CB に呼び口へのポインタを配置することもできる。

【参照実装における制限】上記は、未実装

- CB

CB に INIB へのポインタを \_inib の名前でもつ

- 呼び口呼出しマクロ

```
#define tCt2_cCall1_func( p_that, in, out ) \
(p_that)->_inib->cCall1->VMT->func( \
(p_that)->_inib->cCall1, (in), (out) )

(p_that) から _inib を介した呼び出しとなる
```

- 属性アクセスマクロ

```
#define ATTR_a ((p_cellcb)->_inib->a)
```

b) CB のみの場合: !has\_INIB? && has\_CB?

= attr も、呼び口も、存在しない場合

INIB へのポインタは生成しない。

c) INIB のみの場合: has\_INIB? && !has\_CB?

= var が存在しない場合

CB の型を INIB の型に置換する。

CB へのポインタは、直接 INIB を指す。

```
#define tag_CelltypeName_CB tag_CelltypeName_INIB
```

attribute a に対する出力は以下ようになる

```
#define ATTR_a ((p_cellcb)->a)
```

```
#define tCt2_cCall1_func( p_that, in, out ) \
(p_that)->cCall1->VMT->func( \
    (p_that)->cCall1, (in), (out) )
```

d) INIB, CB ともに存在しない場合: !has\_INIB? && !has\_CB?

CB へのポインタを引くことができないので、以下ようになる

```
#define tCt2_GET_CELLCB(idx) (0)
```

## 5.13 Makefile のモデル

TECS ジェネレータの生成する Makefile には以下の 3 種類がある。

- Makefile.templ ... テンプレート：そのまま Makefile として使用するのに必要なほとんどが含まれる
- Makefile.tecsген ... ген ディレクトリに生成されるファイルおよびセルタイプコードのリストの変数を定義する
- Makefile.depend ... tecsген の入出力および中間ファイルの依存関係を示す

【制限】現在実装では Makefile.depend の依存関係には import\_C から読み込むファイルは含まれない

### 5.13.1 Makefile.tecsgen の内容

#### ファイルのリスト

TECS_IMPORTS	import, import_C により取込まれたヘッダ (自分自身を含む)
TECS_COBJS	TECSGEN_COBJS PLUGIN_OBJS CELLTYPE_COBJS の総和
TECSGEN_COBJS	tCELLTYPE_tecsgen.o のリスト
CELLTYPE_COBJS	セルタイプコードの .o のリスト
PLUGIN_COBJS	プラグイン生成された .c から作成される .o のリスト
TECSGEN_SRCS	tCELLTYPE_tecsgen.c のリスト
PLUGIN_SRCS	プラグイン生成された .c のリスト

### 5.13.2 Makefile.depend の内容

依存関係 1 : CDL ファイルとその出力の依存関係  
被依存ファイル :

- 引数で指定される CDL ファイル
- import で読み込まれる CDL ファイル
- import\_C で読み込まれる C ヘッダファイル

依存ファイル :

- 出力される C ファイル (含ヘッダファイル)
- factory で出力されるファイル

tCELLTYPE\_tecsgen.c : abc.cdl abc.h

依存関係 2 : CDL ファイルの出力とその include するヘッダファイルの依存関係  
被依存ファイル :

- sSIGNATURE.h
- tCELLTYPE\_factory.h
- tCELLTYPE\_tecsgen.h

依存ファイル :

- CELLTYPE\_tecsgen.c

- CELLTYPE\_templ.c

.c が依存する .h ファイルは、完全にはわからない。factory により include される .h ファイルは、cpp を通して、さらに include されるものをチェックする必要がある。しかし、define, include パスが決定できないと、cpp を通すことができない。

### 5.13.3 Makefile.templ の内容

#### C コンパイルコマンド

```
CC = gcc
CFLAGS = -D ... -I ...

.c.o :
$(CC) $(CFLAGS) -o $@ $<
```

#### リンクコマンド

```
TARGET = 1st_CDL.exe
OBJECTS = $(CELLTYPE_TEMPL_CODE) $(CELLTYPE_TECSGEN)

GEN_DIR = gen
CELLTYPE_TECSGEN = $(GEN_DIR)/CELLTYPE_tecsgen.o ...

CTC_DIR = src

move_template_ctc :
```



## 第 6 章

# TECS RPC

本章では、TECS RPC (Remote Procedure Call) 仕様について説明する。TECS RPC は、組み込みシステム向きに、軽量化された RPC システムである。

TECS では、すべてのものをコンポーネントとする（アロケータ、RPC チャンネルなどを隠さない）という目標を持つ。目標のとおり TECS RPC を実現するもの、すなわち RPC チャンネルもコンポーネントとして扱う。

### 6.1 TECS RPC の概要

RPC (Remote Procedure Call) とはリモート呼出しと呼ばれる（遠隔手続き呼出しとも呼ばれる）ものであり、関数を呼出した側と呼出された側で異なるタスクにより実行させるものである。タスクは、同一のプロセッサの異なるタスクによって実行させる場合や、異なるプロセッサによって実行させる場合がある。なお、RPC ではない通常の呼出しを、直接呼出しと呼ぶ。

TECS RPC は、組み込みシステムに適したリモート呼び出しを実現する環境を提供する。リモート呼出しは、RPC チャンネルを呼び元と呼び先セルの間に挿入することにより実現される。RPC チャンネルは、プラグインにより自動生成し、挿入することができる。

【補足説明】非組み込みシステム向きのリモート呼び出しは、通信チャンネルが固定的であったり、オープンなネットワーク環境に対応するための補助機能（含セキュリティ機能）が過剰であったりするため、組み込みシステムには向かない。

【補足説明】同一プロセッサ内の別タスクで実行させるものを LPC (Local Procedure Call) と呼ぶ仕様も見受けられるが、TECS 仕様では、直接呼出し以外すべてを RPC と呼ぶ。

#### 6.1.1 直接呼出しとリモート呼び出し

図 6.1 は Caller セルと Callee セルを直接呼出しにより結合したものである。






図 6.1: 直接呼出しのコンポーネント図

図 6.2 は、上記をリモート呼出しとしたものである。Caller セルと Callee セルの結合の間に RPC チャンネルセルを挿入することで実現される。




図 6.2: リモート呼出しのコンポーネント図

図 6.3 は RPC チャンネルの基本構成を示す図である。この構成要素については、次節にて説明する。




図 6.3: RPC チャンネル基本構成のコンポーネント図

図 6.4 は、RPC チャンネルコンポーネントを構成するコンポーネントを示す図である。図 6.2に示したような単一のセルとして RPC チャンネルを構成する場合には、これらを複合セルタイプとする。ただし、実際には構成する各要素を直接操作する場合に備え、単一のセルとして RPC チャンネルとして構成することはない。

図 6.4 は、プラグインにより RPC チャンネルを挿入させる場合のコンポーネント図であ

る。この場合、セルとセルとの間を二重線で結んだものを接続 (connect) と呼び、セルとセルとの間にプラグインにより生成されるコンポーネントを挿入することを表す。TECS では、RPC プラグインにより RPC チャンネルを生成させることができる。




図 6.4: プラグインのコンポーネント図

なお、RPC プラグインの使い方については、本章では説明しない。付録にて説明する。

なお、Caller (呼び元) セルの側をクライアント側、Callee (呼び先) セルの側をサーバー側と呼ぶ。また、通信チャンネルがクライアント側とサーバー側で異なるセルとなる場合、それぞれクライアントチャンネルセル、サーバーチャンネルセルと呼ぶ。

### 6.1.2 RPC チャンネル

RPC チャンネルは、呼び元のセルの呼び口と呼び先のセルの受け口の間に置くもので、呼び口の関数が呼び出されたことを、引数と併せて受け口に伝える。RPC チャンネルは、図 6.3 に示したように、以下の要素から構成される。

- マーシャラ
- アンマーシャラ
- TDR
- 通信チャンネル
- タスクおよびタスクメイン

マーシャラは、呼び元の側に配置するもので、関数の呼び出しをパケットに変換し、TDR を介して通信チャンネルに送出する。

アンマーシャラは、TDR を介して通信チャンネルからパケットを受け取り、呼び出す関数を判定して、引数を整えた上で、関数の呼び出しを行う。関数の呼出しが終わった後、アンマーシャラはマーシャラに関数の処理が終わったことを通知する。

TDR とは TECS Data Representation の略であり、データ型ごとのデータ転送関数を提供する。また、呼び出しパケットおよび応答パケットのマジックコードの送受信も制御する。さらにエンディアンの相違、int 型のサイズの相違を吸収する。

通信チャンネルは、書き込まれたデータを保管し、読出し側に受け渡すもので、データキューや、TCP/IP 通信チャンネルなどである。

タスクは、アンマーシャラと呼び先の受け口関数を実行するためのものである。RPC では、受け口関数は呼び元の関数が処理されるタスクとは別のタスクによって処理される。タスクメインは、アンマーシャラを呼出すものである。

RPC チャンネルは TECS の through プラグインにより自動生成させることができる。RPC チャンネルは、シグニチャごとに異なるものが必要である。さらに、通信チャンネルによるバリエーションなど、ライブラリとして予め準備することができないが、シグニチャや通信チャンネルが決まれば自動生成することが可能であり、プラグインにより実現される。TECS の関数パラメータは、入出力方向や、ポインタが配列か非配列かを明示されていて曖昧さが無いために、自動生成が可能となる。

### 6.1.3 トランスペアレント RPC とオペイク RPC

TECS RPC には、組み込みシステムの環境を考慮して、以下の 2 通りを設ける。

- トランスペアレント RPC
- オペイク RPC

これらは、呼び元と呼び先のメモリ空間が同一であるか否かによって、使い分けを行う。

トランスペアレント RPC は、呼び元と呼び先のメモリ空間が同一である場合に用いる。リモート呼出しにおいてメモリ透過性があることからトランスペアレント RPC と呼ぶ。これは、通常の間数呼出し（直接呼出し）において成り立つことである。

オペイク RPC はメモリ空間が同一でない場合に用いる。リモート呼出しにおいてメモリ透過性がないことからオペイク RPC と呼ぶ。

オペイク RPC は、トランスペアレント RPC の代わりに用いることができるが、その逆はできない。トランスペアレント RPC を用いるメリットは、オーバーヘッドが非常に小さいことにある。なお、メモリ空間が同一であっても、異なる CPU 上で動作する場合、CPU のエンディアン、バウンダリ制約、構造体アライメントが相違する場合には、必ずしもトランスペアレント RPC を用いることは限らない。

【参照実装における制限】オペイク RPC をトランスペアレント RPC の代わりに用いるための通信チャンネルを提供していない。

### 6.1.4 非同期呼び出し

シグニチャにおいて oneway と指定された関数は、RPC では非同期実行される。非同期実行とは、呼び元の側で関数呼び出しをパケット化し通信チャンネルにデータを引き渡したところで、呼び先の関数実行を待つことなく、呼び元の関数は実行を再開する。

直接呼出しでは、oneway と指定されている場合でも同期呼び出しとなる。

### 6.1.5 動作の相違

直接呼出しと RPC とでは、いくらかの点で動作が相違する可能性がある。

1. oneway 関数が直接呼び出しでは同期呼び出しとなるが、RPC では非同期呼び出しとなる
2. RPC では、一つの呼び口からの呼び出しを、マルチタスクで同時並行に行うことができない
3. 直接呼出しでは、引数の in, inout, out の指定とは相違する誤ったデータの授受が行われるが、RPC（特にオペイク RPC）では、誤ったデータの授受は行われない

例えば 3. は、ポインタとして渡された in 引数の配列の要素や構造体のメンバを呼び先で変更しても、呼び元には伝播しないことが起こりうる。もちろんポインタとして渡される in 引数には const 指定されているが、これを無視した代入が行われた場合の問題である。

【補足説明】2. は、チャンネルの実装を工夫することで同時並行に対応することは可能である

### 6.1.6 データ型

RPC では、引数のデータ型が明瞭でなくてはならない。逸脱となるデータ型を扱うことはできない。

【参照実装における制限】逸脱であっても、構造体等へのポインタの配列は扱える。

## 6.2 RPC チャンネルを構成するコンポーネント

RPC チャンネルを構成するコンポーネントには、以下のものがある。なお、同じ構成要素であっても、トランスペアレント RPC とオペイク RPC では内部構造や動作は異なる。

- マーシャラ
- アンマーシャラ
- RPC チャンネルタスクメインと共有チャンネルマネージャ
- 通信チャンネル
- TDR
- PPAllocator

これらのコンポーネントの詳細については、次節以降で説明する。次表は、これらのコンポーネントの持つべき受け口のシグニチャとセルタイプ（代表例）を示す。

構成要素	シグニチャ	セルタイプ
RPC チャンネルタスクメイン	sTaskBody	tRPCDedicatedTaskMain など
共有チャンネルマネージャ	-	tRPCSharedChannelMan
TDR	sTDR	tTDR など
通信チャンネル	sChannel	tTINETServerChannel など
PPAllocator	sPPAllocator	tPPAllocator

以下のシグニチャは、RPC チャンネルとの間の結合に用いられる。

- sRPCErrorHandler ... エラーハンドラー
- sServerChannelOpener ... サーバチャンネルオープナー

### 6.3 マーシャラ、アンマーシャラ

#### 6.3.1 マーシャラ、アンマーシャラの概要

マーシャラ、アンマーシャラは RPC チャンネルを構成する最も重要な要素の一つである。マーシャラは、関数の呼び出しをパケット化して、関数を実行するタスクに伝える。関数を実行するタスクでは、アンマーシャラがパケットから呼び出すべき関数の ID および引数を取り出して、目的の関数を呼び出して実行する。

マーシャラは、概ね以下の動作を行うものである。

- 関数 ID の送出
- 入力引数の送出
- 出力引数および戻り値の受信

アンマーシャラは、マーシャラの対を成すもので、概ね以下の動作を行う。

- 関数 ID の受信
- 入力引数の受信
- 関数 ID に対応する関数の呼び出し
- 出力引数および戻り値を送出

ただし、トランスペアレント RPC とオベイク RPC とで、マーシャラおよびアンマーシャラの動作は異なる。

トランスペアレント RPC では、出力引数および戻り値の送出手は、関数の呼び出し後には行われない。出力引数および戻り値を格納するメモリ領域へのポインタが入力引数とともに送られてくる。出力引数や戻り値を受け取る変数に直接書き込むことによって、出力引数および戻り値の送出手が行われる。

上記以外のマーシャラ、アンマーシャラの動作としては、アロケート、デアロケート、RPC チャンネルで発生したエラーの回復処理がある。

関数 ID や入出力引数は、マーシャラとアンマーシャラの間で一致していることが前提となる。

### 6.3.2 マーシャラ、アンマーシャラの生成

マーシャラ、アンマーシャラは、シグニチャに合わせて作成する必要がある。

### 6.3.3 アンマーシャラの駆動

アンマーシャラを駆動するタスクが必要となる。このタスクは、通信チャンネルに呼び出しパケットが到着するのを待ち、アンマーシャラを駆動して、目的の関数を実行する。

## 6.4 RPC チャンネルタスクメインと共有チャンネルマネージャ

### 6.4.1 RPC チャンネルタスクメインの概要

RPC チャンネルには、アンマーシャラを駆動するタスクが必要となる。RPC チャンネルタスクメインは、このタスクのメイン関数を実装するセルタイプである。

標準的な RPC チャンネルタスクメインには、以下のものがある。RPC チャンネルタスクメインには、専有 RCP チャンネル用のものと、共有 RPC チャンネル用のものがある。さらに、これらにサーバーチャンネルを開く機構であるオープナーを備え付けたチャンネルがある。

【参照実装における制限】サーバー側を周期タスクとして実装する方法に対応した実装がありません。

### 6.4.2 専有チャンネルタスクメイン

tRPCDedicatedTaskMain

### 6.4.3 共有 RPC チャンネルタスクメインと共有チャンネルマネージャ

共有 RPC チャンネルタスクメインは、一つのタスクで複数のアンマーシャラを駆動する。同時には一つのアンマーシャラのみを駆動する。

どのアンマーシャラを駆動するかは、マーシャラの送出するパケットに前置する共有チャンネルヘッダに埋め込まれた添数により選択する。

```
tRPCSharedTaskMain
tRPCSharedChannelMan
```

### 6.4.4 オープナ付専有チャンネルタスクメイン

```
tRPCDedicatedTaskMainWithOpener
```

## 6.5 通信チャンネル

通信チャンネルは、二つのタスク間で、データの授受を行うものである。

トランスペアレント RPC の場合には、一方向チャンネルを用いる。一方、オペイク RPC の場合には、双方向のチャンネルを用いる。

通信チャンネルは sChannel シグニチャを持たなくてはならない。

### 6.5.1 sChannel シグニチャ

sChannel シグニチャは、通信チャンネルの持つべきシグニチャである。トランスペアレント RPC とオペイク RPC とでは、同じ sChannel であっても振る舞いが異なる。

トランスペアレント RPC では send 関数により送出したデータが、同じ受け口の receive 関数から受信する。

一方、オペイク RPC では、send 関数により送出したデータは、他のセルの受け口の receive 関数から受信する。

トランスペアレント RPC では呼び元から呼び先への通信チャンネルのみ必要であること、呼び元と呼び先の通信チャンネルの端点が同じリージョンに存在できるのに対し、オペイク RPC では呼び元と呼び先の双方向の通信チャンネルが必要になること、呼び元と呼び先の通信チャンネルの端点は同じリージョンに存在することはできないことによる。

```
signature sChannel {
  /* 送る */
  ER send( [in,size_is(size)] const int8_t *buf, [in]int16_t size, [in]TMO tmo );
  /* 送信終わりの掃き出し (パケットの終わりで一回だけ呼出す) */
  ER flush( [in]TMO tmo );          /* バッファリングしている場合の掃きだし */
}
```

```

/* 受け取る */
ER_UINT receive( [out,size_is(size)] int8_t *buf, [in]int16_t size, [in]TMO tmo );

/* パケットの終わりまで受信した (flush の逆)。終わりに達していない場合 E_ILUSE */
ER end_receive( void );

/* リセット */
ER reset( void );          /* チャンネルをリセット */
};

```

## 6.6 TDR (TECS Data Representation)

### 6.6.1 TDR の役割

TDR (TECS Data Representation) は、データ型ごとの転送機能を提供するものである。また、呼び出しパケット、応答パケットの区切りを示すためのマジックコードの送受信も制御する。

TDR の扱うデータ型は、整数型、文字型、浮動小数型、ポインタ型である。集成型、すなわち構造体型、配列型 (文字列型) を、ひとまとめにして扱うことはできないため、マーシャラ、アンマーシャラは前述のデータ型に分解して送出する。データ型ごとに送出することで、ヘテロ環境におけるエンディアンの相違などに対応する。

TDR には、以下の種類がある。

- Straight TDR
- Network Byte Order TDR
- Self Order TDR
- Full Order TDR

さらに int 型のデータサイズにより、TDR のバリエーションが存在する。

Straight TDR は、エンディアン変換に対し特に処理を行わないで、そのままの順序でデータを送受信する。呼び元と呼び先のエンディアンが一致している場合に用いる。トランスペアレント RPC の場合は、Straight TDR を用いる。

Network Byte Order TDR は、常にネットワークバイトオーダーでデータを送受信する。ネットワークバイトオーダーはビッグエンディアンであり、CPU のエンディアンに関係なく、ビッグエンディアンに変換する。



Self Order TDR は、送信側では CPU のエンディアンに従ってデータを送信する。受信した側では、送信元のエンディアンと相違していればエンディアン変換を行い、一致していればエンディアン変換は行わない。

Full Order TDR は、上記 3 つの TDR に自動で合わせることでできる TDR である。TDR は、パケット開始のマジックコードを送受信するが、このマジックコードにより、どの TDR が選択されているかを知ることができる。Full Order TDR のデフォルトは Self Order TDR である。Full Order TDR は最後に受信した TDR が選択されるが、一つのパケットも受信していない場合には、このデフォルトが用いられる。

### 6.6.2 sTDR シグニチャ

sTDR は TDR のシグニチャである。以下の関数群から構成される。

- 通信チャンネルのリセット
- SOP マジック、EOP マジックの送受信
- 整数型、浮動小数型、文字型、非推奨の整数型、ポインタ型のデータの送受信

```
/*
 * TDR: TECS Data Representation layer
 */
[deviate]          /* get_intptr が逸脱になる */
signature sTDR { /* TECS Data Representation */

    /* 制御関数 */
    ER reset( void ); /* 通信チャンネルのリセット */
                        /* 途中でエラーが発生し、送信または受信を続行できなかったときはリセットする */
                        /* 一方がリセットをかけると、他方は RESET エラーを返す */

                        /* 確認できないときは、このチャンネルは放棄するしかない */

    ER sendSOP( [in]bool_t b_client ); /* StartOfPacket magic を送信 */
    ER receiveSOP( [in]bool_t b_client ); /* StartOfPacket magic を受信 */
                                           /* b_client: クライアント側なら true, サーバー側なら false */

    ER sendEOP( [in]bool_t b_continue ); /* EndOfPacket magic を送信 (パケットの掃きだしも行う) */
    ER receiveEOP( [in]bool_t b_continue ); /* EndOfPacket magic を受信 */
```

```
/* b_continue: 同期呼び出しのクライアント側なら true,
               非同期呼び出しのクライアント側またはサーバー側なら false */

/* データ送受信関数 */

/* 整数型 (推奨) */
ER putInt8( [in]int8_t in );
ER putInt16( [in]int16_t in );
ER putInt32( [in]int32_t in );
ER putInt64( [in]int64_t in );
ER putInt128( [in]int128_t in );

ER getInt8( [out]int8_t *out );
ER getInt16( [out]int16_t *out );
ER getInt32( [out]int32_t *out );
ER getInt64( [out]int64_t *out );
ER getInt128( [out]int128_t *out );

/* 浮動小数型 */
ER putFloat32( [in]float32_t in );
ER putDouble64( [in]double64_t in );
ER getFloat32( [out]float32_t *out );
ER getDouble64( [out]double64_t *out );

/* 非推奨の型 */
ER putChar( [in]char_t in );
ER putShort( [in]short in );
ER putInt( [in]int_t in );
ER putLong( [in]long in );

ER getChar( [out]char_t *out );
ER getShort( [out]short *out );
ER getInt( [out]int_t *out );
ER getLong( [out]long *out );

ER putIntPtr( [in]const intptr_t ptr );
ER getIntPtr( [out]intptr_t *ptr );
};
```

### 6.6.3 tTDR セルタイプ

tTDR は straght TDR である。

```
celltype tTDR {
  call sChannel cChannel;
  [inline]
  entry sTDR      eTDR;

  var {
    TMO tmo = C_EXP( "TMO_FEVR" );
  };
  require tSysLog.eSysLog;
};
```

## 6.7 PPAAllocator

### 6.7.1 PPAAllocator とは

PPAAllocator という名前は、Push Pull Allocator を略したものである。PPAAllocator は、アンマーシャラが引数を受け取るために用いることを意図して設計されたアロケータで、トランスペアレント RPC の oneway 関数の in のポインタ型の引数と、オペイク RPC の in, out, inout のポインタ型の引数を記憶するために用いられる。

このアロケータでは、必ず、アロケートしたのと、逆の順序でデアロケートしなくてはならない。しかし、個々の管理領域を必要とせずオーバーヘッドが最小である、まとめてデアロケートすることができるという特徴がある。これが Push Pull Allocator という名前の由来となっている。

なお、send/receive 引数では、それらに指定されたアロケータが用いられ、PPAAllocator は用いられることはない。PPAAllocator は上述の制約を持つために、send/receive に用いるのは適切ではない。

### 6.7.2 sPPAAllocator シグニチャ

sPPAAllocator は、PPAAllocator のシグニチャである。

```
[deviate]    // alloc が逸脱になる
signature sPPAAllocator {
/*
* size で指定された大きさのメモリ領域をアロケートする
* メモリ領域が確保された場合 *ptr にメモリ領域のアドレスを格納して E_OK を返す
```

```

    * 十分な空き領域がない場合 E_NOMEM を返す
    */
ER alloc( [in]uint32_t size, [out]void **ptr );
/*
    * メモリをデアロケートする
    * alloc で獲得したポインタを引数 ptr に指定する
    * alloc で獲得したメモリ領域を alloc したのとは逆順に dealloc しなくてはなら
    ない
    * すべてを dealloc するには、最初に alloc されたメモリ領域を dealloc すること
    で行うことができる
    * alloc し獲得したメモリ領域をすべて dealloc する前に、再び alloc することは
    できる
    * その場合でも、dealloc していないメモリ領域を alloc したのとは逆順に dealloc し
    なくてはならない
    *
    * ptr の値が buf <= ptr < buf+allocated_size を満たすかどうか検査される
    * ptr の値が不正の場合 E_PAR を返す
    */
ER dealloc( [in]const void *ptr );

    /*
    * PPAllocator セルの割付け済みメモリをすべて解放する
    * この関数は必ず成功する
    */
    ER dealloc_all(void);
};

```

### 6.7.3 tPPAllocator セルタイプ

```

celltype tPPAllocator {
entry  sPPAllocator ePPAllocator;
attr {
uint32_t  heapSize;
};
var {
[size_is(heapSize)]
int8_t  *buf;
uint32_t  allocatedSize;

```

```
};
};
```

## 6.8 エラーハンドリング

### 6.8.1 sRPCErrorHandler シグニチャ

## 6.9 通信チャンネルオープナ

### 6.9.1 sServerChannelOpener シグニチャ

sServerChannelOpener はサーバーチャンネルを自動でオープン、クローズするのに用いる。

```
signature sServerChannelOpener {
    ER open( void );
    ER close( void );
};
```

## 6.10 トランスペアレント RPC

トランスペアレント RPC は、プラグイン RPCPlugin (専有チャンネル) または SharedRPCPlugin (共有チャンネル) により実現されるものである。トランスペアレント RPC の RPC チャンネルのコンポーネント図を図 6.5 に示す。この RPC チャンネルで用いられるデータキュー方向専有チャンネルのコンポーネント図を図 6.6 に示す。

トランスペアレント RPC では out, receive, 戻り値のいずれも呼び先の関数が終了したときに、呼び元の関数にコピーする必要はない。呼び元側から呼び先側にポインタが渡され、呼び先の関数はポインタの指すところに出力値を設定する。

RPCPlugin, SharedRPCPlugin の具体的な使用方法については、付録 G RPCPlugin, SharedRPCPlugin プラグインリファレンスを参照のこと。

### 6.10.1 通信チャンネル

トランスペアレント RPC では、一方向チャンネルを用いる。

### 6.10.2 値渡しの場合

値渡しは in 引数に限定される。値渡しの場合、必ず値のコピーを渡す。  
渡すことのできるデータ型は、次の型である。

```
intN_t, bool_t, char_t, double64_t, float32_t, struct tagT
```




図 6.5: トランスペアレント RPC 専用チャンネル

なお、配列を値渡しすることはできない。かならず、ポインタ渡しとなる。これは C 言語の特性に基くものである。

### 6.10.3 ポインタ渡しの場合

ポインタ渡しの場合、in, inout, out, send, receive によらずポインタ値のコピーを渡す。ただし oneway 関数の in 引数の場合を除く（後述）。

トランスペアレント RPC の場合、呼び元と呼び先の間でポインタ透過性があるため、ポインタ値をそのまま引き渡すことができる。out や receive の場合でも、関数を呼び出す前に、ポインタ値を引き渡す。このため、トランスペアレント RPC の場合、関数を呼び出した後に出力引数の値を受け取るためのコピーは発生しない。

### 6.10.4 戻り値

戻り値についても、関数を呼び出す前に、戻り値を格納するためのメモリ領域へのポインタを渡すことで、呼び先から呼び元へ通信チャンネルを介して値をコピーする必要はない。




図 6.6: データキュー一方向専有チャンネル

#### 6.10.5 oneway 関数

oneway 関数は、一方向であることを示す。すなわち、呼び先の関数の処理結果が呼び元に影響しないことを表す。oneway 関数は RPC において、非同期呼出し可能である。

#### 6.10.6 oneway 関数の in 引数のポインタ渡しの場合

oneway 関数の in 引数のポインタ渡しの場合は、ポインタの指す記憶域の値をコピーした上で、コピー先の記憶域へのポインタ値を渡す。

これは、以下の理由による。呼び元の関数が、呼び先の oneway 関数の処理が完了するのを待たずして処理を続行した場合、呼び元の関数は in 引数として渡したポインタの指す領域の値を、呼び先の関数の処理の途中で変更することができる。

一方、in 引数がポインタ型の場合、ポインタの指す先は const に限定され、結果としてポインタの指す記憶域を値渡ししたのと同等となることが期待される。

oneway 関数において、どのような場合でも (RPC であろうと、直接呼出しであろうと)、この期待どおりの動作とするには、ポインタの指す記憶域をコピーして、コピーした記憶域へのポインタを呼び先の関数に渡すことで解決できる。

【参照実装における制限】Push Pull Allocator (tPPAllocator) が用いられる。tP-PPAllocator は非常に効率がよいが、アロケートした逆順にデアロケートする必要がある、という制約からアンマーシャラ (受け側) にてアロケートしている。このためチャンネルにポインタの指す記憶域をコピーし、再びアロケートしたメモリ領域にコピーすることに

なる。呼び側でアロケートして、アロケートした記憶域のポインタを渡す方法が、別案として考えられる。この方法ではポインタの指す記憶域を一回コピーするだけですむ。しかし、アロケートした逆順にデアロケートすることはできないため、より高級なアロケータを用いる必要がある。

【補足説明】例えば定数文字列を渡す場合でも、必ずコピー渡しとなる。定数領域 (ROM 領域) かどうかが容易に判定できるのであれば、コピーの必要有無を決定できる。そのような判定機構をマージャラ、アンマージャラに組み込む選択肢も考えられる。

#### 6.10.7 トランスペアレント RPC の通信チャンネル

トランスペアレント RPC の場合、呼び元から呼び先へ値を受け渡すためのチャンネルは必要であるが、逆は不要となる。呼び先から呼び元への値の受け渡しは、すべて呼び元から呼び先に渡されたポインタの示す領域に値をコピーするためである。

このため、呼び先から呼び元への情報の受渡しはイベントフラグ 1 つで済ませることができる。このイベントフラグは、呼び先の関数が終了したことを伝えるだけである。

`oneway` は非同期実行可能であることを表しており呼び先関数の終了を待つことなく呼び元関数が処理を続行できる。`oneway` 関数の場合には、このイベントフラグで呼び先関数の終了を伝えることはなく、呼び元はイベントフラグを待たない。

`oneway` の `in` のポインタ引数がある場合、通信チャンネルは、十分な大きさのバッファサイズを設けることで、実行効率が改善する。`oneway` 関数の場合、非同期実行が可能であるが、通信チャンネルにキューイングされることになる。キューイング可能な関数の呼び出しの数は、通信チャンネルのバッファサイズの容量により決定される。

#### 6.10.8 専有チャンネルと共有チャンネル

一つの呼び口と受け口の結合だけで通信チャンネルを用いる専有チャンネルと、複数の結合で通信チャンネルを共用する共有チャンネルとがある。

RPC チャンネルは、タスクや通信チャンネルといった資源を含むが、これらは比較的高価な資源であり、極力節約しなくてはならない。共有チャンネルは、タスクや通信チャンネルを共有して用いるものである。

トランスペアレント RPC 共有チャンネルのコンポーネント図を図 6.7 に示す。また、データキュー方向共有チャンネルのコンポーネント図を図 6.8 に示す。

#### 6.10.9 マルチタスクでの利用

RPC チャンネルは複数のタスクから呼出された場合、同時には一つのタスクのみ利用することができる。結合が複数タスクにより使用される可能性がある場合、呼び元側で排他制御する必要がある。






図 6.7: トランスペアレント RPC 共有チャンネル

プラグインのオプションとして multiTask=true を指定することで、排他制御が実施される。

6.10.10 名前

1) 専有チャンネル、共有チャンネルに共通のファイル名とセルタイプ名  
SIGNATURE はシグニチャ名。

マーシャセルタイプの定義	tMarshaler.SIGNATURE.cdl	tMarshaler.SIGNATURE, tUnma
マーシャセルタイプコード	tMarshaler.SIGNATURE.c	tMarshaler.SIGNATURE
アンマーシャセルタイプコード	tUnmarshaler.SIGNATURE.c	tUnmarshaler.SIGNATURE

2) 専有チャンネルのファイル名とセルタイプ名、セル名  
TDR は TDR(TECS Data Representaion) のセルタイプ名、CHANNEL はチャンネルセルタイプ名、SIGNATURE はシグニチャ名。

RPC チャンネルセルタイプの定義	tRPCPlugin.TDR.CHANNEL.SIGNATURE.cdl	tR
チャンネルセル、RPC チャンネルセルの定義	tmp_RPCPlugin_0.cdl	RI

3) 共有チャンネルのファイル名とセルタイプ名、セル名  
TDR は TDR のセルタイプ名、CHANNEL はチャンネルセルタイプ名、SIGNATURE はシグニチャ名。




図 6.8: データキュー方向共有チャンネル

マーシャセルタイプの定義	tMarshaler.SIGNATURE.cdl	tMarshaler_SIGN
RPC チャンネルセルタイプの定義	tSharedRPCPlugin.TDR_CHANNEL_SIGNATURE.cdl	tSharedRPCPlug
チャンネルセルタイプの定義	tSharedRPCPlugin.CHANNEL.cdl	tSharedRPCPlug
RPC チャンネルセルの定義	tmp.SharedRPCPlugin_0.cdl	SharedRPCPlug
チャンネルセルの定義	tmp_plugin_post_code.cdl	ユーザー指定

## 6.11 オペイク RPC

オペイク RPC は、プラグイン `OpaqueRPCPlugin` (専有チャンネル) または `SharedOpaqueRPCPlugin` (共有チャンネル) により実現されるものである。

【制限】参照実装において、オペイク RPC の共有チャンネルは利用できない。。

### 6.11.1 オペイク RPC の特性

オペイク RPC では、呼び元と呼び先のメモリ空間が異なるため、ポインタ渡ししてもポインタを介してデータにアクセスすることができない。このため、関数の引数がポインタ型の場合には、ポインタの指している先にあるデータをコピーして渡し、コピー先のメモリ領域のポインタを渡すことで、ポインタ渡しを実現する。




図 6.9: オペイク RPC チャンネル利用例コンポーネント図

in で渡されたポインタに対して、誤ってポインタの指している先のデータを更新した場合、直接呼出しやトランスペアレント RPC の場合には呼び元に変更が渡される（従って、inout として作用してしまう）。しかし、オペイク RPC の場合、in で渡されたデータのコピーに対する操作となり、コピーが戻されることはないので、inout となることはない。

#### 6.11.2 リージョン分割

オペイク RPC では、呼び元のセルを含むクライアント側リージョンと、呼び先のセルを含むサーバー側リージョンに分割する必要がある。

オペイク RPC プラグインによるリージョン間の接続は、呼び元のリージョンと呼び先のリージョン間の直接的な結合を持たない。

#### 6.11.3 オペイク RPC チャンネルの構造

##### クライアント側リージョン

- マーシャラ
- TDR
- クライアント側チャンネル

##### サーバ側リージョン

- アンマーシャラ




図 6.10: オペイク RPC クライアントチャンネル構造図

- TDR
- サーバ側チャンネル

#### 6.11.4 RPC チャンネルのエラー

- 通信チャンネルでのエラー
- TDR でのエラー
- マーシャラ、アンマーシャラでのエラー
- パケットシーケンスが崩れた
- メモリが不足した
- マジックコードが一致しない




図 6.11: オペイク RPC サーバーチャンネル構造図

- 6.11.5 エラー回復
- 6.11.6 大域的なエラー回復
- 6.11.7 局所的なエラー回復
- 6.11.8 通信チャンネル
- 6.11.9 通信チャンネルの信頼性
- 6.11.10 サーバチャンネルオープナー
- 6.11.11 クライアントチャンネルオープナー
- 6.11.12 データ表現の変換
- 6.11.13 マーシャラ、アンマーシャラ
- 6.11.14 サーバタスク
- 6.11.15 アロケータ
- 6.11.16 互換性の維持
- 6.11.17 ヘテロジニアス環境

オペイク RPC の場合、呼び元と呼び先が異なる種類のプラットフォームで動作する可能性がある。このような環境をヘテロジニアス環境（または略してヘテロ環境）と呼ぶ。反対に同じ種類のプラットフォームで動作する場合をホモジニアス環境と呼ぶ。

ヘテロ環境では、いくつかの問題が生じる。以下のようなことである。

- 変数のエンディアンが異なる
- 変数のアライメントが異なる
- 構造体のアライメントが異なる
- `int` 型のサイズが異なる
- `char` 型の符号の有無が異なる

この他にも

- 文字コードが異なる
- 負数の表現が異なる
- 浮動小数型のデータの表現が異なる

といった問題も生じる。

**6.11.18** 並行開発**6.11.19** 異なるバージョンのシグニチャによる接続

## 付録 A

### 名前付け規則

名前付け規則は、文法の一部ではなく、慣用的なものである。

#### A.1 接頭文字の規則

要素	接頭文字	その他	例	備考
シグニチャ	s	2 文字目は大文字	sMotor, sLamp	タスクコンテキスト
シグニチャ	si	3 文字目は大文字	siTask	非タスクコンテキスト (non-task)
シグニチャ	sn	3 文字目は大文字	snInit	カーネル外コンテキスト
関数	なし	先頭は小文字	rotateRight	
引き数	なし	先頭は小文字	goalPositionX	
セルタイプ	t	2 文字目は大文字	tMotor, tLamp	
セル	なし	先頭文字大文字	Motor, Lamp	
呼び口	c	2 文字目は大文字	cMotor	
受け口	e	2 文字目は大文字	eMotor	
属性	なし	先頭は小文字	countLimit	
内部変数	なし	先頭は小文字	upCount	

【参照実装における制限】定数は、上記の規則にはないが、属性、内部変数、関数の名前と重複しないこと。定数はヘッダファイルで `define` によって定義されるため、定数と他のものの名前が重複すると、C コンパイラでコンパイルするときに、分りにくいエラーが発生する。



## A.2 単語区切り

- 単語の 1 文字目は、大文字とする
- 単語と単語は直接連結する（'\_'などを置かない）

## A.3 型情報

通常、型に関する情報を名前に含めないが、以下の場合には名前に含める。

- 属性、変数、引き数がポインタ型の場合、'p\_'を前置する
- 属性、変数、引き数がバケットの場合、'pk\_'を前置する
- 属性、変数、引き数がバケットへのポインタ型の場合、'ppk\_'を前置する

## 付録 B

### マクロ

#### B.1 マクロ一覧

以下に、TECS ジェネレータが生成し、セルタイプコードで使用可能なマクロの一覧を記す。セルタイプコードを記述する場合、短縮形を用いる。

マクロ	短縮形	通常形
IDX の正当性チェック	VALID_IDX	tCelltype_VALID_IDX
セル CB を得るマクロ	GET_CELLCB	tCelltype_GET_CELLCB
属性アクセスマクロ	ATTR_attribute	tCelltype_ATTR_attribute
内部変数アクセスマクロ	VAR_variable	tCelltype_VAR_variable
呼び口関数マクロ	cCall_func	
受け口関数マクロ	eEntry_func	tCelltype_eEntry_func
呼び口関数マクロ	cCall_func	
呼び口配列サイズマクロ	N_CP_cCall	
FOREACH_CELL マクロ	FOREACH_CELL	

この表では、一例を示している。以下のような置き換えが必要である。

- attribute は属性名に置き換える
- variable は内部変数名に置き換える
- func は関数名に置き換える
- cCall は呼び口名に置き換える
- eEntry は受け口名に置き換える
- tCelltype はセルタイプ名に置き換える

## B.2 短縮形マクロ

短縮形マクロは、通常形に優先して使用されることが意図されている。また、テンプレートコードは、短縮形の使用を意図して生成されている。属性・変数参照マクロでは CELLCB へのポインタが `p_cellcb` という名前で定義されることが仮定されている。

- セル CB を得るマクロ (短縮形)

セル CB を得るマクロは、`GET_CELLCB` に固定である。

マクロ定義例

```
#define GET_CELLCB(idx)  tAttribute_GET_CELLCB(idx)
```

- IDX の正当性チェックマクロ (短縮形)

IDX の正当性チェックマクロは `VALID_IDX` に固定である。

マクロ定義例

```
#define VALID_IDX(IDX)  tAttribute_VALID_IDX(IDX)
```

- 属性アクセスマクロ (短縮形)

属性アクセスマクロは、接頭辞 '`ATTR_`' に属性名を結合した名前である。

マクロ定義例

```
#define ATTR_size          ((p_cellcb)->_inib->size)
#define ATTR_size_array    ((p_cellcb)->_inib->size_array)
#define ATTR_ptr           ((p_cellcb)->_inib->ptr)
```

- 内部変数アクセスマクロ (短縮形)

内部変数アクセスマクロは、接頭辞 '`VAR_`' に属性名を結合した名前である。

マクロ定義例

```
#define VAR_sz_array        ((p_cellcb)->sz_array)
```

- 呼び口配列の大きさを得るマクロ (短縮形のみ)

呼び口配列の大きさを得るマクロは、接頭辞 '`N_CP_`' に呼び口名を結合した名前である。呼び口が配列の場合のみ、このマクロが生成される。

マクロ定義例

```
#define N_CP_carray        (2)
```

- オプションル呼び口テストマクロ (短縮形)

呼び口配列の場合、このマクロで結合をチェックする前に、呼び口配列の大きさが1以上であることを確認すること。

マクロ定義例

```
#define is_cCall_joined      ((p_cellcb)->_inib->cCall!=0)
```

## B.3 通常形マクロ

通常形のマクロは、他のセルの属性、変数を参照するために使用することが意図されている。

- IDX の正当性チェックマクロ

```
#define tAttribute_VALID_IDX(IDX) (1)
```

- セルCB を得るマクロ \*/

```
#define tAttribute_GET_CELLCB(idx) (idx)
```

- 属性アクセスマクロ \*/

```
#define tAttribute_ATTR_size( p_that ) ((p_that)->_inib->size)
#define tAttribute_ATTR_size_array( p_that ) ((p_that)->_inib->size_array)
#define tAttribute_ATTR_ptr( p_that ) ((p_that)->_inib->ptr)

#define tAttribute_GET_size(p_that) ((p_that)->_inib->size)
#define tAttribute_GET_size_array(p_that) ((p_that)->_inib->size_array)
#define tAttribute_GET_ptr(p_that) ((p_that)->_inib->ptr)
```

- 変数アクセスマクロ

```
#define tAttribute_VAR_sz_array ((p_cellcb)->sz_array)

#define tAttribute_GET_sz_array(p_that) ((p_that)->sz_array)
#define tAttribute_SET_sz_array(p_that,val) ((p_that)->sz_array=(val))
```

- オプションル呼び口テストマクロ

呼び口配列の場合、このマクロで結合をチェックする前に、呼び口配列の大きさが1以上であることを確認すること。

マクロ定義例

```
#define tCelltype_is_cCall_joined(p_that)      ((p_that)->_inib->cCall!=0)
```



## 付録 C

### ファイルの一覧

TECS 仕様のファイルの一覧をまとめたものである。各ファイルの詳細は、それぞれの説明のある章を参照のこと。

#### C.1 ソースコードファイルの一覧

種類	ファイル名	自動生成	備考
セルタイプコード	CELLTYPE.c		テンプレート自動生成
セルタイプヘッダ	CELLLLTYPE.tecsgen.h		
セルタイプファクトリヘッダ	CELLLLTYPE.factory.h		
セルタイプ tecsgen コード	CELLLLTYPE.tecsgen.c		
セルタイプインラインコード	CELLLLTYPE.inline.c		テンプレート自動生成

セルタイプコードは、`inline` 指定されていない受け口関数を実装するものである。一方、セルタイプインラインコードは `inline` 指定された受け口関数を実装するものである。

自動生成されたファイルは、編集することは意図されていない。テンプレートは、TECS ジェネレータの実行により上書きされるため、別に移してから編集する。



## 付録 D

### tecsgen コマンドリファレンス

#### D.1 名前

`tecsgen -- TECS ジェネレータ`

#### D.2 使用方法

`% tecsgen [OPTION] CDL-File`

#### D.3 説明

TECS ジェネレータ `tecsgen` は TECS のインタフェースコードなどを生成するジェネレータです。TECS コンポーネント記述 (TECS CDL) から、インタフェースコードなどを生成します。

以下のオプションを指定できます。

`-D, --define=def`

`import_C` でヘッダファイルを取込む際の `C` のプリプロセッサに与える `define` を定義します。ここで指定されたものは `tecsgen` の出力 `Makefile.templ` のコンパイルコマンドの引数に引き継がれます。

`-G, --generate-region=path`

コード生成するリージョンを限定します。指定されたリージョンのみコード生成されます。複数のリージョンを指定することができます。コード生成するリージョンからコード生成しないリージョンへの結合は、エラーとなります。



- I, --improt-path=path  
import で取込む CDL ファイルのパス、および import\_C でヘッダファイルを取込む際に C のプリプロセッサに与える include パスを指定します。  
tecsген の引数で指定された CDL ファイルを取込む際にも、このオプションで指定されたパスをサーチします。  
ここで指定されたものは tecsген の出力 Makefile.templ のコンパイルコマンドの引数に引き継がれます。
- L, --library-path=path  
ruby のライブラリパスを指定します。環境変数 RUBYLIB でも指定できます。generator/tecslib へのパスが指定される必要があります。
- R, --RAM-initializer generate RAM initializer  
RAM の初期値を設定するための初期化コードが生成されます。本オプションが指定された場合 RAM 領域は未初期化変数として出力されるため、初期化コードを実行する必要があります。初期化コード INITIALZE\_TECSEGEN() (global\_tecsген.h にマクロ定義) を呼び出すことにより初期化されます。  
RAM only オプション -r が指定された場合、本オプションは無視されます。
- U, --unoptimize  
最適化を無効にします。
- c, --cpp=cpp\_cmd  
C プリプロセッサコマンドを指定します。デフォルトでは 'gcc -E -D TECS' です。環境変数 TECS\_CPP により指定することができます。
- d, --dryrun  
処理を実行しますがインタフェースコードは生成されません。TECS コンポーネント記述の文法誤りをチェックすることができます。
- f, --force-overwrite  
出力を強制上書きします。デフォルトでは、内容に変化のあった出力ファイルのみ更新します。
- g, --gen=dir  
インタフェースコードなどを生成するディレクトリを指定します。デフォルトでは、カレントディレクトリの下に 'gen' ディレクトリに出力されます。

- i, --idx\_is\_id  
すべての celltype で指定子 idx\_is\_id が指定されたものとして扱います。
- k, --kcode=code  
文字コードを指定します。code は euc, sjis, none, utf8 のいずれかを指定可能です。デフォルトは euc です。  
(exerb 版では sjis がデフォルトになります)
- o, --old-mode  
古い TECS 仕様のコードを生成します。  
古い仕様では int8\_t -> tecs\_int8 などに変換されました。
- r, --ram  
RAM のみで動作するコードを生成します。デフォルトでは attribute など ROM (const) 領域に配置するコードが生成されます。
- s, --show-tree  
パースツリーを表示します。  
tecsген のデバッグに使用します。
- t, --generator-debug  
tecsген のデバッグする場合に使用します。パーサーが取込んだトークンを逐次表示します。コード生成段階で内部エラーが発生した場合には、スタックトレースを表示します。  
factory はコード生成時にエラーが発生することがあります。その場合、どの factory でエラーが発生したかを知るための情報が表示されます。
- u, --unique-id  
idx\_is\_id により付与される ID (整数) は、デフォルトでは各セルタイプごとに 1 から始まる番号が割付けられます。本オプションが与えられた場合、すべてのセルで異なる ID が割付けられます。
- v, --verbose  
いくつかの情報を出力します。
  - ・プロトタイプ宣言されているが、存在しないセル
  - ・ロードするプラグイン
  - ・through により実行される ruby スクリプト
  - ・C プリプロセッサコマンド
  - ・セルタイプごとの実施された最適化

```

-y, --yydebug
    tecsgen のパーサー部をデバッグするために使用します。bnf.tab.rb
    のかわりに bnf-deb.tab.rb が使用されます。

--no-banner
    バナーを表示しません。

--version
    tecsgen の version を表示します。

--generate-all-template
    すべてのセルタイプのテンプレートを生成します。
    デフォルトでは tecsgen は、セルが一つも生成されないセルタイプ、
    再利用されているセルタイプ (import 時、山括弧文字列 <file.cdl>
    指定されている) のテンプレートを生成しません。

--generate-no-template
    テンプレートを生成しません (セルタイプ、Makefile とも)。
    --generate-all-template と同時指定された場合、このオプションが
    優先されます。

```

以下のものが出力されます。

- ヘッドファイル (global.tecsgen.h, CELLTYPE.tecsgen.h)
- セルタイプ tecsgen コード (CELLTYPE.tecsgen.c)
- セルタイプコードテンプレート (CELLTYPE.templ.c, CELLTYPE.inline\_temple.h)
- Makefile (Makefile.templ, Makefile.tecsgen, Makefile.depend)
- 中間ファイル
  - ・プラグインにより生成されるコンポーネント記述
  - ・取込まれる C のヘッドファイル

出力物の使用方法については、TECS 仕様書の第 5 章を参照してください。

#### D.4 終了ステータス

- 0 ... 正常終了
- 1 ... エラー

エラーには、CDL ファイルの文法誤りの他、入力ファイルの読み込みや出力ファイルの作成の失敗があります。警告 (warning) の発生は、エラーとはみなされません。

## 付録 E

### tecsmerge コマンドリファレンス

#### E.1 名前

```
tecsmerge -- TECS テンプレートマージャー
```

#### E.2 使用方法

```
% tecsmerge [OPTION] gen_dir src_dir
% tecsmerge [OPTION] template_template.c src_dir
```

#### E.3 説明

TECS テンプレートマージャー `tecsmerge` は、TECS ジェネレータ `tecsgen` の生成したテンプレートファイルから初版のセルタイプコードを生成するか、テンプレートファイルを修正した版のセルタイプコードにマージします。マージの対象は、セルタイプコードおよびインラインヘッダです。

以下のオプションを指定できます。

```
-e src_dir にマージ後のファイルが存在する場合にのみ、マージを実行し
ます。他のディレクトリに一部のセルタイプコードが存在する場合に、
誤って src_dir にテンプレートファイルがコピーされてしまうのを抑
止します。
```

```
-p port_name
```

```
-p old_port_name:new_port_name
```

ポート名を指定します。ポート名を置換する場合には、`旧名:新名` で古い名前と新しい名前を連結して指定します。

```
-f old_func_name:new_func_name
```

関数名の置換を指定します。 ‘:’ で古い名前と新しい名前を連結して指定します。-p によりポート名を先行して指定する必要があります。

tecsmerge は “#[i...i]#” と “#[i/...i]#” で囲まれるコメントのキーワードを頼りにマージを行います。これらで囲まれたコメントを変更してはなりません。マージの際に、このコメントはマージするテンプレートファイルのものが採用されます。コメントや文字列定数を誤認識しないため、実際には行頭から一致する文字列を探します。具体的なキーワードを以下に記します。行頭部分も含めて記します。

```
"/* #[<PREAMBLE>]#"
" * #[</PREAMBLE>]#"

"/* #[<ENTRY_PORT>]# entry_port_name"
" * #[</ENTRY_PORT>]#"

"/* #[<ENTRY_FUNC>]# entry_function_name"
" * #[</ENTRY_FUNC>]#"

"/* #[<POSTAMBLE>]#"
" * #[</POSTAMBLE>]#"

```

キーワードの出現順は検査されます。例えば #[iENTRY\_PORTi]# は #[i/PREAMBLEi]# または #[i/ENTRY\_FUNCi]# の直後にのみ出現できます。

非受け口関数は、”#[i/POSTAMBLEi]#” より後ろに書くようにしてください。あるいは “#[i/PREAMBLEi]#” と最初の “#[iENTRY\_PORTi]#” の間に記述してください。

## E.4 制限

1) tecsmerge は、セルタイプに受け口を追加した場合や、シグニチャに関数が追加された場合に用いることが想定されています。tecsgen を実行するごとに tecsmerge を実行することは想定されていません。tecsmerge が意図しない変換を行い、必要な記述を喪失する事態に備えて、バックアップファイルを残しています。

2) セルタイプコードの一部が、他のディレクトリに保管されている場合には、注意が必要です。tecsgen は、すべてのセルタイプのテンプレートを生成するため、他のディレクトリに保管されているセルタイプコードのファイルが、tecsmerge によってマージ先のディレクトリに作られてしまう可能性があります。Makefile で vpath 指定していると、マージ先ディレクトリのファイルが優先されて、本来取込まれるべきファイルが取込まれない

事態が起こりえます。コンパイル、リンクは正常に終了しますが、セルタイプコードが空であるために機能しません。-e を指定することで、この誤りを防ぐことができます。

3) `tecsmerge` のリネーム機能は、コメント部の変更にのみ対応しています。関数頭部を含め、コメント外の名前を変更しません。

4) `tecsmerge` は、すべての文字が 1 バイト文字であると仮定します。`tecsmerge` は、ASCII 文字のみからなるキーワード以外を評価しないため、本文が EUC, SJIS, UTF-8 の、いずれの文字コードでも正常に動作します。ただし、マージ元、マージ先の文字コードが一致している必要があります。

5) `Makefile.templ` は `tecsmerge` の対象外です。

6) `"#[i]POSTAMBLE[i]#" , "#[i]/POSTAMBLE[i]#"` は `tecsgen V1.0.0.7` から出力されるようになりました。`tecsgen V1.0.0.6` までで生成したテンプレートファイルには、このキーワードが含まれていません。`V1.0.0.7` 以降で生成したテンプレートファイルを `tecsmerge` することで追加されますが、最後尾に付加されるため、キーワードの位置を調整する必要があります。

7) `tecsgen V1.0.0.6` までの不具合に対応するため、以下もキーワードとして扱います。

```
"#[/ENTRY_FUNC>]#"
```

## E.5 終了ステータス

0 ... 正常終了

1 ... エラー

エラーには、キーワードの不整合の場合や、入力ファイルの読み込みや出力ファイルの作成に失敗した場合があります。



## 付録 F

# TracePlugin プラグインリファレンス

### F.1 名前

`TracePlugin --` トレースプラグイン

### F.2 概要

TracePlugin は、呼び口から受け口関数の呼出しを syslog に出力し記録するためのものである。

### F.3 使用例

セルの結合において、またはリージョン間の結合において使用する。

1) セルの結合での指定

through 結合指定子により指定する。

```
cell tCelltype Cell {  
    [through(TracePlugin,"")]  
    cCall = CalleeCell.eEnt;  
};
```

2) リージョン間の結合での指定

リージョン指定子により指定する。

```
[in_through(TracePlugin,"")]  
region rRegion {  
    cell tCelltype Cell { // rRegion の外部から  
                        // このセルへの結合が TracePlugin の対象となる
```



```
    };
};
```

## F.4 説明

以下のオプションを指定できます。

<code>maxArrayDisplay=N</code>	N は正の整数です。配列引き数の要素の最大表示数を指定します。デフォルトは 16 です。
<code>diplayTime=BOOL</code>	BOOL は true または false のブール値です。true の場合時刻情報をトレース出力に含めます。時刻情報を取得するために <code>tKernel</code> を require します。受け口 <code>eKernel</code> の <code>getMicroTime</code> 関数が呼び出されます。
<code>cellEntry=STR</code>	対象となるセルの受け口を指定します。STR は文字列です。 " <code>cellEntry=\"Cell.eEntry\"</code> " のように、STR は <code>\</code> <code>\</code> で括弧する必要があります。複数のセルの受け口を指定する場合 <code>,</code> で区切って複数のセル名、受け口名を連結するか、 <code>cellEntry</code> を複数指定します。 通常 <code>cellEntry</code> は、リージョン間の <code>through</code> で指定します。
<code>probeName=STR</code>	出力に含める文字列 STR を指定します。

TracePlugin は、呼び口からの関数呼び出しを `tSyslog` に出力します。`tSyslog` は、TECS 対応版 TOPPERS/ASP カーネルに付属のログコンポーネントが仮定されます。`tSyslog` を使用できるようにするために CDL ファイルに以下の記述を加える必要があります。

```
import_C( "t_syslog.h" );
import( "syssvc/tSysLog.cdl" );
```

TOPPERS/ASP のポーティング状況にもよりますが、次の記述も加える必要があります。

```
import( "target_syssvc_decl.cdl" );
import( "syssvc/tSerialPort.cdl" );
import( "syssvc/tLogTask.cdl" );
```

これらの記述には、順序があります。TECS+ASP の配布パッケージに含まれる `sample.cdl` を参考にしてください。

また、コンパイルおよびリンクするモジュールを追加する必要があります。

- `vasyslog.c` をコンパイル、リンクする

**【制限】**

1) `syslog` が標準ライブラリに含まれている環境では、`t_syslog.h` を C 言語インポートしていない、または `vasyslog.c` をコンパイル、リンクしていなくても、正常にモジュールがビルドされる可能性があります。しかし、この場合、完成した実行モジュールは、期待したように `tSyslog` への出力を行いません。

2) TOPPERS/ASP 以外の環境で動作するアプリケーションを構築する場合に、`TracePlugin` を使用するには、二つの方針が考えられます。`TracePlugin` を改造しないで使用する方法と、`TracePlugin` を改造して使用する方法です。

前者は、トレースログコンポーネントが利用するセルタイプ、すなわち `tSyslog` と `tKernel` を TECS 対応版の TOPPERS/ASP と同等の受け口を持つように準備する必要があります。`tSyslog`, `tKernel` は `require` により結合されるため `singleton` でなくてはなりません。

後者の方針では、`TracePlugin` の実装を理解する必要があります、任意の環境に合わせることができます。



## 付録 G

# RPCPlugin, SharedRPCPlugin プラグインリファレンス

### G.1 名前

RPCPlugin -- RPC プラグイン (Transparent RPC 専有チャンネル)

SharedRPCPlugin -- SharedRPC プラグイン (Transparent RPC 共有チャンネル)

### G.2 概要

RPCPlugin は、Transparent RPC 専有チャンネルを生成するためのものです。

SharedRPCPlugin は、Transparent RPC 共有チャンネルを生成するためのものです。

### G.3 使用例

セルの結合において、またはリージョン間の結合において使用します。

#### 1) セルの結合での指定

through 結合指定子により指定します。

```
import( <rpc.cd1> ); // TECS RPC ランタイム
import( <tDataqueueOWChannel.cd1> ); // チャンネルセルタイプ

cell tCelltype Cell {
    [through(RPCPlugin,"")]
    cCall = CalleeCell.eEnt;
};
```

#### 2) リージョン間の結合での指定

リージョン指定子により指定します。

```
[in_through(RPCPlugin,"")]
region rRegion {
    cell tCelltype Cell { // rRegion の外部から
                        // このセルへの結合が TracePlugin の対象となる
    };
};
```

上記の例は、いずれも Transparent RPC 専有チャンネル (RPCPlugin) の場合です。Transparent RPC 共有チャンネルの場合は RPCPlugin の代わりに SharedRPCPlugin 指定する。この場合、チャンネルセル名を必ず指定する必要があります。

## G.4 説明

以下のオプションを指定できます。

`taskPriority=N`      `N` は正の整数です。タスクのプライオリティを指定します。既定では 8 に設定されます。

`channelCelltype=STR` `STR` は文字列です。通信チャンネルセルのセルタイプ名を指定します。既定では `tDataqueueOWChannel` です。

`channelCellName=STR` `STR` は文字列です。通信チャンネルセルの名前を指定します。既定では TECS ジェネレータによって指定される名前の末尾に `Channel` を付加した名前が付けられます。

通信チャンネルは、`through` 指定された時点で生成されます。従って、通信チャンネルは `through` 指定されたのよりも後から参照することができます (プロトタイプ宣言することにより、生成される前に参照することができます)

SharedRPCPlugin の場合、このオプションは必須です。通信チャンネルを共有する場合は、同じ名前を指定します。

`PPAllocatorSize=N`      シグニチャに `oneway` 関数が存在し、その `oneway` 関数が `in` のポインタ引数を持つ場合に指定します。`N` は正の整数です。ポインタ引数の指すものが `PPAllocator` 上の確保されたメモリ領域にコピーされ

ます。PPAllocator のサイズは十分な大きさが必要です (この値を超えないようにします)。

`multiTask=BOOL`      BOOL は true または false を指定します。RPC チャネルがマルチタスクで利用されることを指定します。

【制限】 `tecsen V1.0.2.2` は `multiTask` に対応しません。RPCPlugin では false が、SharedRPCPlugin では true が指定されたものとみなされます。

RPCPlugin, SharedRPCPlugin を使用する場合 `rpc.cdl` を import する必要があります。さらに `rpc.cdl` から参照される `tDataqueue`, `tSyslog` の定義がなされている必要があります。これは、`kernel.cdl` を import することで解決できます。

RPCPlugin, SharedRPCPlugin は、以下のものを生成します。

- マーシャラ、アンマーシャラセルタイプ
- マーシャラ、アンマーシャラセルタイプコード
- RPC チャネル複合セルタイプ
- RPC チャネルセル
- 通信チャネルセル複合セルタイプ (SharedPlugin のみ)
- 通信チャネルセル

マーシャラ、アンマーシャラセルタイプコード以外は TECS ジェネレータが生成し、TECS ジェネレータ自身が読んで処理します。

マーシャラ、アンマーシャラセルタイプコードは、コンパイルおよびリンクされる必要があります。TECS ジェネレータにより生成されたセルタイプコードについては、`Makefile.tecsen` の `PLUGIN_COBJS`, `PLUGIN_SRCS` を参照してください。



## 付録 H

# OpaqueRPCPlugin プラグインリファレンス

### H.1 名前

OpaqueRPCPlugin -- OpaqueRPC プラグイン (Opaque RPC 専有チャンネル)  
SharedOpaqueRPCPlugin -- SharedOpaqueRPC プラグイン (Opaque RPC 共有チャンネル)

### H.2 概要

OpaqueRPCPlugin は Opaque RPC 専有チャンネルを生成するプラグインです。  
SharedOpaqueRPCPlugin は Opaque RPC 共有チャンネルを生成するプラグインです。

### H.3 使用例

異なるリージョン間で用います。

```
import( <rpc.cdl> );           // TECS RPC ランタイム
import( <tTINETChannel.cdl> ); // チャンネルセルタイプ

/* サーバー (呼び先) のセルタイプ */
celltype tServer {
    entry sSignature eService;
};

/* クライアント (呼び元) のセルタイプ */
celltype tClient {
    call sSignature          cCall;
```



```

call sTINETClientOpenerIPv4 cOpener;
};

/* サーバーのリージョン */
region rServerRegion {
    /* サーバーのセル */
    cell tServer Server {
};
};

/* クライアントのリージョン (to_through の指定を前置) */
[to_through(rServerRegion,OpaqueRPCPlugin,\
"taskCelltype=tTask,PPAllocatorSize=1024,\
clientChannelCell= \"ClientChannel\")]
region rClientRegion {
    /* クライアントのセル */
    cell tClient Client {
        cCall    = Server.eService;          /* サーバーへの結合 */
        cOpener = ClientChannel.eOpener; /* Opener への結合 */
};
};
};

```

## H.4 説明

以下のオプションを指定できます。

<code>taskPriority=N</code>	N は正の整数です。タスクのプライオリティを指定します。既定では 8 に設定されます。
<code>stackSize=N</code>	N は正の整数です。タスクのスタックのサイズを指定します。既定では 4096 に設定されます。P
<code>sharedChannelName=STR</code>	STR は文字列です。共有チャンネル名を指定します。 このオプションは SharedOpaqueRPCPlugin でのみ有効であり、かつ必須のオプションです。
<code>clientChannelCelltype=STR</code>	STR は文字列です。クライアント側の通信チャンネルのセルタイプを指定します。

`serverChannelCelltype=STR`

STR は文字列です。サーバー側の通信チャンネルのセルタイプを指定します。

`clientChannelCell=STR`

STR は文字列です。プラグインにより生成されるクライアント側の通信チャンネルのセルの名前を指定します。

`serverChannelCell=STR`

STR は文字列です。プラグインにより生成されるサーバー側の通信チャンネルのセルの名前を指定します。

`taskCelltype=STR`

STR は文字列です。タスクのセルタイプを指定します。既定では `tTask` となります。

`PPAllocatorSize=N`

N は正の整数です。PPAllocator のサイズを指定します。アンマーシヤラ（サーバー側）が `in`, `inout`, `out` 引数を受け取るのに十分なサイズを指定します。PPAllocator のサイズが不足すると RPC チャンネルのエラーとなります。このエラーの発生は、プログラムの誤りとみなすべきものです。一方、不必要に PPAllocatorSize を大きくすると、メモリの無駄となります。

`TDRCelltype=STR`

STR は文字列です。TDR のセルタイプ名を指定します。既定では `tNB032TDR` となります。

`substituteAllocator=STR`

STR は文字列です。クライアント側のアロケータの置換を指定します。通所、アロケータは受け口側で指定するため、クライアント側のアロケータは、受け口側（サーバー側）で指定されたものとは異なるアロケータインスタンスとなります。クライアント側でしようするアロケータを指定します。クライアント側と同名であれば、このオプションは省略できます。  
このオプションの STR は、つぎの形式で指定します。

`\\"Alloc.eAlloc=>CAlloc.eAlloc\\"`

"=>" の左辺は、サーバー側のアロケータの指定です。

"=>" の右辺は、クライアント側のアロケータです。

`noServerChannelOpenerCode=BOOL`

BOOL はブール値、すなわち `true` または `false` です。

このオプションが `true` の場合、サーバーチャンネルをオープンするコードは生成されません。

このオプションが `false` である場合には、サーバーチャンネルセルタイプは以下の受け口を持つ必要があります。

```
entry    sServerChannelOpener    eOpener;
```

なお、クライアントチャンネルのオープナーコードは、プラグインにより自動生成されることはありません。必ずユーザーのコードによりオープンする必要があります。

#### 【早期リリースの制限】

- サーバー側とクライアント側で、アロケータを同名のセルとすることはできません。
- `PPAllocatorSize` は `size_is` 指定で最大サイズが指定されれば、ジェネレータにより自動的に必要なサイズを算出できます。早期リリース版では、最大サイズを指定する手段がありません。
- サーバーチャンネル、クライアントチャンネルは、プラグインが生成します。ユーザーのコードにより生成させることはできません。